

Fiche technique LIMATEC®


1550F

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie verticale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 32 mm
Débit de 0,71 l/s
Rosette cloche partiellement inviolable
Classe de résistance K3 suivant norme EN 1253-1
Finition électropolie, microbillée
Poids 1,7 kg




+ Produit

Faible encombrement
Siphon embouti hygiénique et résistant
Inviolable, idéal dans les lieux publics
Accès PMR

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée
Deux qualités d'inox disponibles sur demande
Panier
Platine de positionnement et d'étanchéité

Données techniques



Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 25/06/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 1550F

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société