



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



**SOLUTIONS POUR
LES INSTALLATEURS**

CELECTIC

LA RÉPONSE AU MOINDRE COÛT AUX BESOINS EN EAU CHAUDE SANITAIRE



Le ballon accumulateur d'eau chaude Celectic se raccorde facilement à toutes les chaudières mixtes instantanées ou micro accumulation comme les Mira C Green Link.

Disponibles en trois capacités, (80,100 et 150l), la gamme Celectic est la solution évolutive pour faire face, à moindre coût, à de nouveaux besoins en eau chaude sanitaire.

ADAPTABILITÉ

- ◆ Capacités disponibles de 80 à 150 l, pour un confort d'eau chaude sanitaire adapté à tous les besoins.
- ◆ Débit spécifique de 17 à 20,9 l/min ($\Delta T 30^{\circ}\text{C}$) selon modèle.
- ◆ Installation au sol ou murale (se reporter à la notice d'installation).
- ◆ Cuve en acier émaillé protégée par une anode magnésium.
- ◆ Isolation renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		80	100	150
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Capacité réelle du ballon	l	84	108	149
Température maximale du ballon	$^{\circ}\text{C}$		90	
Constante de refroidissement Cr	Wh/l.K.24h	0.34	0.30	0.27
Pertes thermiques Ua	W/K	1.19	1.33	1.65
Pression maximale de service du ballon	bar		7	
Classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude			C	
ÉLECTRICITÉ				
Puissance électrique du circulateur	W		60	
Tension de fonctionnement	V		230	
Protection électrique	IP		IP X4	
DIMENSIONS - POIDS				
Hauteur (avec isolation)	mm	866	1008	1293
Diamètre (avec isolation)	mm		560	
Poids net	Kg	33	38	54
Référence		3070575	3070577	3070573