

Quantité	Description
1	UNILIFT KP.150.AV.1  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 011H1400 Pompe submersible multi-usages Pompe submersible portable en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur 1-phasé de classe d'isolation F et équipé d'une protection thermique. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'une poignée, de 5 m de câble d'alimentation et d'un interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique. Roue semi-ouverte de passage 10 mm conçue pour le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux de pluie... Garniture mécanique équipée de deux joints à lèvres avec graisse entre les deux. La pompe est équipée d'une chemise extérieure permettant le refroidissement du moteur par le liquide pompé. L'arbre tourne entre deux paliers en carbone refroidis par le liquide pompé. Le moteur est rempli d'un liquide non toxique. Liquide: Plage température liquide: 0 .. 50 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi: 2.36 l/s Particule maxi: 10 mm Certifications: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 50 °C Type raccordement: Rp Taille du raccordement: 1 1/4 inch Profondeur maximum d'installation: 2 m Lieu d'installation: En intérieur Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 300 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale [V]: 1 x 220-230 V Intensité nominale: 1.3 A

Quantité	Description
1	Capacité Condensateur - Fonctionnement: 8 µF/400 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble d'alimentation: 5 m Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Certifications environnementales: WEEE Poids net: 5.84 kg Poids brut: 6.55 kg Colisage: 0.013 m3 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137021

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT KP.150.AV.1
Code article:	011H1400
Numéro EAN::	5700391115448
Prix:	EUR 496
Technique:	
Débit maxi:	2.36 l/s
Hauteur max.:	5.5 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORÖ,UKCA,SEPRO
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Lieu d'installation:	En intérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	300 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 220-230 V
Intensité nominale:	1.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau vertical
Autres:	
Certifications environnementales:	WEEE
Poids net:	5.84 kg
Poids brut:	6.55 kg
Colisage:	0.013 m3
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021

