

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

JOINTS

MÉCANISME DE CHASSE



TYPE	DÉSIGNATION	N°	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
Chamot	jt de réservoir	1				1137	5	1
		2				1138	5	1
Clara	membrane rob.flot.	15				O949	5	1
Cloc-toc	jt de réservoir	3	-	90	60	O960	5	1
		13	3	70	9	1140	5	1
Grohe-Dal	memb.rob.flot.	17				O948	5	1
	jt de réservoir	9	10	92	56	O968	5	1
			12	100	67	O964	5	1
	piston méca.	4				1013	5	1
Geberit	rond. de réservoir	14	2,7	64	23	1144	5	1
				64	32	1146	5	1
				58	32	1142	5	1
Id.Stand.	boule flotteur	21				1071	5	1
						1077	5	1
	jt réservoir	5	2	75	22	1148	5	1
J.Delaфон	jt de réservoir sans trop plein	9	6	82	59	O927	5	1
			8	85	65	O928	5	1
	jt de réservoir	6	-	72	30	1150	5	1
	boule flotteur	21				1072	5	1
						1076	5	1
	Jt. cuvette	7	33	83	51	1151	5	1
JECO	boule flotteur	20				1073	5	1
MPMP	jt réservoir	14	3,8	69	27	1157	5	1
			4	65	25	1155	5	1
			-	70	43	1159	5	1
	joint mousse alvéolaire	9	7	92	59	1161	5	1
			9	110	70	1165	5	1
			16	110	70	1163	5	1
Porcher	memb.bibu	16				O947	5	1
	jt. réservoir	5	2	68	19	1171	5	1
			1,5	68	43	1169	5	1
		13	5	66	5	1167	5	1
		5	2	62	40	1070	5	1
Siamp	centrage + vis	9	8	111	85	O433	5	1
	membrane	12				1172	5	1
Wirquin	jt. réservoir	5	3	63	23	1178	5	1
			-	72	24	1176	5	1
			-	89	25	1174	5	1
Wisa	membrane	18				O951	5	1
	jt. réservoir	14	2	62	35	1182	5	1
			4	65	31	1180	5	1
			4	61	35	1051	5	1
	membrane	19				O953	5	1

Minisac 