


Conduit semi-rigide plastique**11095923****CONDUIT AA OPTIFLEX PRO D90 25M**

Le premier réseau de ventilation circulaire semi rigide qui s'installe vite et bien et qui répond aux exigences de la qualité d'air intérieur.



Conduits Optiflex® PRO circulaires

PLUS PRODUIT

- réseau étanche,
- pose rapide,
- résistance (chape ou dalle).

Description produit

Les conduits OPTIFLEX PRO circulaires sont une solution de conduits semi rigides plastique permettant de raccorder le groupe de ventilation (simple-flux ou double-flux) aux bouches. Ils garantissent l'hygiène et la qualité de l'air intérieur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement sur le conduit à l'aide du clip de bocage OPTIFLEX PRO ou joints OPTIFLEX,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les clips de blocage OPTIFLEX PRO ou joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- colliers de fixation universelle ou bandes à trous disponibles en accessoires pour fixer les conduits,
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence

- Application :
 - Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
 - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
 - Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
 - Pour le neuf ou la rénovation
 - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc
- Description :
 - Diamètre : 90 mm
 - Couleur : vert
 - Couronne de 25 m
 - Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement
 - Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
 - Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien
 - Conduit traité antistatique et antibactérien

Conduit semi-rigide plastique

11095923
CONDUIT AA OPTIFLEX PRO D90 25M

Caractéristiques principales

- conduit semi-rigide plastique,
- diamètre intérieur/extérieur :
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- matériau :
 - conduit vert: polyéthylène avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).
- conditionnement : couronne de 25 m ou 50 m,
- température d'utilisation : -20 à +60°C.

Accessoires

Désignations	Références
MANCHON FEMELLE OPTIFLEX PRO D90	11095929
COUDE OPTIFLEX PRO D90	11095930
JOINT OPTIFLEX PRO D90 (X10)	11095927
COLLIER FIXATION UNIV OPTIFLEX PRO (X10)	11095904
MANCH. COUDEE OPTIFLEX PRO 2X90/D125	11095932
Raccord OPTIFLEX® droit EasyClip Ø 90	11091989
Raccord OPTIFLEX® souple EasyClip Ø 90	11091988
Culotte OPTIFLEX® ? 125 pour 2 conduits ? 90	11091990
Manchette trident Ø80	11022074
Manchette avec raccord souple OPTIFLEX® Ø 125	11091991
Manchette vahinée Ø 80 mm	11022001
Rallonge manchette vahinée Ø 80 mm	11022003
Manchette trident Ø 125 mm	11033007
Manchette trident hygro Ø 125/80 mm	11085343
CLIP BLOCAGE OPTIFLEX PRO D90 (X10)	11095928
MANCH. DROITE OPTIFLEX PRO 1X90/D125	11095935
RACCORD CAISSON D90 OPTIFLEX PRO	11095924
KIT CROISEMENT OPTIFLEX PRO D90	11095933
COUDE POUR BOUCHE D80 OPTIFLEX PRO D90	11095934
Isolant Optiflex diamètre 90 et longueur 3 mètres	11027161
Isolant Optiflex diamètre 90 et longueur 6 mètres	11027162
EASYCLIP RACCORD ALGAINE / OPTIFLEX RM D125	11091834
EASYCLIP RACCORD ALGAINE D80 / OPTIFLEX D90	11091833
ADAPTATEUR OPTIFLEX PRO 130X60 VERS D90	11095962

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11095923	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Rayon de cintrage	Poids (kg)
11095923	91	25000	90	78	150	10,93