




# Urinoir Geberit Tamina avec commande intégrée, alimentation par générateur



## UTILISATION

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée
- Pour recouvrir des raccordements existants lors de rénovations

## CARACTÉRISTIQUES

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec détection des jambes
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir pouvant être remplacée par le devant, sans enlever la céramique
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage intermittent réglable

- Ajustement dynamique du temps de rinçage
- Rinçage préliminaire réglable
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Degré de protection       | IP45       |
| Tension de fonctionnement | 6.6 V c.c. |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Puissance absorbée, standby max.                | 0.1 W    |
| Pression dynamique                              | 1–8 bar  |
| Pression d'essai max. eau                       | 16 bar   |
| Température max. de l'eau                       | 30 °C    |
| Petit volume de chasse, plage de réglage        | 0.5 l    |
| Débit à 1 bar avec limiteur de débit            | 0.18 l/s |
| Pression dynamique minimale                     | 1 bar    |
| Débit calculé                                   | 0.22 l/s |
| Rinçage intermittent, plage de réglage          | 1–168 h  |
| Rinçage intermittent, réglage d'usine           | 24 h     |
| Temps du rinçage intermittent, plage de réglage | 3–180 s  |
| Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine  | 5 s      |
| Temps de séjour, plage de réglage               | 3–15 s   |
| Temps de séjour, réglage d'usine                | 7 s      |
| Temps de rinçage, plage de réglage              | 1–15 s   |
| Temps de rinçage, réglage d'usine               | 7 s      |

Matériau

Céramique sanitaire

- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

- Geberit Clean Handy

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Accumulateur
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'aspiration

## ACCESSOIRES

- Grille de cuve Geberit pour adaptateur de siphon d140
- Geberit Service Handy

## INFOS

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

| N° de réf.   | Couleur / surface | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Puissance<br>absorbée<br>W | Arrivée d'eau | Sortie    | Marquage cible |
|--------------|-------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 116.144.00.1 | blanc             | 42      | 87      | 37      | ≤ 0.5                      | Encastrée     | Encastrée | Non            |