
VSH XPress Carbone coude 90° FF 35xRp3/4"

Le VSH XPress C1438 est une courbe à 90° en acier au carbone avec une extrémité femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension





6201074
Type C1438

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	Rayon de la courbe	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	Diamètre extérieur connexion 1	35 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	Longueur	96 Millimetre
Forme	Courbe	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur connexion 1	71,5 Millimetre
Reducing	✔	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Excentrique	✖	Longueur utile connexion 1	45,5 Millimetre
Système orienté	✔	Longueur connexion 2	74,5 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 32	Longueur utile connexion 2	53,5 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
Contour code connection 1	M	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✔		
Haute résistance à la traction	✔		
QA Gastec	✖		
Certifié KIWA	✖		
Avec isolation thermique	✖		

avec emballage	✖
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Etiquette FM	✖
Etiquette LPCB	✔
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖