

## Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



# Clapets anti-retour

## Clapet anti-retour à disque en inox 316L



certifié  
ACS

Référence	Désignation
4241145	Clapet à disque 1" - F/F - PN40 - 316L
4241146	Clapet à disque 1"¼ - F/F - PN40 - 316L
4241147	Clapet à disque 1"½ - F/F - PN40 - 316L

- Température d'utilisation : -40 à +200°C
- Pression de service maxi admissible : 40 bars
- Application : Chauffage, circuits industriels
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à battant en fonte



Référence	Désignation
2039332	Clapet à battant DN50 - PN10 - Bride
2039330	Clapet à battant DN65 - PN10 - Bride
2017286	Clapet à battant DN80 - PN10 - Bride
2017288	Clapet à battant DN100 - PN10 - Bride
2017290	Clapet à battant DN150 - PN10 - Bride

- Température maximum admissible : +70°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Eaux claires, eaux usées, adduction, distribution, pompage
- Fonctionnement toutes positions

## Clapet anti-retour à boule en fonte taraudé



Référence	Désignation
2090266	Clapet à boule 1"¼ - PN10 - Taraudé
4027330	Clapet à boule 1"½ - PN10 - Taraudé
4027331	Clapet à boule 2" - PN10 - Taraudé
4019225	Clapet à boule 2"½ - PN10 - Taraudé

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux, liquides chargés
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à boule en fonte à brides



Référence	Désignation
4241121	Clapet à boule DN80 - PN10 - Bride
4241122	Clapet à boule DN100 - PN10 - Bride
4241123	Clapet à boule DN150 - PN10 - Bride

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, liquides chargés, visqueux, assainissement
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation



Wilo France SAS  
Espace Lumière – Bâtiment 6  
53 bd de la République  
78403 Chatou Cedex  
T 0 801 802 802 (N° vert)  
F 01 30 09 81 01  
info.fr@wilo.com  
[www.wilo.com/fr/fr/](http://www.wilo.com/fr/fr/)

Pioneering for You