



Bâti-support Duofix PLUS douche de plain pied pour robinetterie murale apparente



NOUVEAU

Utilisation

- ✓ Pour application dans une chape jusqu'à 20 cm sans carrelage ni pente
- ✓ Pour évacuation des douches de plain pied
- ✓ Pour la pose avec étanchéités combinées
- ✓ Pour le montage dans une paroi de construction sèche à hauteur partielle ou à hauteur du local, devant une paroi de construction massive ou sèche
- ✓ Pour montage avec rail pour système Duofix
- ✓ Pour cloison légère

Caractéristiques

- Châssis galvanisé coloris bleu
- Escamotable de 5 cm de plus pour les chapes, pieds supports
- Pieds adaptables au rail profilé UW50 et UW75
- Élément réglable en hauteur, niveau d'étanchéité réglable
- Plaque de montage (métallique) pour robinetterie apparente, réglable en hauteur
- Niveau d'étanchéité pour point d'injection sans contrainte
- Corps d'évacuation avec débit d'évacuation de 0,85 l/s
- Tube plongeur du siphon pouvant être retiré pour le nettoyage
- Raccordement à l'évacuation à gauche, à droite ou devant dans l'axe

Livré avec

- Matériel de fixation
- Coude d'évacuation, PE-HD, ø 50 mm
- Manchon de départ, PE-HD 50 mm
- Raccordement de robinetterie

Non compris:

- Set de finition pour douche de plain pied
- Adaptateur PE-PVC D 50 mm
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

Assortiment

Référence	Désignation
111.734.00.1	Bâti-support Duofix PLUS douche de plain pied pour robinetterie murale apparente