

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - RÉGULATIONS

LE TABLEAU DE COMMANDE **DIEMATIC I SYSTEM**

LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE DIEMATIC I SYSTEM



Sonde pour ballon tampon: système (long. 5 m)

Comprend 1 sonde pour la gestion d'un ballon tampon avec une chaudière équipée d'un tableau de commande DIEMATIC iSystem

AD250 100013305



Prolongateur de câble BUS

Cet accessoire permet de connecter entre eux deux câbles BUS, dans le cas où les deux chaudières à relier sont trop éloignées l'une de l'autre.

AD139 88017858



Sonde extérieure radio

Module chaudière radio (émetteur radio)

AD251 100013306

AD252 100013307

La sonde extérieure radio est livrable en option pour les installations où la mise en place de la sonde extérieure filaire livrée avec le tableau DIEMATIC iSystem s'avérerait trop complexe. Si cette sonde est utilisée :

- avec une commande à distance filaire (AD285 ou FM52), il est nécessaire de commander en plus le "Module chaudière radio"
- avec une commande à distance radio (AD284) déjà associée à un "Module chaudière radio" (AD252), la commande d'un 2e module n'est pas nécessaire.



Sonde à plongeur avec doigt de gant

La sonde à plongeur NTC 147 est livrée avec un boîtier de raccordement IP 54 et avec un doigt de gant Ø 1/2", longueur utile sous tête 120 mm.

AD218 100004781