

Raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm


Référence : 188380

Introduction produit

Le té AE48C pour bouche ronde permet le raccordement de bouches d'insufflation et d'extraction.

- Facilement recoupable

Dimensions produit



Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Antistatique	☒
Antimicrobien	☒
Diamètre intérieur	125 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1,47

Raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm

Référence : 188380

Spécifications techniques (suite)

Performance	
Extrait de Zeta 1 connexion	1.31
Dimensions	
Longueur brute	426 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	180 mm
Poids net	0.44 kg

Raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm



Référence : 188380

Caractéristiques techniques

Air insufflé					Air extrait			
Zeta [-]	1,47		1,04		1,31		1,94	
Nombre de conduits	1		2		1		2	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
10	0,6	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,3	0,1
15	0,9	0,8	0,5	0,1	0,9	0,7	0,5	0,3
20	1,3	1,4	0,6	0,2	1,3	1,2	0,6	0,5
25	1,6	2,1	0,8	0,4	1,6	1,9	0,8	0,7
30	1,9	3,1	0,9	0,5	1,9	2,7	0,9	1,0
35	2,2	4,2	1,1	0,7	2,2	3,7	1,1	1,4
40	2,5	5,5	1,3	1,0	2,5	4,9	1,3	1,8
45	2,8	6,9	1,4	1,2	2,8	6,2	1,4	2,3
50	3,1	8,6	1,6	1,5	3,1	7,6	1,6	2,8
55	3,5	10,4	1,7	1,8	3,5	9,2	1,7	3,4
60	3,8	12,3	1,9	2,2	3,8	11,0	1,9	4,1
65	4,1	14,5	2,0	2,6	4,1	12,9	2,0	4,8
70	4,4	16,8	2,2	3,0	4,4	15,0	2,2	5,5
75	4,7	19,3	2,4	3,4	4,7	17,2	2,4	6,4
80	5,0	21,9	2,5	3,9	5,0	19,5	2,5	7,2
85	-	-	2,7	4,4	-	-	2,7	8,2
90	-	-	2,8	4,9	-	-	2,8	9,2
95	-	-	3,0	5,5	-	-	3,0	10,2
100	-	-	3,1	6,1	-	-	3,1	11,3
105	-	-	3,3	6,7	-	-	3,3	12,5
110	-	-	3,5	7,3	-	-	3,5	13,7
115	-	-	3,6	8,0	-	-	3,6	14,9
120	-	-	3,8	8,7	-	-	3,8	16,3
125	-	-	3,9	9,5	-	-	3,9	17,7
130	-	-	4,1	10,2	-	-	4,1	19,1
135	-	-	4,2	11,0	-	-	4,2	20,6
140	-	-	4,4	11,9	-	-	4,4	22,2
145	-	-	4,6	12,7	-	-	4,6	23,8
150	-	-	4,7	13,6	-	-	4,7	25,4
155	-	-	4,9	14,6	-	-	4,9	27,2
160	-	-	5,0	15,5	-	-	5,0	28,9