



Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage double touche, avec couvercle de chasse d'eau vissé



UTILISATION

- Pour un montage basse position

CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	11.4 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar

Débit calculé	0.11 l/s
Matériau	ASA

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Robinet équerre 1/2", chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Rosace chromée
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm
140.314.11.1	blanc alpin	41	40.5	13.8