

MANOMÈTRES



Axial



Radial

Manomètres Ø 50 secs. Raccord 1/4".

TYPE	Prix € H.T.	Code	TYPE	Prix € H.T.	Code
0 - 6 bars Axial	6	413006	0 - 6 bars Radial	6	413106
0 - 10 bars Axial	6	413010	0 - 10 bars Radial	6	413110

Manomètres Ø 50. A bain de glycérine. Boîtier inox. Raccord 1/4".



Axial



Radial

TYPE	Prix € H.T.	Code	TYPE	Prix € H.T.	Code
0 - 2,5 bars Axial	12,50	413203	0 - 2,5 bars Radial	12,50	413303
0 - 6 bars Axial	12,50	413206	0 - 6 bars Radial	12,50	413306
0 - 10 bars Axial	12,50	413210	0 - 10 bars Radial	12,50	413310
0 - 16 bars Axial	12,50	413216	0 - 16 bars Radial	12,50	413316

Manomètres Ø 63. A bain de glycérine. Boîtier inox. Raccord 1/4".



Axial



Radial

TYPE	Prix € H.T.	Code	TYPE	Prix € H.T.	Code
0 - 2,5 bars Axial	12,50	413403	0 - 2,5 bars Radial	12,50	413503
0 - 6 bars Axial	12,50	413406	0 - 6 bars Radial	12,50	413506
0 - 10 bars Axial	12,50	413410	0 - 10 bars Radial	12,50	413510
0 - 16 bars Axial	12,50	413416	0 - 16 bars Radial	12,50	413516
0 - 25 bars Axial	12,50	413425	0 - 25 bars Radial	12,50	413525

Robinets porte-manomètre à décompression.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
1/4" MF	6,50	453005	Mâle/femelle.
1/4" FF	6,50	453010	Femelle/femelle.

617 - SOUPAPES DE DÉCHARGE



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques																																										
			La soupape 617 N sert à la décharge des réseaux d'eau lorsqu'on veut écrêter la pression, par exemple au refoulement d'une pompe.																																										
617 N - 3/4"	165	414800	• Corps bronze, capot étanche, clapet NBR. • Fonctionnement à ouverture proportionnelle. • Pression maxi. : 16 bars, température maxi. : 130 °C. • Pression de déclenchement réglable entre 2 et 12 bars.																																										
617 N - 1"	225	414801																																											
617 N - 1" 1/4	300	414802																																											
617 N - 1" 1/2	450	414803																																											
617 N - 2"	650	414804																																											
			DÉBITS DE DÉCHARGE																																										
			Eau (litres/h) à contre-pression nulle																																										
			Pression de réglage (bars)																																										
			<table><tr><th>DN</th><th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th></tr><tr><td>3/4"</td><td>465</td><td>660</td><td>810</td><td>930</td><td>1 050</td><td>1 140</td></tr><tr><td>1 "</td><td>1 700</td><td>2 400</td><td>2 950</td><td>3 400</td><td>3 800</td><td>4 150</td></tr><tr><td>1" 1/4</td><td>2 350</td><td>3 300</td><td>4 070</td><td>4 670</td><td>5 200</td><td>5 700</td></tr><tr><td>1" 1/2</td><td>5 750</td><td>8 200</td><td>10 500</td><td>11 700</td><td>13 000</td><td>14 200</td></tr><tr><td>2 "</td><td>10 000</td><td>14 500</td><td>18 700</td><td>20 800</td><td>23 000</td><td>25 000</td></tr></table>	DN	2	4	6	8	10	12	3/4"	465	660	810	930	1 050	1 140	1 "	1 700	2 400	2 950	3 400	3 800	4 150	1" 1/4	2 350	3 300	4 070	4 670	5 200	5 700	1" 1/2	5 750	8 200	10 500	11 700	13 000	14 200	2 "	10 000	14 500	18 700	20 800	23 000	25 000
DN	2	4	6	8	10	12																																							
3/4"	465	660	810	930	1 050	1 140																																							
1 "	1 700	2 400	2 950	3 400	3 800	4 150																																							
1" 1/4	2 350	3 300	4 070	4 670	5 200	5 700																																							
1" 1/2	5 750	8 200	10 500	11 700	13 000	14 200																																							
2 "	10 000	14 500	18 700	20 800	23 000	25 000																																							

AVERTISSEMENT

Les soupapes de décharge (ou déverseurs) sont destinées à la décharge des réseaux de fluide lorsqu'un écrêtement de pression est recherché, par exemple en aval d'une pompe de refoulement. De ce fait, l'utilisation de cet appareil en tant que soupape de sûreté est proscrite. **Aucun certificat de tarage ne peut être délivré.**

Cette soupape n'entre pas dans la catégorie IV de la Directive CE Pression.

Autres termes utilisés pour cet appareil :

- Déverseur • Régulateur de pression amont.