




Vero Vasque à poser # 0455600000

| < 600 mm > |



Vasque à poser	Dimension	Poids	Référence
meulée, sans trop-plein, sans plage de robinetterie, fixations incluses, 600 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
☒	600 x 380 mm	14,200 kg	0455600000
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Bonde pour lavabos sans trop-plein	50 mm	0,300 kg	005024
Siphon design		1,500 kg	005036
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo XL cartouche céramique, longueur de bec 180 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,			A11040002
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),			D11110008

Vero Vasque à poser # 0455600000

|< 600 mm >|

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11110007
Robinetterie de lavabo 2 trous XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130009
Descriptif	
Vasque à poser sans trop-plein en céramique sanitaire sans plage de robinetterie. Vasque rectangulaire pour montage sur plan de toilette, fixations incluses. Dimensions (LxPxH) 600x380x150mm. Coloris blanc. Référence : 0455600000	

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.