

Rafrâichissement
Eau Chaude
Sanitaire
Daikin Altherma
Design
Résidentiel
HYBRIDE
TEMPÉRATURE
PERFORMANCES
Innovations
Économies d'énergie
COMPACT
POMPE À CHALEUR
CONFORT
RÉNOVATION
SOLAIRE
CHAUFFAGE
CONSTRUCTION
CHAUDIÈRES

Applications résidentielles, collectives et tertiaires

Daikin Altherma Basse Température Compacte (HPSU Compact)

Chauffage
Rafraîchissement
Eau chaude
sanitaire



ERLQ-CV3



EHSXB04P30B



EHSXB08P50B

Efficacité énergétique
Ensembles avec ballon 300 L



A++



A

Efficacité énergétique
Ensembles avec ballon 500 L



A++



A

R-410A

INVERTER

PILOTAGE VIA
L'APP ROTEX
CONTROL

Éligible au
CITE 2017


- › Solution pour le marché du neuf et de la rénovation
- › Unité intérieure avec accumulateur de 300 L ou 500 L
- › Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur
- › Groupe extérieur à échangeur suspendu pour éliminer les risques de prise en glace
- › Pilotable par Smartphone : application Rotex Control
- › En cours de certification NFPA

Prix ensemble Bivalent Réversible : solaire Auto-vidangeable ou Sous Pression / Appoint par un second générateur

Désignation	Puissance (kW)	Volume (L)	Monophasé ou Triphasé	Références Article	Référence à commander
Daikin Altherma BT compacte 304 H/C Biv 4 kW-9H	4,4	300	1~230V	ERLQ004CV3 + EHSXB04P30B + EKBU9C	SB.FS304_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 308 H/C Biv 6 kW-9H	6	300	1~230V	ERLQ006CV3 + EHSXB08P30B + EKBU9C	SB.FS306_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 508 H/C Biv 6 kW-9H	6	500	1~230V	ERLQ006CV3 + EHSXB08P50B + EKBU9C	SB.FS506_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 308 H/C Biv 8 kW-9H	7,4	300	1~230V	ERLQ008CV3 + EHSXB08P30B + EKBU9C	SB.FS308_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 508 H/C Biv 8 kW-9H	7,4	500	1~230V	ERLQ008CV3 + EHSXB08P50B + EKBU9C	SB.FS508_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 11 kW-9H	11,2	500	1~230V	ERLQ011CV3 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS511_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 11 kW-9H	11,2	500	3~400V	ERLQ011CW1 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS511_W1_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 14 kW-9H	14,5	500	1~230V	ERLQ014CV3 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS514_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 14 kW-9H	14,5	500	3~400V	ERLQ014CW1 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS514_W1_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 16 kW-9H	16	500	1~230V	ERLQ016CV3 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS516_3V_BV_H/C
Daikin Altherma BT compacte 516 H/C Biv 16 kW-9H	16	500	3~400V	ERLQ016CW1 + EHSXB16P50B + EKBU9C	SB.FS516_W1_BV_H/C

Accessoires Gamme Compacte

Pompe à chaleur Air/Eau double service Basse Température Compacte


Accessoires	Type	Référence
 Thermostat d'ambiance Pour utilisation en tant que : a) Télécommande pour la régulation RoCon b) Régulation pour commander un module de vanne de mélange (en supplément ou indépendant) c) Thermostat d'ambiance	RoCon U1	157034
 Module pour groupe de vanne de mélange Module de régulation pour un groupe vanne de mélange équipé d'un circulateur à haute efficacité énergétique, sonde de départ pour circuit de mélange inclus a) en combinaison avec régulation RoCon B1 Paramètres réglables via le générateur de chaleur (jusqu'à 16 modules). b) en combinaison avec thermostat d'ambiance RoCon U1 1. utilisable en tant que solution indépendante 2. intégration système possible via BUS.	RoCon M1	EHS157068
 Boîtier de connexion Gateway Pour raccorder la régulation à l'internet pour permettre l'utilisation via un smartphone (à l'aide d'une APP). Disponible sur demande	RoCon G1	EHS157056
 Sonde extérieure pour régulation RoCon (à commander séparément pour la gamme compacte pour mise en place décentralisée). Si vous commandez indépendamment le module de vanne de mélange RoCon M1, veuillez commander la sonde extérieure séparément.	RoCon OT1	15 60 70
 Résistance électrique d'appoint chauffage (backup heater) 9 kW Résistance électrique 3 x 230V-50Hz / 9000 Watt comme chauffage d'appoint et appoint ECS (Backup- et Booster-Heater) pour HPSU compact 308/508/516. Raccordement préparé (plug and play).	BU9c	EKBU9C
 Thermostat Netatmo Pour le pilotage à distance de la consigne de chauffage.		RTRNETA1AA
 Thermostat d'ambiance filaire	Unité intérieure	EKRTWA
Thermostat d'ambiance radio		EKRTR
Capteur à distance pour thermostat d'ambiance: uniquement pour le Thermostat d'ambiance radio (réf.: EKRTR)		EKRTETS

Accessoires Gamme Compacte

Liste des accessoires

Description	Famille	Références
Raccordement de remplissage KFE Pour RPS4 et accumulateurs dès 2013. Pour le remplissage et vidange simple via le robinet KFE.		165215
Raccordement de remplissage KFE DB-Solar Pour le remplissage simple de systèmes solaires autovidangeables via le raccordement départ solaire.		165216
Clapet anti-thermosiphon Pour éviter la gravité dans les circuits d'eau de la cuve pour Drain-Back, 2 pièces		165070
Mitigeur thermostatique Dispositif de sécurité thermique pour les conduites d'eau chaude sanitaire. Domaine d'application : 35 – 60 °C		156015
Kit de visserie 1" pour le raccordement du mitigeur thermostatique VTA32		156016

Accessoires généraux pour le groupe extérieur

Accessoires	Référence
 Support fixation murale pour unité extérieure 4-8 kW	14 05 05
 Support fixation murale pour unité extérieure 11-16 kW	14 05 28
 Élément de support pour unité ext. 4-8 kW Accessoire permettant de surélever l'unité extérieure d'une hauteur de 10 cm	EKFT008CA
 Bac à condensat pour unité ext. 4-8 kW Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l'unité extérieure	EKDP008C
 Cordon chauffant pour bac à condensat des unités ext. 4-8 kW Accessoire à installer dans le bac à condensat afin d'éviter une prise en glace. Uniquement avec EKDP008C	EKDPH008C
 Protection contre la neige Accessoire permettant de protéger l'unité extérieure de grande taille contre les chutes de neige	EK016SNC
 Sonde extérieure déportée Accessoire permettant de mesurer la température extérieure d'un endroit situé à l'abri des intempéries	EKRSC1
 Carte pour limitation de la consommation pour unités 11-16 kW Accessoire permettant de limiter la consommation des unités via le module hydraulique	KRP58M51