

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1953

NEVAX



**MATÉRIELS
FLAMME**



**CLIMATISATION &
MATÉRIELS DE CONTRÔLE**



**CONSOMMABLES
FLAMME**



**PROTECTIONS
INDIVIDUELLES**



CONSOMMABLES FLAMME

COLLE



NEVETANCHE PTFE



Résine d'étanchéité PTFE

Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pièce	Carton 7 pièces	601010

Caractéristiques	Applications
Colle anaérobie au PTFE. Compatible eau potable. Sans utilisation de filasse. Plage d'utilisation -50°C à +160°C. Tube de 80 grammes en blister individuel.	Produit servant à effectuer l'étanchéité pour les raccords filetés métalliques.

PORTE SOUDURE



TAMPON IMPRÉGNÉ DE SUIF



Dimensions : 90 x 75 mm

Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pochette	Pochette 2 pièces	370200

Caractéristiques	Applications
Tampon imprégné de suif appelé Coufil. Dimensions 90 mm x 75 mm en boîte carton ou en pochette plastique.	Pour lisser les soudures de plomb. Essuyer le surplus d'étain après brasage ou étamage.

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

L'original 3M™



SCOTCH-BRITE PRO™

Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pièce	Rouleau	500100

Dimensions : 50 mm x 4 m

Caractéristiques	Applications
Fibre synthétique abrasive souple. Ne s'encrasse pas. Ne craint pas l'eau. Possibilité présentoir 10 rouleaux	Nettoyage sans rayure des tubes de cuivre avant brasage, des tubes PVC avant collage. Avant brasage : élimine les traces d'oxydes pour favoriser le mouillage. Après brasage : élimine les résidus de décapant.

CHALEUR STOP SPRAY

Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pièce	Spray	197000

Caractéristiques	Applications
Pâte réfractaire non toxique. 1 litre. Ne coule pas. Ne tache pas.	En simple couche de 5 à 10 mm. Protège tous types de matériaux : polystyrène, bois, plâtre, plexiglas, acier, cuivre, laiton, etc.

NEVAPROTEC-FEU - PROTECTION ANTI-CHALEUR

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
300 x 500	Pièce	Blister	400615
1200 x 500	Pièce	Sachet	400616

Caractéristiques	Applications
Protection anti-chaleur 1600°C. Induction acrylique. Grande surface de protection. Sans fibre abrasive, sans oeillet.	Protège des projections de meulage, coupage et soudage à l'arc.



ANTI-CHALEUR



CONSOMMABLES FLAMME



ÉCRANS THERMIQUES

Le meilleur du marché



PROTEVAX PRO - PREMIUM

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
200 x 250	Pochette	Pochette 1 pièce	400590
200 x 250	Pièce	Blister	400592

Caractéristiques	Applications
Ecran thermique haute performance en tricot de fibres de verre sur support aluminium. Peut être formé à la demande en utilisation. Point de fusion 1600°C. Maximale 1400°C.	Protège de la flamme : les peintures, papiers peints, bois etc... Possibilité présentoir de 20 pièces (400590).

PROTEVAX PRO DUO - DOUBLE FACES

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
200 x 250	Pochette	Pochette 1 pièce	400600
200 x 250	Pièce	Blister	400609

Caractéristiques	Applications
Ecran thermique PROTEVAX PRO double faces pour deux fois plus d'efficacité et de longévité.	Protège de la flamme : les peintures, papiers peints, bois etc...

Double faces



PROTEVAX ECO 2 ET PROTEVAX SOUPLE

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
200 x 250	Pochette	Pochette 2 pièces	400594
1200 x 500	Pochette	Pochette 1 pièce	400598

Caractéristiques	Applications
Feutre de laine de verre sur support aluminium. Souple, sans fibre céramique. Peut être formé à la demande en utilisation. Point de fusion 1350°C. Maximale 1200°C.	Protège de la flamme : les peintures, papiers peints, bois etc... Possibilité présentoir 14 pochettes de 2 pièces.



PROTEVAX HORIZON

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
220 x 250	Pièce	Pochette 1 Pièce	400595

Caractéristiques	Applications
Feutre bleu sur film aluminium. Point de fusion 1350°C. Maximale 1200°C.	Protège de la flamme : les peintures, papiers peints, bois etc...

Meilleur rapport qualité/prix



PROTEVAX DUR - PERÇABLE ET DÉCOUPABLE

Dimensions	Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
220 x 250	Pochette	Pochette 3 pièces	400597

Caractéristiques	Applications
Rigide, perçable et découppable. Point de fusion 1100°C. Maximale 1000°C.	Protège de la flamme : les peintures, papiers peints, bois etc...



LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 65 ANS



LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 65 ANS