

Connecté avec câble pour montage direct sur le groupe mélangé avec une vanne 3 voies (Meiflow (Top) S et M), avec mode manuel d'urgence et indicateur de position visible.

- Kit de montage inclus.

Caractéristiques techniques

- Couple : 6 Nm
- Durée de fonctionnement : 120 s
- Angle de rotation : 90°
- Modulation : 3 points
- Niveau de protection : IP42 Classe de protection II selon EN60730-1 (actionneurs avec alimentation 230 V ~)
- Dimensions [LaxHxP] : 95 x 80 x 92 mm
- Boîtier : PC, thermoplastique
- Température ambiante : 0 - 50 °C



Description	Actuator Meiflow MSM3 230 V
Code	M66341
EAN	04016715009319
Modèle	<u>Servomoteur Meiflow MSM3</u>
Modèle	230 V



Classification données générales

Groupe Etim	Pièces de vannes
Classe Etim	Servomoteur électrique
Nom du produit	Actuator MSM3, 230V, 3 pt, 5 Nm
Marque	FLAMCO
type produit	Control / Communication
Code	M66341
EAN	04016715009319

Classification caractéristiques

Convient pour la vanne d'arrêt	Oui
Adapté pour l'air	Non
Signal de commande	À trois points
communication	Autre
Protocole de communication	Sans
Consommation d'énergie en fonctionnement	2.5 Watt
Type de réglage Marche/Arrêt	Oui
Type de réglage modulant	Non
Type de réglage split range	Non
Longueur du câble de raccordement	2 Metre
transmission	Avec roues dentées
Raccordement à la vanne	Lié à des marques
Avec support direct bride supérieure ISO 5211	Non
avec la fonction de rappel par ressort	Non
Sous tension fermé	Oui
Type de fonction de sécurité	Électronique
Principe de fonctionnement de la fonction de sécurité	Autre
La reconnaissance automatique de la course	Non
Rétroaction de position réglable	Non
Contacts auxiliaires	Non
Retour de position	Sans
Contacts auxiliaires en option	Non
fin Contacts	2
travail réglable	Non
Avec pointeur de position mécanique	Oui
Commande manuelle	Oui
Durée	120 Second
couplage	6 Newtonmetre
Contact de distribution libre de potentiel	Non
Auto-réglable longueur de course	Non
Angle de torsion maximum	90 Degrees
Avec la fonction de sécurité	Non
Classe de protection (NEMA)	Autre
Entrée de puissance électrique maximale	2 Voltampere
Hauteur	93 Millimetre
Largeur	80 Millimetre
Profondeur	75 Millimetre
Antidéflagrant	Oui
Matière du boîtier	Matière synthétique

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[DWG](#)
[m66341_msm3_actuator_step.zip,STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr