



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

5210 : Brasseur gyroflam® pour chalumeau standard X 200


Permet de bien envelopper le tube avec la flamme. Idéal pour le brasage rapide.

ATTENTION : ne jamais monter cet accessoire sur un manche Piézo sous peine de détruire la bougie.

CONSEIL : Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0 °C = il n'y a pas de pression.

- Propane : à 0 °C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



Désignation	Pour lance	Type de gaz	Tube Ø maxi mm	Kg	Ref.
990	87 ou 007	Propane	25	0,090	521030
997	008	Propane	54	0,150	521031

CHALUMEAU GP

5212 : Chalumeau aéro-propane GP

Brasage tendre jusqu'à Ø 42 mm.

Brasage fort (40% argent) jusqu'à Ø 28 mm.

Lance dard Ø 18 mm.

Manche ergonomique.

Désignation	Kg	Ref.
Chalumeau aéro-Propane GP	0,400	521200



XB III

5215 : Chalumeau propane/butane XB III



Utilisable jusqu'à des températures très basses (environ -15°).

Autonomie : 90 min environ.

Retournement immédiat.

Léger et peu encombrant. Allumage Piézo.

Cette cartouche contient 40 % de propane et 60 % de butane.

Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C) et offre un meilleur rendement qu'une cartouche classique (30 % propane - 70 % butane).

Grâce à sa valve de sécurité, la cartouche peut être montée ou démontée sans perte de gaz.

Connexion 7/16" (EU)

Utilisable immédiatement dans toutes les positions, pour réaliser des brasures tendres et les brasures fortes (Ø 14 mm), cintrer et rétracter le plastique, recuire les tubes, desserrer les écrous rouillés, et dégeler les canalisations.

Capacité :

Brasage tendre : Ø 54 mm.

Brasage fort (40% - Ag) : Ø 14 mm.



Désignation	Type d allumage	Contenance gaz	Autonomie	Kg	Ref.
Chalumeau + Cartouche	Piézo	210g - 380ml	1h30	0,610	521560
Chalumeau seul	Piézo	-	-	0,190	521562
Cartouche	-	210g - 380ml	1h30	0,360	521516