

REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

Outils de qualité robustes pour couper les tubes.
Avec réglage rapide.

Tubes plastique, tubes composite $\varnothing$ 10–315 mm
 $\varnothing$ 1/2–12"

REMS RAS P – Coupe-tubes de qualité. Réglage rapide.

Construction solide et maniable en forme de U.

Vis particulièrement stable à guidage long et galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.

Poignée de manoeuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peigne, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité.

Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Molette de coupe selon épaisseurs (s).



Produits allemands de qualité



International
Design Award

P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Conditionnement de livraison

REMS RAS P. Coupe-tubes pour tubes plastique et composite.
Avec molette de coupe. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes $\varnothing$ pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	
P 10–40 avec réglage rapide	10–40 1/2–1 1/2"	7	290050R	
P 10–63 avec réglage rapide	10–63 1/2–2"	7	290000R	
P 50–110, s11 avec réglage rapide	50–110 2–4"	11	290100R	
P 50–110, s16 avec réglage rapide	50–110 2–4"	16	290100R-S16	
P 50–110, s19 avec réglage rapide	50–90 2–3"	19	290100R-S19	
P 110–160 avec réglage rapide	110–160 4–6"	16	290200R	

REMS RAS P – Couper jusqu'à $\varnothing$ 315 mm, s ≤ 19 mm.

Coupe rapide et économique de tubes de grande dimension. Réglage rapide.
Fonction centrage du tube séparée pour une coupe à angle droit.

Construction robuste, corps en forme de double-T.

Molette de coupe selon épaisseurs (s).

Conditionnement de livraison

REMS RAS P. Coupe-tubes pour tubes plastique et composite. Avec molette de coupe et molette de rechange. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Tubes $\varnothing$ pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code	
P 180–315 avec réglage rapide	180–315 7–12"	16	290300	

Accessoires

Désignation	s ≤ mm	Code	
Molette REMS P 10–63, s 7 pour REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R	
Molette REMS P 50–315, s 11 pour REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	11	290116R	
Molette REMS P 50–315, s 16 pour REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	16	290216R	
Molette REMS P 50–315, s 19 pour REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	19	290316R	

