27581 - LTA 1

Product Datasheet 2024/09/13

Le pot de dégazage doit être monté en position verticale. Il est construit en acier S235JR (St. 37.2) avec un filetage intérieur soudé et un raccord pour un purgeur automatique Flexvent. Le LTA 5 peut-être équipé en option d'une soupape de purge manuelle.




Caractéristiques techniques

- Température maximale de fonctionnement: 120 °C.
- Pression de service max.: 10 bar.
- Taux maximum de glycol: 50%.

Description		Flexvent LTA 1L
Code		27581
EAN		08712874275812
Modèle		Pot de dégazage Flamco LT
Volume [l]		1
Dimensions	Ø [mm]	110
	H. [mm]	185
Raccordement de	Install.	Rp $^{3}/_{8}$"
	Purge	Rp $^{1}/_{2}$"
Poids [kg]		1,3





© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	spot de ventilation
Nom du produit	Flexvent LTA 1L
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	27581
EAN	08712874275812

Classification caractéristiques

Matière	Acier
Traitement de la surface	Revêtu
Mesure de raccordement	1/2 pouce
Perçage	Sans
Avec robinet de désaération	Non
Taille de raccord	3/8 pouce
Diamètre	110 Millimetre
Hauteur d'installation	185 - 185 mm
Pression de service maximum	10 Bar
Température de service maxi.	120 Degrees celsius

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Statement of Conformity
Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.