

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en mallette



UTILISATION

- Pour sertir des systèmes à sertir Geberit

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité [1] Geberit
- Éclairage LED des points de sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour l'application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Type d'accumulateur	Accumulateur lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service accumulateur	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75.5 dB(A)
Niveau sonore max.	86.5 dB(A)

Valeur de vibration max.

2.5 m/s²

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur d'accumulateur
- Produits de nettoyage et de lubrification
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Mallette

ACCESSOIRES

- Sangle de transport Geberit pour mallette

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6.78

N° de réf.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée W	Poids de l'élément principal kg
Cet article est adapté au système : Geberit Mapress				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6.78