




# Miroir lumineux Geberit Xeno²



## CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage LED
- Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
- Allumage sans contact, capteur Touch
- Luminosité variable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Degré de protection       | IP44           |
| Tension nominale          | 100–230 V c.a. |
| Tension de fonctionnement | 12 V c.c.      |
| Fréquence du réseau       | 50 / 60 Hz     |
| Tension de sortie         | 12 V c.c.      |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Matériau                                  | Verre  |
| Classe d'efficacité énergétique éclairage | F      |
| Couleur de lumière                        | 4200 K |

| N° de réf.   | Couleur / surface | B<br>cm | B1<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Classe de protection | Puissance absorbée<br>W | Puissance absorbée chauffage de miroir<br>W | Flux lumineux<br>lm |
|--------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 500.520.00.1 | aluminium brossé  | 40      | 20       | 91      | 5.5     | I                    | 9.4                     | 18                                          | 975                 |