Daikin — FXKQ-A (Cassette encastrable type corner) — FXKQ25A

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/FXKQ-A.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de FXKQ25A dans le tableau : FXKQ25AMVEB · **Gamme :** FXKQ-A · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/FXKQ-A.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	200
Dimensions — Unité — Largeur	mm	840
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	470
Caisson — Matériau		Acier galvanisé
Raccords de tuyauterie — Liquide — Type		Raccord à dudgeon
Raccords de tuyauterie — Liquide — DE	mm	6.4
Raccords de tuyauterie — Gaz — Type		Raccord à dudgeon
Raccords de tuyauterie — Évacuation		I.D. 20/O.D. 26
Panneau décoratif — Modèle		BYK32GJW1
Panneau décoratif — Couleur		Blanc frais
Panneau décoratif — Dimensions — Hauteur	mm	80
Panneau décoratif — Dimensions — Largeur	mm	950
Panneau décoratif — Dimensions — Profondeur	mm	550
Filtre à air — Type		Amovible/lavable
Alimentation électrique — Nom		VE
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Fréquence — Fréquence		50/60
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension — Alimentation électrique-=-Tension-=-V		220-240/220
Puissance frigorifique — Puissance totale — À grande vitesse de ventilation	kW	2.8
Puissance calorifique — Puissance totale — À grande vitesse de ventilation	kW	3.2
Puissance absorbée - 50Hz — Rafraîchissement — À grande vitesse de ventilation	kW	0.026
Puissance absorbée - 50Hz — Chauffage — À grande vitesse de ventilation	kW	0.034
Poids — Unité	kg	18
Caisson — Couleur		Non peinte (galvanisée)
Vide de faux-plafond requis >-=-mm — mm		260
Ventilateur — Débit d'air - 50Hz — Rafraîchissement — À grande vitesse de ventilation	m³/min	7.5
Ventilateur — Débit d'air - 50Hz — Rafraîchissement — À petite vitesse de ventilation	m³/min	5
Réfrigérant		R-410A
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		2087.5
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement — À grande vitesse de ventilation	dBA	46
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — À grande vitesse de ventilation	dBA	32
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — À vitesse moyenne de ventilation	dBA	27.5

Caractéristique	Unité	Valeur
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — À petite vitesse de ventilation	dBA	22.5
Niveau de pression sonore — Chauffage — À grande vitesse de ventilation	dBA	36
Niveau de pression sonore — Chauffage — À vitesse moyenne de ventilation	dBA	31
Niveau de pression sonore — Chauffage — À petite vitesse de ventilation	dBA	25.5
Raccords de tuyauterie — Gaz — DE	mm	12.7
Panneau décoratif — Poids	kg	8
Accessoires standard — General safety precautions		1
Accessoires standard — Sealing material (drain hose)		1
Accessoires standard — Clamp for drain hose		1
Accessoires standard — Drain hose		1
Accessoires standard — Installation and operation manual		1
Accessoires standard — Paper pattern for installation		1
Courant - 50 Hz — Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A	A	6

Remarques du tableau

(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.

(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.

(3) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.

(4) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.

(5) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA