

TEMPERATURE

Thermomètre industriel en verre type 32



- Verre prismatique grossissant
- A dilatation de liquide bleu
- Plongeur laiton PN 16 - fileté 1/2"G - Ø ext. 10 mm
- 7 gammes de température de -30/+50°C à 0/200°C
- Droit et équerre
- Selon DIN 16181B et 16182B
- Précision selon DIN 16195
- Boîtier en aluminium anodisé couleur laiton
- Boîtier 110 x 30 mm : Petit modèle



Petit modèle droit
-10/+50°C
Plongeur laiton



Petit modèle équerre
-30/+50°C
Plongeur laiton

Fiche Technique T32P00F-E

PETIT MODELE BOITIER EN ALUMINIUM Plongeur laiton

Longueur du plongeur en mm		 DROIT réf.	 EQUERRE réf.
40	-30/+50°C	58DDIP02	58EDIP02
	0/60°C	71DDIP02	71EDIP02
	0/120°C	74DDIP02	74EDIP02
	-10/+50°C	62DDIP02	62EDIP02
	0/100°C	73DDIP02	73EDIP02
	0/160°C	76DDIP02	76EDIP02
	0/200°C	77DDIP02	77EDIP02
63	-30/+50°C	58DDIP03	58EDIP03
	0/60°C	71DDIP03	71EDIP03
	0/120°C	74DDIP03	74EDIP03
	-10/+50°C	62DDIP03	62EDIP03
	0/100°C	73DDIP03	73EDIP03
	0/160°C	76DDIP03	76EDIP03
	0/200°C	77DDIP03	77EDIP03

Plongeur acier : Rajouter AC à la référence ci-dessus
au modèle plongeur laiton ci-dessus
Ex. : 74DDIP02AC :