



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



GP ISO ECOSOFT



LES + PRODUIT

- Facilité de mise en oeuvre
- Réseau sain à faible perte de charge
- Imperméable à l'air et à l'eau

APPLICATION

- Pour réseau VMC en habitat pavillonnaire

GAMME

- GP ISO ECOSOFT isolation 25 ou 50 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOLATION 25mm - LONGUEUR 6m			ISOLATION 50mm - LONGUEUR 6m		
Ø (mm)	GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)	GP ISO ECOSOFT	Code
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	813 920	80	GP ISO ECOSOFT 80/50	813 930
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	813 922	125	GP ISO ECOSOFT 125/50	813 932
150	GP ISO ECOSOFT 150/25	813 923	150	GP ISO ECOSOFT 150/50	813 933
160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 924	160	GP ISO ECOSOFT 160/50	813 934
200	GP ISO ECOSOFT 200/25	813 925	200	GP ISO ECOSOFT 200/50	813 935
ISOLATION 25mm - LONGUEUR 10m			ISOLATION 25mm - LONGUEUR 3m		
Ø (mm)	GP ISO ECOSOFT	Code	Ø (mm)	GP ISO ECOSOFT	Code
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	810 124	160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 943
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	810 102	-	-	-

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Laine de verre classée A+
- Protection par matelas de 25mm ou 50mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Idéal pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe.
- Sans aucuns phtalates (substances cancérigène, mutagènes, reprotoxiques...)
- Très faibles émissions de polluants volatils grâce à ses composants recyclés
- Laine de verre à base de liants naturels : pas de démangeaisons, pas d'irritations.