


DE	Montageanleitung	2
FR	Instructions de montage	5
EN	assembly instructions	8
IT	Istruzioni per Installazione	11
ES	Instrucciones de montaje	14
NL	Handleiding	17
DK	Monteringsvejledning	20
PT	Manual de Instalação	23
PL	Instrukcja montażu	26
CS	Montážní návod	29
SK	Montážny návod	32
ZH	组装说明	35
RU	Инструкция по монтажу	38
HU	Szerelési útmutató	41
FI	Asennusohje	44
SV	Monteringsanvisning	47
LT	Montavimo instrukcijos	50
HR	Uputstva za instalaciju	53
TR	Montaj kılavuzu	56
RO	Instrucţiuni de montare	59
EL	Οδηγία συναρµολόγησης	62
SL	Navodila za montažo	65
ET	Paigaldusjuhend	68
LV	Montāžas instrukcija	71
SR	Uputstvo za montažu	74
NO	Montasjeveiledning	77
BG	Инструкция за употреба	80
SQ	Udhëzime rreth montimit	83
AR	تعليمات التجميع	88



iBox universal
01800180

Rohmontage

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox ist universell einsetzbar, horizontal wie vertikal. Ausgenommen bei der Montage der Wannenarmatur mit Sicherungskombination, hier ist nur der vertikale Einbau möglich.

Da bei einem Defekt der Funktionsteile Wasser an der iBox austreten kann, muss die iBox über der Wanne montiert werden, damit austretendes Wasser in die Wanne abfließen kann!

Die iBox ist sowohl für Wannen- als auch für Brauseninstallation geeignet. Bei Einhand Wannenmischer / Thermostat mit Absperr- und Umstellventil ist der untere Abgang vorrangig. Bei Brauseinstallation muß der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Grundkörper so einbauen, daß sich der Warmwasseranschluß links und der Kaltwasseranschluß rechts befindet. Einbautiefe 80 mm bis 108 mm.
Verlängerung 25 mm Artikelnummer 13595000
Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe)
Artikelnummer 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Der Grundkörper kann entsprechend der baulichen Gegebenheiten montiert werden (Montagebeispiele siehe Seite 91 und 92).

- A** Installation auf die Wand.
- B** Installation auf die Wand. Hier mit flexiblem Abstandshalter durch 10er Stockschraben.
- C** Montage auf Trägersystem.
- D** Installation an Fertighaus-Montageplatten oder Fertiggzellen.
- E** Installation direkt in die Wand.
- F** Installation mit Montageschienenset 96615000.

Installationsbeispiele mit Maßangaben und Leitungsdimensionierung sind ab Seite 96 zu finden.
Die Erläuterung der verwendeten Symbole auf Seite 3 und 4.

Montage-Tipp

Um Anschlussstücke einzudrehen, die iBox mittels eines Rohrstücks in den Schraubstock einspannen.

Spülen

Komplette Installation gemäß DIN 1988 / EN 1717 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, z. B. Kaltwasser mit dem unteren Abgang und Warmwasser mit dem oberen Abgang. Falls nur ein Abgang benötigt wird, muß nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.

iBox in Kombination mit einer Exafill Wannen-einlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (siehe Seite 95)

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Anschlussmaße:	G ¾
Anschlüsse	kalt rechts - warm links
Freier Durchfluss bei 0,3 MPa:	
Wannenmischer Abgang Wanne:	31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause:	24 l/min
Wannenmischer mit integrierter Sicherungskombination	
Abgang Wanne:	25 l/min
Abgang Brause:	24 l/min
Brausemischer:	32 l/min
Thermostat:	43 l/min
Thermostat mit Absperr- und Umstellventil:	26 l/min
Thermostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Mitte Badewanne / Mitte Duschwanne



Unterputz-Ventil

Y

Maß Y = Mitte Schlauchanschlussbogen bis Mitte Wanneneinlauf dividiert durch 2 (eventuell dem Fliesenraster anpassen).



Quattro

Quattro Vierwegeumstellung



Warmwasser



T r i o

Trio Universal Absperr- und Umstellventil



Kaltwasser



Wanneneinlauf



Ab • ist die Funktion gewährleistet.



Der nicht benötigte Abgang muss mit einem Blindstopfen abgedichtet werden. (DN 20 3/4")



In diesem Bereich ist eine Wandverstärkung notwendig.



Die Ablaufleistung muss mehr als 50 l/min betragen.



Nur ein Verbraucher möglich, nicht zwei gleichzeitig.



Raindrain

Ablauf



Wasserleitungen für Seitenbrausen mit Gefälle verlegen.



Exafill

iBox in Kombination mit einer Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur (siehe Seite 95)



Thermostat
(siehe Seite 116, 118, 124)




High
Flow


Thermostat
High Flow (siehe Seite 126 - 152)



Thermostat mit Absperrventil
(siehe Seite 102, 104, 106, 110, 120)




Thermostat mit Absperr- und
Umstellventil
(siehe Seite 98, 112, 114, 122)



iControl
Absperr- und Umstellventil (siehe
Seite 142, 146)



iControl mobile
Absperr- und Umstellventil (siehe
Seite 144)



Wanneneinlauf
(siehe Seite 100)



Brausemischer
(siehe Seite 102, 104, 106, 110, 120)




Wannenmischer
(siehe Seite 98, 100, 112, 114)




DVGW

Wannenmischer mit integrierter
Sicherungskombination
(siehe Seite 96)


An der Sicherungskombination kann
bei einem Defekt Wasser austreten!




Raindance Showerpipe
(siehe Seite 110)



Raindance Rainfall 180
(siehe Seite 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(siehe Seite 138)



Raindance E 420
(siehe Seite 146, 148)

Montage de base

La pièce de base rotative symétrique de l'iBox a une possibilité de montage universel, horizontal comme vertical. Sauf pour le montage d'un mitigeur bain-douche avec disconnecteur ou là le montage vertical seulement est possible.

Parce que l'eau pourrait fuir de l'iBox en cas de défaillance des pièces de fonctionnement, l'iBox doit être monté au dessus de la baignoire pour que la fuite puisse s'écouler dans la baignoire.

L'iBox est appropriée aussi bien pour les baignoires que pour les douches. Pour un mitigeur bain/douche / mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur, la sortie inférieure est prioritaire. Pour une installation de douche, la sortie non utilisée doit être condamnée avec un bouchon.

Monter la pièce de base pour que l'eau chaude arrive sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.

Profondeur d'encastrement: 80 mm à 108 mm.

jeu de rallonge 25 mm référence 13595000

Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible)

référence 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

La pièce de base peut être installée selon les différentes (possibilités voir pages 91 et 92).

- A** Installation au mur.
- B** Installation au mur avec une vis de distance.
- C** Montage sur système support.
- D** Installation encastrée sur plaques de montage d'un préfabriqué ou sur cellules préparées.
- E** Installation directement dans le mur.
- F** Installation avec rail de fixation 96615000.

Des exemples d'installation avec indication de cotes et dimensions des conduites sont fournis à partir de la page 96.

Les symboles utilisés sont expliqués à la page 6 et 7.

Exemple de montage

Pour monter les différents raccords, on peut fixer l'iBox grâce à un tuyau et un étai.

Rinçage

Rincer l'installation complète conformément à la réglementation et aux normes. Les flèches sur le bloc de rinçage indiquent l'arrivée et la sortie qui doivent être raccordés, par exemple eau froide avec sortie 1 et eau chaude avec sortie 2. Si on utilise seulement une sortie, on devra après le premier rinçage tourner de 90° le bloc de rinçage.

iBox en combinaison avec un remplissage exa-fill avec mécanisme de vidage et de trop-plein
(voir page 95)

Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 1 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Température d'eau chaude:	max. 80 °C
Température recommandée:	65 °C
Dimension d'arrivée:	G 3/4
Raccordement	froide à droite - chaude à gauche
Débit libre à 0,3 MPa:	
Mitigeur bains-douches Sortie baignoire:	31 l/min
Mitigeur bains-douches Sortie douche:	24 l/min
Mitigeur bains-douches avec disconnecteur	
Sortie baignoire:	25 l/min
Sortie douche:	24 l/min
Mitigeur douche:	32 l/min
Mitigeur thermostatique:	43 l/min
Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur:	26 l/min
Mitigeur thermostatique High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Centre de la baignoire / Centre cuvette de douche



Robinet d'arrêt encastré

Y

Dimension Y = du centre raccord coudé de douche au centre bec déverseur divisé par 2 (éventuellement s'adapter au carrelage).



Quattro

Quattro inverseur quatre voies



Eau chaude



Trio

Trio Robinet d'arrêt avec inverseur



Eau froide



Bec déverseur



A partir de • le fonctionnement est garanti.



La sortie non utilisée doit être condamnée avec un bouchon laiton. (DN 20 3/4")



Le mur n'a pas besoin d'être renforcé à cet endroit



> 50 l/min

Le débit de vidage doit être supérieur à 50 l/min.



Une seule utilisation possible, pas les deux ensemble.



Raindrain

Vidage



La tuyauterie des douchettes latérales à installer avec une pente.



Exafill

iBox en combinaison avec un remplissage exafill avec mécanisme de vidage et de trop plein (voir page 95)




Mitigeur thermostatique
(voir pages 116, 118, 124)




Mitigeur thermostatique
High Flow (voir pages 126 - 152)



Mitigeur thermostatique avec
robinet d'arrêt
(voir pages 102, 104, 106, 110,
120)




Mitigeur thermostatique avec
robinet d'arrêt et inverseur
(voir pages 98, 112, 114, 122)



iControl
Robinet d'arrêt et inverseur (voir
pages 142, 146)



iControl mobile
Robinet d'arrêt et inverseur (voir
pages 144)



Bec déverseur
(voir pages 100)



Mitigeur douche
(voir pages 102, 104, 106, 110,
120)




Mitigeur bains-douches
(voir pages 98, 100, 112, 114)




Mitigeur bains-douches avec discon-
necteur
(voir pages 96)


En cas de défaillance, de l'eau peut
ressortir au niveau de la combinaison
de sécurité



Raindance Showerpipe
(voir pages 110)




Raindance Rainfall 180
(voir pages 150, 152)



Raindance E 420
(voir pages 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(voir pages 138)



Concealed installation

The rotation symmetrical body is horizontal and vertical usable. Only exception installing the bath-shower mixer with integrated safety combination. In this case only a vertically installation is possible.

Install the iBox always above the bath-tup. If parts of the iBox will broken, the water can flow in there!

The iBox is suitable for both bath and shower applications. When using the bath-shower mixer / thermostatic mixer with shut off and diverter unit outlet, the lower outlet must have priority. For shower applications, plug the unused outlet with a plug.

Install body with the hot water supply left and cold water supply right.

Depth of fitting: 80 mm to 108 mm.

extension 25 mm article number 13595000

Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough).
article number 13596XXX / 13597XXX / 15597000 /
19427000 / 97407XXX / 98860000

The iBox can depending on the building application be mounted in different ways, Installation examples please see page 91 and 92.

- A** Direct wall installation.
- B** Direct wall installation with 10 mm adjustable mounting studs.
- C** Installation on carrier system.
- D** Installation on prefabricated house installation panels or finished cells.
- E** Brick wall installation.
- F** Installation with fixation set 96615000.

Installation examples with measurements and pipe dimensions can be found starting on page 96.
The used symbols are explained on pages 9 and 10.

Installation tip

To install the supply pipes, fix the iBox with a pipe in a vice.

Flush piping system

Flush the entire system as per DIN 1988 / EN 1717. The arrows on the flush body show which inlet is connected with which outlet, for example cold water supply with the bottom outlet and hot water supply with the top outlet. If only one outlet is in use, after first flushing the flush body must be rotated by 90°.

iBox in combination with an Exafill bath filler with overflow and waste (see page 95)

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Centre distance:	G 3/4
Connections	cold right - hot left
Rate of flow by 0,3 MPa:	
Bath-shower mixer Tub outlet:	31 l/min
Bath-shower mixer Shower outlet:	24 l/min
Bath-shower mixer with integrated safety combination	
Tub outlet:	25 l/min
Shower outlet:	24 l/min
Shower mixer:	32 l/min
Thermostatic mixer:	43 l/min
Thermostatic mixer with shut off and diverter unit:	26 l/min
Thermostatic mixer High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Center bath tub / Center shower tub



Shut off valve

Y

Dimension Y = center of hose wall outlet elbow to centre of bath filler divided by 2 (match to tile layout if applicable).



Quattro

Quattro 4-Way Diverter Valve



Warm water



T r i o

Trio 2-Way Diverter Valve with integrated Shut-off valve



Cold water



Bath Spout



From • the function is guaranteed.



Plug the unused outlet. (DN 20 3/4")



The wall must be reinforced in this area.



The waste drain performance must be more than 50 l/min.



Only one function is possible.



Raindrain

Waste



Install water pipes for body showers with a gradient.



Exafill


iBox in combination with an Exafill bath filler with overflow and waste (see page 95)




Thermostatic mixer
(see page 116, 118, 124)




Thermostatic mixer
High Flow (see page 126 - 152)



Thermostatic mixer with shut off unit
(see page 102, 104, 106, 110, 120)




Thermostatic mixer with shut off
and diverter unit
(see page 98, 112, 114, 122)



iControl
Shut off and diverter unit (see page
142, 146)



iControl mobile
Shut off and diverter unit (see page
144)



Bath Spout
(see page 100)



Shower mixer
(see page 102, 104, 106, 110, 120)




Bath-shower mixer
(see page 98, 100, 112, 114)




Bath-shower mixer with integrated
safety combination
(see page 96)


Water can emerge at the safety
combination in case of a defect!



Raindance Showerpipe
(see page 110)




Raindance Rainfall 180
(see page 150, 152)



Raindance E 420
(see page 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(see page 138)



Installazione della tubazione

La rotazione simmetrica del corpo permette di raccordarsi agli attacchi sia verticalmente che orizzontalmente. Set vasca/doccia con valvola antiriflusso, è obbligatorio. Solo in caso di installazione del raccordo ai gli attacchi verticalmente.

Installare sempre l'iBox sopra alla vasca o al piatto doccia, poiché in caso di fuoriuscita d'acqua questa verrà convogliata allo scarico.

L' iBox è adatto tanto ad installazioni per vasca quanto per doccia. Per i miscelatori monocomando per vasca / termostatico con rubinetto di arresto e deviatore l' uscita inferiore ha la prevalenza. Nelle installazioni per doccia l' uscita non utilizzata deve essere chiusa con un tappo.

Installare il corpo incasso in modo tale che il raccordo dell' acqua calda si trovi a sinistra e il raccordo dell' acqua fredda a destra.

Profondità d'installazione: da 80 mm a 108 mm.

Prolunga 25 mm codice articolo 13595000

Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro).

codice articolo 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Il corpo incasso può essere installato conformemente alle condizioni edilizie, vedi esempi di installazione alle pagine 91 e 92.

- A** Installazione a muro.
- B** Installazione a muro. Qui con la regolazione della distanza (vite nr 10).
- C** Montaggio su struttura portante.
- D** Installazione su pannelli di montaggio o celle prefabbricate.
- E** Installazione diretta a muro.
- F** Installazione con pareti in cartongesso 96615000.

Esempi per l'installazione con indicazioni delle misure e per le dimensioni delle tubature sono riportati a partire della pagina 96.

Per il significato dei simboli impiegati si vedano le pagine 12 e 13.

Suggerimento per l' installazione

Per avvitare i raccordi bloccare l' iBox nella morsa come illustrato.

Lavaggio della tubazione

Eseguire il lavaggio dell'impianto installato come suggerisce la normativa DIN 1988 / EN 1717. Le frecce sul corpo di lavaggio indicano quale alimentazione è collegata a quale tubo di uscita, ad es. acqua fredda con l'uscita inferiore e acqua calda con l'uscita superiore. Nel caso in cui sia utilizzata una sola uscita, dopo il primo processo di lavaggio il corpo di lavaggio deve essere ruotato di 90°.

iBox in combinazione con Exafill scarico con erogazione al troppo pieno (vedi pagg. 95)

Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura dell'acqua calda:	max. 80 °C
Temp. dell'acqua calda consigliata:	65 °C
Distanza di raccordo:	G 3/4
Raccordi	fredda a destra - calda a sinistra
Portata a 0,3 MPa:	
Miscelatore vasca/doccia uscita vasca:	31 l/min
Miscelatore vasca/doccia uscita doccia:	24 l/min
Miscelatore vasca incasso con sicurezza (valv. antiriflusso)	
uscita vasca:	25 l/min
uscita doccia:	24 l/min
Miscelatore doccia:	32 l/min
Termostatico:	43 l/min
Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore:	26 l/min
Termostatico High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Centro vasca / Centro piatto doccia



Rubinetto di arresto

Y

Valore Y = Dal centro del raccordo a muro al centro della bocca di erogazione vasca diviso 2 (eventualmente adattare alla dimensione delle piastrelle).



Quattro

Quattro Valvola a quattro vie



Acqua calda



T r i o

Trio arresto/deviatore



Acqua fredda



Bocca di erogazione



Dal • si garantisce la funzionalità.



Chiudere con un tappo l'uscita non utilizzata. (DN 20 3/4")



In questa zona è necessario un rinforzo della parete.



> 50 l/min

La portata di scarico deve essere superiore a 50 l/min.



Non è possibile utilizzare due utenze in contemporanea.



Raindrain

Scarico



Posizionare i tubi alle doccette laterali con una leggera pendenza.



Exafill

iBox in combinazione con Exafill scarico con erogazione al troppo pieno (vedi pagg. 95)




Termostatico
(vedi pagg. 116, 118, 124)




Termostatico
High Flow (vedi pagg. 126 - 152)



Termostatico con rubinetto di
arresto
(vedi pagg. 102, 104, 106, 110,
120)




Termostatico con rubinetto di
arresto e deviatore
(vedi pagg. 98, 112, 114, 122)



iControl
Rubinetto di arresto e deviatore
(vedi pagg. 142, 146)



iControl mobile
Rubinetto di arresto e deviatore
(vedi pagg. 144)



Bocca di erogazione
(vedi pagg. 100)



Miscelatore doccia
(vedi pagg. 102, 104, 106, 110,
120)




Miscelatore vasca/doccia
(vedi pagg. 98, 100, 112, 114)




Miscelatore vasca incasso con sicu-
rezza (valv. antiriflusso)
(vedi pagg. 96)


In caso di difetto può fuoriuscire
dell'acqua dalla combinazione di
sicurezza!



Raindance Showerpipe
(vedi pagg. 110)




Raindance Rainfall 180
(vedi pagg. 150, 152)



Raindance E 420
(vedi pagg. 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(vedi pagg. 138)



Montaje del cuerpo empotrado

El cuerpo base del iBox universal se puede montar en plano horizontal y vertical. La única excepción se da al instalar el mezclador de baño/ducha con combinación de seguridad integrada. En tal caso, solo la instalación vertical es posible.

Instalar el iBox siempre por encima de la bañera ya que, si se rompiera alguna pieza del iBox, el agua estaría contenida.

El iBox universal puede ser utilizado para una grifería baño/ducha o ducha. En combinación con una instalación de baño/ducha / termostato con llave de paso y distribuidor tiene prioridad la salida inferior. En combinación con un monomando ducha debe taparse la salida que no se utiliza.

Montar el cuerpo de tal manera que el agua caliente está a la izquierda y el agua fría está en la derecha. Profundidad de montaje 80 mm a 108 mm. Prolongación 25 mm artículo número 13595000 Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) artículo número 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

El cuerpo empotrado puede ser colacado según los ejemplos expuestos en las páginas 91 y 92.

- A** Instalación directamente sobre la pared.
- B** Instalación sobre la pared. Aquí con soportes de distanciamiento y tornillos de acero de 10.
- C** Montaje en el sistema portante.
- D** Instalación en placas murales prefabricadas o en celdas prefabricadas.
- E** Instalación directa en la pared.
- F** Instalación con set de guías de fijación 96615000.

A partir de la página 96 puede consultar ejemplos de instalación y dimensionamiento de la conducción. La aclaración de los símbolos utilizados en las páginas 15 y 16.

Recomendación

Para enroscar los codos de conexión, fijar el iBox universal mediante un trozo de tubería en un tornillo de banco.

Purga de la tubería

Purgar la instalación según la normativa DIN 1988/ EN 1717. Las flechas en el bloque de purgar indican qué conducto de entrada está conectado con qué conducto de salida, p. ej. agua fría con la salida inferior y agua caliente con la salida superior. Si solamente se necesita una salida se debe girar el bloque de purgar 90° después del primer proceso de purgado.

iBox universal en combinación con Exafill, vaciador automático con chorro incorporado y rebosadero (ver página 95)

Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura del agua caliente:	max. 80 °C
Temp. recomendada del agua caliente:	65 °C
Racores excéntricos:	G 3/4
Racores excéntricos	a la derecha frío - a la izquierda caliente
Caudal con 0,3 MPa	
Monomando baño/ducha Salida bañera:	31 l/min
Monomando baño/ducha Salida surtidor de ducha:	24 l/min
Monomando baño ducha con válvula anti-retorno	
Salida bañera:	25 l/min
Salida surtidor de ducha:	24 l/min
Monomando ducha:	32 l/min
Termostato:	43 l/min
Termostato con llave de paso y distribuidor:	26 l/min
Termostato High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Centro de la bañera / Centro la plato de ducha



Llave de paso

Y

Medida Y = Desde el centro del racor de empalme hasta el centro de la boca de entrada a la bañera dividido por 2 (si fuera necesario, adaptar a la trama de los azulejos).



Quattro

Quattro válvula de 4 vías



Agua caliente



T r i o

Trio llave de paso y distribuidor



Agua fría



Caño de bañera



Mínimo • para el correcto funcionamiento.



La salida que no se utiliza debe ser tapada. (DN 20 3/4")



En este sector es necesario un refuerzo del muro.



El caudal de desagüe debe ser como mínimo de 50 l/min



Sólo una función posible, no dos funciones al mismo tiempo.



Raindrain

Desagüe



Tubería hacia las duchas laterales con pendiente.



Exafill

iBox universal en combinación con Exafill, vaciador automático con chorro incorporado y rebosadero (ver página 95)




Termostato
(ver página 116, 118, 124)




High Flow


Termostato
High Flow (ver página 126 - 152)



Termostato con llave de paso
(ver página 102, 104, 106, 110, 120)




Termostato con llave de paso y distribuidor
(ver página 98, 112, 114, 122)



iControl
Llave de paso y distribuidor (ver página 142, 146)



iControl mobile
Llave de paso y distribuidor (ver página 144)



Caño de bañera
(ver página 100)



Monomando ducha
(ver página 102, 104, 106, 110, 120)




Monomando baño/ducha
(ver página 98, 100, 112, 114)




Monomando baño ducha con válvula anti-retorno
(ver página 96)


En la combinación de seguro puede entrar agua en caso de avería.



Raindance Showerpipe
(ver página 110)




Raindance Rainfall 180
(ver página 150, 152)



Raindance E 420
(ver página 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(ver página 138)



Ruwbouw

Het symmetrische basisgarnituur iBox universeel is zowel horizontaal als verticaal toe te passen. Uitgezonderd bij montage van een badmengkraan met zekerheidscombinatie, deze kan alleen verticaal worden ingebouwd.

Bij een defect functiedeel kan mogelijkerwijs water uit de iBox weglopen. Daarom moet de iBox boven het bad gemonteerd worden. Het lekwater wordt dan in het bad afgevoerd!

De iBox is zowel geschikt voor installatie bij het bad als bij de douche. Bij de ééngreeps badmengkraan / thermostaat met stop- en omstelkraan heeft de onderste uitgang voorrang. Bij installatie in de douche moet de onbenodigde uitgang met een blindstop worden afgedicht.

Basisgarnituur zo inbouwen, dat de aansluiting voor warm water links en voor koud water rechts zit.
Inbouwdiepte 80 mm tot 108 mm.
Verlengstuk 25 mm Artikelnummer 13595000
verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte)
Artikelnummer 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Het basisgarnituur kan overeenkomstig de situatie ter plaatse worden ingebouwd. Montagevoorbeelden zie pag. 91 en 92.

- A** Installatie voor de wand.
- B** Installatie voor de wand.
- C** Montage op houdersysteem.
- D** Installatie op montageplaten voor prefab-huizen of kant-en-klare cellen.
- E** Installatie in de wand.
- F** Installatie met montageset 96615000.

Installatievoorbeelden met massagegegevens en capaciteitsdimensionering staan op pagina 96.
De toelichting bij de gebruikte symbolen op pagina 18 en 19.

Montagetip

Om aansluitingen in te draaien de iBox door middel van een koppeling in de bankschroef vastzetten.

Spoelen

De complete installatie overeenkomstig DIN 1988/ EN 1717 spoelen. De pijlen op het spoelblok geven aan welke ingang met welke uitgang verbonden is, bv. koud water met de onderste uitgang en warm water met de bovenste uitgang. Wanneer slechts één uitgang wordt gebruikt, moet het spoelblok na de eerste spoeling 90° gedraaid worden.

iBox in combinatie met Exafill badvul-, afvoer- en overloopgarnituur (zie blz. 95)

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.:	65°C
Aansluitmaten:	G ¾
Aansluitingen	koud rechts - warm links
Vrije doorstroom bij 0,3 MPa:	
Badmengkraan Uitlaat bad:	31 l/min
Badmengkraan Uitlaat douche:	24 l/min
Badmengkraan met geïntegreerde zekerheidscombinatie	
Uitlaat bad:	25 l/min
Uitlaat douche:	24 l/min
Douchemengkraan:	32 l/min
Thermostaat:	43 l/min
Thermostaat met stop- en omstelkraan:	26 l/min
Thermostaat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Midden bad / Midden Douchebak



Inbouwstopkraan

Y

Maat Y = afstand tussen muuraansluit-bocht en baduitloop hart op hart, gedeeld door 2 (eventueel rekening houden met de wandtegels).



Quattro

Quattro 4-weg omstelkraan



Warm water



Trio

Trio stop- en omstelkraan



Koud water



Baduitloop



Vanaf • is het functioneren gegarandeerd.



De niet benodigde uitgang moet met een blindstop worden afgedicht. (DN 20 3/4")



In dit bereik is een wandversterking noodzakelijk.



De afvoercapaciteit moet meer dan 50 l/min bedragen.



Slechts 1 functie mogelijk: geen 2 functies tegelijkertijd.



Raindrain

Afvoer



Waterleidingen voor zijdouches aflopend plaatsen.



Exafill

iBox in combinatie met Exafill badvul-, afvoer- en overloopgarnituur (zie blz. 95)



Thermostaat
(zie blz. 116, 118, 124)




High
Flow


Thermostaat
High Flow (zie blz. 126 - 152)



Thermostaat met stopkraan
(zie blz. 102, 104, 106, 110, 120)




Thermostaat met stop- en omstel-
kraan
(zie blz. 98, 112, 114, 122)



iControl
Stop- en omstelkraan (zie blz. 142,
146)



iControl mobile
Stop- en omstelkraan (zie blz. 144)



Baduitloop
(zie blz. 100)



Douchemengkraan
(zie blz. 102, 104, 106, 110, 120)




Badmengkraan
(zie blz. 98, 100, 112, 114)




DVGW

Badmengkraan met geïntegreerde
zekerheidscombinatie
(zie blz. 96)


Bij een defect kan aan de zekerheid-
combinatie water ontsnappen!



Raindance Showerpipe
(zie blz. 110)




Raindance Rainfall 180
(zie blz. 150, 152)



Raindance E 420
(zie blz. 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(zie blz. 138)



Råmontage

I-boxens grundkrop er universel – kan monteres horisontalt og vertikalt. Undtagelsen er dog ved montering af kar/brusearmaturet med integreret sikkerhedskombination, her er kun den vertikale montering mulig.

Da der ved evt. defekt vil komme vand i i-boxen, skal denne monteres over karet, således at vandet ledes ned i karet!

I-boxen er egnet til såvel kar- som til bruseinstallation. Ved 1-grebs kararmatur / termostat med afspæringsventil og omskifter er afgang fornedet primærafgang. Ved bruseinstallation skal den overflødige afgang afproppes.

Grundkroppen indbygges således, at varmtvandstilslutningen er til venstre og koldvandstilslutningen er til højre.

Monteringsdybde 80 mm til 108 mm.

Forlængersæt 25 mm art. nr. 13595000

Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde)

art. nr. 13596XXX / 13597XXX / 15597000 /

19427000 / 97407XXX / 98860000

For monteringsseksempler se s. 91 og 92.

- A** Installation på væggen.
- B** Installation på væggen. Her med fleksibel afstands-holder med 10 mm justerbar monteringskrue.
- C** Montering på skinnesystemet.
- D** Installering på monteringsplader til præfabrikerede huse.
- E** Installation direkte i væggen.
- F** Installation med monterings-skinnesæt 96615000.

Installationseksempler med mål og ledningsdimensioner kan efterlæses fra side 96.

Forklaringer til symbolerne findes på side 21 og 22.

Monterings-tips

For montering af tilslutningsvinkler, kan iBoxen fastspændes i en skruevinge ved hjælp af et rørstykke.

Gennemskylning

Den komplette installation skal gennemskyldes efter DIN 1988 / EN 1717. Pilene på skylleblokken viser, hvilke tilgange og afgange der er forbundet med hinanden, f.eks. koldt-vand med afgang fornedet og varmt-vand med afgang foroven. I tilfælde hvor kun én afgang benyttes, skal skylleblokken drejes 90° efter første gennemskylning.

iBox i kombination med Exafill påfyldnings- og overløbsgarnture (se s. 95)

Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvandstemperatur:	max. 80 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Tilslutningsmål:	G ¾
Tilslutninger	Koldt højre - varmt venstre
Fri gennemstrømning ved 0,3 MPa:	
Kararmaturer Afløb kar:	31 l/min
Kararmaturer Afløb bruser:	24 l/min
Kararmatur med integreret sikkerhedskombination.	
Afløb kar:	25 l/min
Afløb bruser:	24 l/min
Brusearmaturer:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat med afspæringsventil og omskifter:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Midt badekar / Midt brusekar



Afspæringsventil

Y

Mål Y = Midt slangeudtag til midt kartud divideret med 2 (evt. tilpas med fugerne i fliserne).



Quattro

Quattro 4-vejs ventil



Varmt vand



Trio

Trio afspæringsventil og omskifter



Kold vand



Kartud



Fra • er funktionen anvendelig.



Afgangen, der ikke benyttes, skal afpropes. (DN 20 3/4")



I dette område er en forstærkning af væggen nødvendig.



Afløbskapaciteten skal være mere end 50 l/min.



Det er kun muligt at benytte én funktion ad gangen.



Raindrain

Afløb



Vandledningerne til sidebruserne med fold.



Exafill

iBox i kombination med Exafill påfyldnings- og overløbsgarniture (se s. 95)




Termostat
(se s. 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (se s. 126 - 152)



Termostat med afspæringsventil
(se s. 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat med afspæringsventil og omskifter
(se s. 98, 112, 114, 122)



iControl
Afspæringsventil og omskifter (se s. 142, 146)



iControl mobile
Afspæringsventil og omskifter (se s. 144)



Kartud
(se s. 100)



Brusearmaturer
(se s. 102, 104, 106, 110, 120)




Kararmaturer
(se s. 98, 100, 112, 114)




DVGW

Kararmatur med integreret sikkerheds-kombination.
(se s. 96)


Hvis der foreligger en defekt, kan der udtænde vand på sikkerhedskombinationen!




Raindance Showerpipe
(se s. 110)



Raindance Rainfall 180
(se s. 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(se s. 138)



Raindance E 420
(se s. 146, 148)

Instalação embutida na parede

O corpo de rotação simétrica pode ser instalado quer na horizontal quer na vertical. A única excepção é ao instalar uma misturadora de banheira/chuveiro com combinação de segurança. Neste caso, apenas é possível uma instalação vertical

Instalar a iBox sempre sobre a banheira. No caso de haver algum defeito nas peças da iBox a água pode fluir para lá.

A iBox é aplicável numa instalação de banheira e de chuveiro. Na misturadora de monobloco para banheira / misturadora termostática com inversor/válvula de corte, a saída inferior é prioritária. Na instalação num chuveiro é necessário vedar a saída desnecessária com um tampão.

Instalar o corpo com a ligação para água quente à esquerda e a ligação para a água fria à direita.
Profundidade de montagem 80 mm até 108 mm.
Crescente 25 mm referência 13595000
Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede)
referência 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

O corpo pode, dependendo da construção, ser instalado de diferentes maneiras, ver nas páginas 91 e 92 exemplos de instalação

- A** Instalação sobre a parede.
- B** Instalação sobre a parede com calçoa ajustáveis de 10 mm.
- C** Montagem no sistema de suporte.
- D** Instalação nas placas de montagem de pré-fabricado ou células pré-fabricadas.
- E** Instalação em paredes de tijolo.
- F** Instalação com set de fixação 96615000.

Exemplos de instalação com indicações dimensionais e dimensionamento das tubagens, podem ser encontrados a partir da página 96.

A explicação dos símbolos empregues, encontra-se na página 24 e 25.

Conselho para montagem

Para instalar as curvas de ligação na iBox coloque um tubo na iBox e prenda-o num torno.

Purgar as tubagens

Para completar a instalação purgar as tubagens da água quente e da água fria. As setas no corpo de descarga estão a mostrar que entrada está ligada com que saída, por exemplo, água fria com saída 1 e água quente com saída 2. Se apenas estiver em uso uma saída, após a 1ª purgagem o corpo de descarga deve ser rodado cerca de 90°.

iBox em combinação com Exafill com bica e avisador (ver página (ver página 95)

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura da água quente:	max. 80°C
Temp. água quente recomendada:	65°C
Distância entre eixos:	G ¾
Ligações	fria à direita - quente à esquerda
Caudal a 0,3 MPa:	
Misturadora de banheira/chuveiro Saída da banheira:	
31 l/min	
Misturadora de banheira/chuveiro Saída do chuveiro:	
24 l/min	
Misturadora de banheira/duche com combinação de segurança integrada	
Saída da banheira:	25 l/min
Saída do chuveiro:	24 l/min
Misturadora de chuveiro:	32 l/min
Misturadora termostática:	43 l/min
Misturadora termostática com inversor/válvula de corte:	
26 l/min	
Misturadora termostática High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Meio da banheira / Meio da base de duche



Torneira de passagem

Y

Medida Y=Centro da curva de ligação até ao centro da bica da banheira dividido por 2 (conjugue com os azulejos, se fôr o caso).



Quattro

Quattro válvula de diversão de 4 vias



Água quente



Trio

Trio universal inversor/válvula de corte



Água fria



Entrada de banheira



• A partir deste ponto inicia-se o funcionamento correcto.



Tamponar a saída não utilizada. (DN 20 3/4")



Nesta zona é necessário um reforço na parede.



Capacidade de escoamento tem que ser superior a 50 l/min.



Apenas uma saída de cada vez, não duas simultâneamente.



Raindrain

Escoamento



Instalar os tubos para os chuveiros laterais com ligeira inclinação.



Exafill

iBox em combinação com Exafill com bica e avisador (ver página (ver página 95)




Misturadora termostática
(ver página 116, 118, 124)




Misturadora termostática
High Flow (ver página 126 - 152)



Misturadora termostática com
válvula de corte
(ver página 102, 104, 106, 110,
120)




Misturadora termostática com
inversor/válvula de corte
(ver página 98, 112, 114, 122)



iControl
Inversor / válvula de corte (ver
página 142, 146)



iControl mobile
Inversor / válvula de corte (ver
página 144)



Entrada de banheira
(ver página 100)



Misturadora de chuveiro
(ver página 102, 104, 106, 110,
120)




Misturadora de banheira/chuveiro
(ver página 98, 100, 112, 114)




Misturadora de banheira/duche com
combinação de segurança integrada
(ver página 96)


Em caso de um defeito é possível a
fuga de água pela combinação de
segurança!



Raindance Showerpipe
(ver página 110)




Raindance Rainfall 180
(ver página 150, 152)



Raindance E 420
(ver página 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(ver página 138)



Montaż przyłączy

Uniwersalny okrągły kształt korpusu iBox pozwala na dowolny sposób montażu i zabudowy, zarówno pionowy jak i poziomy. Z wyjątkiem montażu armatury wannowej ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym do wylewki, możliwy jest tylko montaż pionowy

W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów przepływająca woda może kapać z iBoxa, dlatego też należy zamontować go nad wanną, dzięki czemu woda będzie mogła spływać do wanny.

iBox można wykorzystać zarówno jako baterię wannową jak i jako baterię natryskową. Przy jednouchwytowym mieszaczu wannowym / termostat z zaworem odcinająco-przełączającym dolne wyjście ma pierwszeństwo. Przy instalacji prysznicowej niepotrzebne wyjście musi zostać zamknięte korkiem uszczelniającym.

Korpus zabudować w taki sposób, aby przyłącza zimnej wody znajdowały się po prawej stronie, a ciepłej po lewej.

Głębokość montażu 80 - 108 mm

Przedłużka 25 mm nr art. 13595000

Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy)

nr art. 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Korpus może zostać zabudowany w różnych stadiach budowlanych, przykłady montażowe patrz str.91 i 92.

- A** Instalacja na ścianie.
- B** Instalacja przed ścianą. Na śrubach gwintowanych M10 jako elementy dystansowe.
- C** Montaż na systemie stelaży.
- D** Instalacja w ścianach prefabrykowanych domów gotowych.
- E** Instalacja w ścianie.
- F** Instalacja z szynami mocującymi 96615000.

Przykłady instalacji z podaniem ciężarów i rozmiarów przewodów, patrz od strony 96.

Wyjaśnienie używanych symboli, patrz strona 27 i 28.

Wskazówki montażowe

Aby dokręcić przyłącza, zamocować iBox w imadle.

Płukanie

Przepłukać całą instalację zgodnie z normą DIN 1988 / EN 1717. Strzałki na bloku płuczącym wskazują, który dopływ jest połączony z odpływem, np. zimna woda z dolnym odpływem, a ciepła woda z górnym odpływem. Jeżeli potrzebny jest jedynie jeden odpływ, po pierwszym płukaniu należy przekręcić blok płuczący o 90°.

iBox w kombinacji z odpływem wannowym Exafill posiadającym możliwość napełniania i opróżniania wanny (patrz strona 95)

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbné:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)	
Temperatura wody gorącej:	maks. 80°C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65°C
Wymiary przyłącza:	G 3/4
Przyłącza	Zimna prawo – ciepła lewo
Swobodny przepływ przy 0,3 MPa:	
Mieszacz wannowy Odpływ wanny:	31 l/min
Mieszacz wannowy Odpływ prysznica:	24 l/min
Mieszacz wannowy ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym do wylewki	
Odpływ wanny:	25 l/min
Odpływ prysznica:	24 l/min
Mieszacz prysznicowy:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat z zaworem odcinająco-przełączającym:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Środek wanny / Środek brodzika



Zawór podtynkowy

Y

Wymiar Y = środek mocowania węża prysznicowego do środka wylewki napętniającej wannę podzielony przez 2 (ewentualnie dopasować do układu płytek ceramicznych).



Quattro

Regulator czterodrożny Quattro



Ciepła woda



T r i o

Zawór odcinający i regulacyjny Trio Universal



Zimna woda



Wylewka wannowa



Od • możliwe jest funkcjonowanie.



Niewykorzystany wylot należy zakorkować dołożonym w dostawie korkiem. (DN 20 ¾")



W tym obszarze konieczne jest wzmocnienie ściany.



Wydajność odpływu musi być wyższa niż 50 l/min.



Możliwe uruchamianie tylko każdego odbiornika osobno.



Raindrain

Odpływ



Przewody doprowadzające do pryszniców bocznych położyć z nachyleniem.



Exafill

iBox w kombinacji z odpływem wannowym Exafill posiadającym możliwość napełniania i opróżniania wanny (patrz strona 95)




Termostat
(patrz strona 116, 118, 124)




High Flow


Termostat
High Flow (patrz strona 126 - 152)



Termostat z zaworem odcinającym
(patrz strona 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat z zaworem odcinająco-
przełączającym
(patrz strona 98, 112, 114, 122)



iControl
Zawór odcinający i regulacyjny
(patrz strona 142, 146)




iControl mobile
Zawór odcinający i regulacyjny
(patrz strona 144)



Wylewka wannowa
(patrz strona 100)



Mieszacz prysznicowy
(patrz strona 102, 104, 106, 110, 120)




Mieszacz wannowy
(patrz strona 98, 100, 112, 114)




DVGW


Mieszacz wannowy ze zintegrowa-
nym systemem zabezpieczającym
do wylewki
(patrz strona 96)



W kombinacji zabezpieczającej
przy uszkodzeniu może pojawić się
woda!
Raindance Showerpipe
(patrz strona 110)




Raindance Rainfall 180
(patrz strona 150, 152)



Raindance E 420
(patrz strona 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(patrz strona 138)



Hrubá montáž

Rotálně symetrické základní těleso iBoxu je univerzálně použitelné, horizontálně jakož i vertikálně. Neplatí pro montáž vanové armatury s bezpečnostní kombinací, zde je možná pouze vertikální montáž.

Protože v případě závady funkčních dílů může začít z jednotky iBox vytékat voda, musí být iBox instalován nad vanou, která vytékající vodu odvede.

iBox je vhodný jak pro vanovou, tak i pro sprchovou instalaci. U vanové / termostat s uzavíracím a přepínacím ventilem jednoruční pákové baterie je prioritní spodní vývod. U sprchové instalace musí být nepoužitý vývod utěsněn zaslepovací zátkou

Základní těleso zabudovat tak, aby se připoj teplé vody nacházel vlevo a připoj studené vody vpravo.
Hloubka zabudování 80 mm až 108 mm.
prodloužení 25 mm kat.č. 13595000
prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování)
kat.č. 13596XXX / 13597XXX / 15597000 /
19427000 / 97407XXX / 98860000

Základní těleso může být namontováno v souladu s podmínkami na stavbě, příklady montáže viz strana 91 a 92.

- A** Instalace na stěnu.
- B** Instalace před stěnu. Zde s variabilními rozpěrkami pomocí šroubů M 10.
- C** Montáž na nosný systém.
- D** Instalace na montážní desky nebo prefabrikované díly typizovaného domu.
- E** Instalace přímo do stěny.
- F** Instalace se sadou montážních lišt 96615000.

Příklady instalace s údaji o rozměrech a dimenzování potrubí jsou uvedeny od strany 96.
Vysvětlivky k použitým symbolům naleznete na straně 30 a 31.

Montážní tip

Aby bylo možno zatočit připojovací tvarovky do iBoxu, upněte iBox pomocí části trubky do svěráku.

Propláchnutí

Completní instalaci vypláchnout podle normy DIN 1988 / EN 1717. Šipky na proplachovacím bloku ukazují, který přívod je spojen se kterým vedením vývodu, např. studená voda se spodním vývodem a teplá voda s horním vývodem. Je-li potřebný pouze jeden vývod, musí být po prvním vypláchnutí proplachovací blok otočen o 90 stupňů.

iBox v kombinaci s vanovým napouštěním

Exafill s odpadní a přepadovou garniturou (viz strana 95)

Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplota horké vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota horké vody:	65 °C
Rozteč připojení:	G 3/4
Připoje	studená vpravo - teplá vlevo
Volný průtok při 0,3 MPa	
vanová baterie Odtok vany:	31 l/min
vanová baterie Odtok sprchy:	24 l/min
Vanová baterie s integrovanou bezpečnostní kombinací	
Odtok vany:	25 l/min
Odtok sprchy:	24 l/min
Sprchová armatura:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat s uzavíracím a přepínacím ventilem:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Střed koupací vany / Střed sprchové vany



Podomítkový uzavírací ventil

Y

Rozměr Y = vzdálenost středu připojení sprchové hadice od středu vanového napouštění dělitelná 2 (eventuelně přizpůsobit rozměru obkladů).



Quattro

Quattro čtyřcestné přestavování



Teplá voda



Trio

Trio Universal - Uzavírací a přepínací ventil



Studená voda



Vanový vtok



Od • je zaručená funkce



Nepoužitý vývod musí být utěsněn zaslepovací zátkou. (DN 20 3/4")



V této oblasti je potřebné zesílení stěny.



Odtokový výkon musí být vyšší než 50 l/min.



Je možné použít pouze jeden spotřebič, ne dva současně.



Raindrain

Odtok



Vodovodní potrubí pro boční sprchy nainstalovat se spádem.



Exafill

iBox v kombinaci s vanovým napouštěním Exafill s odpadní a přepadovou garniturou (viz strana 95)



Termostat
(viz strana 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (viz strana 126 – 152)



Termostat s uzavíracím ventilem
(viz strana 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat s uzavíracím a
přepínacím ventilem
(viz strana 98, 112, 114, 122)



iControl
Uzavírací a přepínací ventil (viz
strana 142, 146)



iControl mobile
Uzavírací a přepínací ventil (viz
strana 144)



Vanový vtok
(viz strana 100)



Sprchová armatura
(viz strana 102, 104, 106, 110, 120)




vanová baterie
(viz strana 98, 100, 112, 114)




DVGW
Vanová baterie s integrovanou
bezpečnostní kombinací
(viz strana 96)


U pojistné kombinace může při
závadě vystupovat voda!




Raindance Showerpipe
(viz strana 110)



Raindance Rainfall 240
(viz strana 138)



Raindance Rainfall 180
(viz strana 150, 152)



Raindance E 420
(viz strana 146, 148)

Hrubá montáž

Rotačne symetrické základné teleso iBoxu je univerzálne použiteľné, horizontálne aj vertikálne. Neplatí pro montáž vanové armatury s bezpečnostní kombinací, zde je možná pouze vertikální montáž.

Pretože v prípade poruchy funkčných častí môže začať z jednotky iBox vytekať voda, musí byť iBox namontovaný nad vaňou, ktorá vytekajúcu vodu odvedie.

iBox je vhodný tak pre vaňovú ako aj sprchovú inštaláciu. Pre jednoručnú pákovú vaňovú batériu / termostatická batéria s uzatváracou jednotkou a prestavovacím ventilom je prioritný spodný vývod. Pre sprchovú inštaláciu musí byť nepoužitý vývod zaslepený zátkou.

Základné teleso zabudovať tak, aby prívod teplej vody bol vľavo a prívod studenej vody vpravo.

Montážna hĺbka: 80 mm až 108 mm.

Predĺženie 25 mm výrobné číslo 13595000

Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke).

výrobné číslo 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Základné teleso je montované podľa podmienok na stavbe podľa príkladov inštalácie vii strana 91 a 92.

- A** Inštalácia na stenu.
- B** Inštalácia pred stenu pomocou nastaviteľných 10 mm skrutiek.
- C** Montáž na nosný systém.
- D** Inštalácia na montážne platne prefabrikovanej konštrukcie alebo na hotové články.
- E** Inštalácia priamo do steny.
- F** Inštalácia so sadou montážnych lišt 96615000.

Inštalčné príklady s uvedením rozmerov a výkonov nájdete od strany 96.

Vysvetlenie použitých symbolov nájdete na strane 33 a 34.

Montážny tip

Aby sa dali pripojovacie kusy dobre zatočiť, upne sa iBox pomocou trubkovej tvarovky do zveráku.

Prepláchnutie

Kompletnú inštaláciu prepláchnuť podľa normy DIN 1988 / EN 1717. Šípky na preplachovacom bloku ukazujú, ktorý prívod je spojený s ktorým vedením vývodu, napr. prívod studenej vody so spodným vývodom, prívod teplej vody s horným vývodom. Ak je použitý len jeden vývod, musí byť po prvom prepláchnutí preplachovací blok otočený o 90 stupňov.

iBox kombinovaný s EXAFILL vaňovým napúšťaním s odpadovou a prepádovou garntúrou (viď strana 95)

Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplota teplej vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota teplej vody:	65 °C
Pripájacie rozmery:	G ¾
Pripoje	studená vpravo - teplá vľavo
Volný prietok pri 0,3 MPa	
vaňová batéria Odtok vane:	31 l/min
vaňová batéria Odtok sprchy:	24 l/min
mešalna baterija za kopalno kad z vgrajeno varovalno kombinacija	
Odtok vane:	25 l/min
Odtok sprchy:	24 l/min
Sprchová batéria:	32 l/min
Termostatická batéria:	43 l/min
Termostatická batéria s uzatváracou jednotkou a prestavovacím ventilom:	26 l/min
Termostatická batéria High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Stred vane / Stred sprchovej vane



Podomietkový uzatvárací ventil

Y

Rozmer Y = vzdialenosť stredu pripojenia sprchovej hadice od stredu vaňového napúšťania deliteľná 2 (prípadne prispôsobíť rozmeru obkladu)



Quattro

Quattro štvorcestné prestavenie



Teplá voda



T r i o

Trio univerzálny uzatvárací a prestavovací ventil



Studená voda



Vaňový vtok



Od • je zaručená funkcia.



Nepoužitý vývod musí byť zaslepený zátkou. (DN 20 3/4")



V tejto oblasti je potrebné zosilnenie steny.



Výkon odtoku musí byť vyšší ako 50 l/min.



Je možné používať len jeden spotrebič, nie oba súčasne.



Raindrain

Odtok



Vodovodné potrubie pre bočné sprchy vyspádovať.



Exafill

iBox kombinovaný s EXAFILL vaňovým napúšťaním s odpadovou a prepadovou garnitúrou (viď strana 95)




Termostatická batéria
(viď strana 116, 118, 124)




High
Flow


Termostatická batéria
High Flow (viď strana 126 - 152)



Termostatická batéria s uzat-
váracím ventilom
(viď strana 102, 104, 106, 110,
120)




Termostatická batéria s uzatvára-
cou jednotkou a prestavovacím
ventilom
(viď strana 98, 112, 114, 122)



iControl
Uzatvárací a prestavovací ventil (viď
strana 142, 146)



iControl mobile
Uzatvárací a prestavovací ventil (viď
strana 144)



Vaňový vtok
(viď strana 100)



Sprchová batéria
(viď strana 102, 104, 106, 110,
120)




vaňová batéria
(viď strana 98, 100, 112, 114)




mešalna baterija za kopalno kad z
vgrajeno varovalno kombinacijo
(viď strana 96)


Na kombinácii poistiek môže v prípa-
de chyby vystupovať voda!




Raindance Showerpipe
(viď strana 110)



Raindance Rainfall 180
(viď strana 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(viď strana 138)



Raindance E 420
(viď strana 146, 148)

粗安装

iBox的旋转对称基体可以作为万能部件使用，在此只能垂直安装。

始终在浴缸上面安装iBox。如果iBox零件即将断裂，水可能从这里流出！

iBox 不仅适用于槽安装，同样也适用于花洒安装。安装单手槽装置/恒温龙头及闭锁和分流器单元时，下出水口优先。安装花洒时，必须使用堵头密封不需要的出水口。

基体安装在热水连接装置左侧和冷水连接装置右侧。

安装深度：80mm至108 mm。

加长 25 mm 商品编号 13595000

加长件22mm（墙壁不够深时）

商品编号 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

根据构造的实际情况安装基体，安装范例参见第91页和第92页。

- A** 直接墙面安装。
- B** 直接墙面安装，带10 mm可调节的固定柱头螺栓。
- C** 安装在支柱上。
- D** 安装在预制装配式房屋——装配平台或预制装配式小室。
- E** 砖墙安装
- F** 使用固定组件安装 96615000。

带数据和管道尺寸的安装实例请从 96 页起查找。所使用符号的说明参见 36 页和 37 页。

安装提示

iBox通过管件在台虎钳内处理，这样可以旋入连接件。

冲洗管系统

按照德国工业标准1988/欧洲标准1717清洁全部安装件。清洗端上的箭头显示，该进水口与其出水导通装置连接。例如：冷水与下出水口连接，热水与上出水口连接。如果只需要一个出水口，那么，在第一个清洁过程后，将冲洗端旋转90°。

iBox与下水部件组合，配备出水组件及溢流组件（参见第95页）

技术参数

工作压力:	最大 1 MPa
推荐工作压力:	0,1 - 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
热水温度:	最大 80° C
推荐热水温度:	65° C
中心距离:	G
连接管线	左热右冷
0,3 MPa时的流速:	
浴缸—淋浴龙头 面盆岔管:	31 升/分钟
浴缸—淋浴龙头 莲蓬头岔管:	24 升/分钟
浴缸淋浴龙头及整体式安全组合	
面盆岔管:	25 升/分钟
莲蓬头岔管:	24 升/分钟
淋浴龙头:	32 升/分钟
恒温龙头:	43 升/分钟
恒温龙头及闭锁和分流器单元:	26 升/分钟
恒温龙头 High Flow:	58 升/分钟
iControl:	30 升/分钟
iControl mobile:	37 升/分钟

X

槽中间 / 中心淋浴盆



截止阀

Y

尺寸Y = 软管壁出口弯管的中心至浴盆加水口中心除以2（匹配瓷砖布置）。



Quattro 四通转换器

Quattro



热水



通用的三通截止阀和换向阀

T r i o



冷水



浴缸出水口



从开始，正常功能得以保证。



插入不使用的插座。(DN 20 3/4 “)



该区域需要一个加固边壁。



排水功率必须大于 50 l/min.

> 50 l/min



只有一项功能。



排水口

Raindrain



安装水管，用于带有梯度的淋浴器。



iBox与下水部件组合，配备出水组件及溢流组件 (参见第 95 页)

Exafill




恒温龙头
(参见第页 116, 118, 124)




恒温龙头
High Flow (参见第页 126 152)



恒温龙头及闭锁单元
(参见第页 102, 104, 106, 110, 120)




恒温龙头及闭锁和分流器单元
(参见第页 98, 112, 114, 122)



iControl
截止阀和换向阀 (参见第页 142, 146)



iControl mobile
截止阀和换向阀 (参见第页 144)



浴缸出水口
(参见第页 100)



淋浴龙头
(参见第页 102, 104, 106, 110, 120)




浴缸—淋浴龙头
(参见第页 98, 100, 112, 114)




浴缸淋浴龙头及整体式安全组合
(参见第页 96)


出现故障时，水会从安全组合部位流出！




Raindance Showerpipe
(参见第页 110)



Raindance Rainfall 180
(参见第页 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(参见第页 138)



Raindance E 420
(参见第页 146, 148)

предварительный монтаж

Вращательно-симметричный корпус iBox может использоваться универсально, как горизонтально, так и вертикально. Кроме монтажа арматуры ванны с комбинированным предохранителем здесь возможна только вертикальная установка.

Поскольку при неисправности функциональных деталей у iBox может выходить вода, iBox необходимо монтировать над ванной, чтобы выступающая вода могла стекать в ванну!

iBox предназначен для монтажа как ванн, так и душей. Для однорычажного смесителя для ванны / термостата с запорным и регулировочным клапаном преимущество имеет нижний отвод. При монтаже душа ненужный выход необходимо закрыть пробкой.

Установите корпус так, чтобы подключение горячей воды находилось слева, а холодной – справа.
Глубина установки от 80 до 108 мм.
Удлинение 25 мм арт. № 13595000
Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) арт. № 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Корпус может монтироваться, согласно условиям строительства, примеры монтажа см. на стр. 91 и 92.

- A** варианты установки
- B** Установка на стене. Здесь с гибким распорным держателем, благодаря винтам 10.
- C** Монтаж на системе стоек.
- D** Установка на сборных монтажных плитах или сборных кабинах.
- E** монтаж в кирпичную стену
- F** Установка с помощью комплекта монтажных шин 96615000.

Примеры монтажа с указанием размеров и размеры трубопровода см. на стр. 96.

Пояснение к используемым символам см. на стр. 39 и 40.

Подсказка по монтажу

Для завинчивания фитингов закрепите iBox с помощью куска трубы в тисках.

Промывка

Промывайте все установленное оборудование согласно DIN 1988/EN 1717. Стрелки на промывочном блоке показывают, какой вход связан с отводом, например холодная вода с нижним отводом, а горячая вода – с верхним отводом. Если требуется только один отвод, то после первой промывки промывочный блок необходимо повернуть на 90°.

iBox в комбинации со впуском ванны Exafill со сливной и переливной garniturой (см. стр. 95)

Технические данные

Рабочее давление:	не более. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 - 0,5 МПа
Давлении:	1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)	
Температура горячей воды:	не более. 80 °C
Рекомендуемая темп. гор. воды:	65 °C
Размеры подключения:	G ¾
Подключение	холодная справа - горячая слева
Свободное истечение при 0,3 МПа:	
Смеситель ванны Отвод ванны:	31 л/мин
Смеситель ванны Отвод душа:	24 л/мин
Смеситель ванны со встроенным комбинированным предохранителем	
Отвод ванны:	25 л/мин
Отвод душа:	24 л/мин
Смеситель душа:	32 л/мин
Термостат:	43 л/мин
Термостат с запорным и переключающим вентилем:	
26 л/мин	
Термостат High Flow:	58 л/мин
iControl:	30 л/мин
iControl mobile:	37 л/мин

X

середина ванны / Середина душевой ванны



Скрытый вентиль

Y

Размер Y = середина дуги подключения шланга, деленная на 2 (или подогнать по растр плитки).



Quattro

Четырехходовой переключатель Quattro



Теплая вода



Trio

Трехходовой запорный и переключающий вентиль Trio Universal



Холодная вода



Водозабор



Гарантированное функционирование при показателях выше •.



Ненужный выход необходимо уплотнить с помощью заглушки. (DN 20 3/4")



В этой области требуется укрепление стены.



Слив должен иметь производительность более 50 л/мин.



Возможно использование только одного потребителя, не двух одновременно.



Raindrain

Слив



Водопроводы для боковых душей прокладывайте под наклоном .



Exafill

iBox в комбинации со впуском ванны Exafill со сливной и переливной гарнитурой (см. стр. 95)




Термостат
(см. стр. 116, 118, 124)




High
Flow


Термостат
High Flow (см. стр. 126 – 152)



Термостат с запорным вентилем
(см. стр. 102, 104, 106, 110,
120)




Термостат с запорным и
переключающим вентилем
(см. стр. 98, 112, 114, 122)



iControl
Запорный и переключающий
вентиль (см. стр. 142, 146)



iControl mobile
Запорный и переключающий
вентиль (см. стр. 144)



Водозабор
(см. стр. 100)



Смеситель душа
(см. стр. 102, 104, 106, 110, 120)




Смеситель ванны
(см. стр. 98, 100, 112, 114)





DVGW

Смеситель ванны со
встроенным комбинированным
предохранителем
(см. стр. 96)


У комбинированного
предохранителя при повреждении
может вытекать вода!
Raindance Showerpipe
(см. стр. 110)



Raindance Rainfall 240
(см. стр. 138)



Raindance Rainfall 180
(см. стр. 150, 152)



Raindance E 420
(см. стр. 146, 148)

Csőszerelés

Az iBox szimmetrikus rotációjú belső szerelékével együtt univerzálisan – vízszintesen és függőlegesen egyaránt – elhelyezhető. A biztonsági szerelvényt ellátott kádcsaptelep kivételével, itt csak a függőleges beépítés lehetséges.

Mivel a működő részek meghibásodásakor víz kerülhet az iBox-ra, ezért az iBox-ot a kád fölé kell felszerelni, hogy a kifolyó víz a kádba folyhasson!

Az iBox kádhoz és tusolóhoz egyaránt alkalmas. Egykaros kádcsaptelep / elzáró- és váltószeleppel rendelkező termosztát esetében az alsó kiállás az elsődleges. Zuhancsaptelep szerelése esetén a használaton kívüli kiállást vakdugóval kell lezárni.

Az alaptestet úgy szereljük be, hogy a melegvíz csatlakozása bal oldalra, míg a hidegvíz csatlakozása jobb oldalra kerüljön.
Beépítési mélység: 80 – 108 mm
Hosszabbítás 25 mm cikkszám 13595000
Hosszabító készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) cikkszám 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Az alaptestet az építészeti adottságoknak megfelelően szereljük be. A szerelési példákat lásd a 91. és a 92. oldalon.

- A** Szerelés közvetlenül a falra.
- B** Távtartó szerkezetre való szerelés.
- C** Tartórendszerre szerelés.
- D** Készház elemre vagy előkészített elemre szerelés.
- E** Szerelés falba sülyesztve.
- F** Szerelés szerelősin-szettel 96615000.

Felszerelési példák méretekkkel és vezeték-dimenzi-onálással az 96 oldaltól kezdődően találhatók. A használt szimbólumok magyarázatai az 42 és 43 oldalon találhatók.

Szerelési ötlet

A csatlakozó közdarabok becsavarásához – egy cső segítségével – fogjuk satuba az iBox-ot.

Áröblítés

Öblítsük át a teljes szerelvényt a DIN 1988 / EN 1717 sz. szabvány előírásainak megfelelően. Az öblítő-blokkon látható nyilak mutatják, hogy melyik beömlő vezeték melyik lefolyó vezetékhez kapcsolódik, így pl. a hidegvíz vezetéke az alsó kiálláshoz és a melegvíz vezetéke a felső kiálláshoz. Amennyiben csupán egyetlen kiállásra van szükség, az első öblítési műveletet követően forgassuk el 90°-kal az öblítő-blokkot.

iBox, valamint Exafill kádtrötlő, le- és túlfolyó kombinációja (lásd a 95. oldalon)

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Forróvíz hőmérséklet:	max. 80 °C
Forróvíz javasolt hőmérséklete:	65 °C
Csatlakozási méret:	G ¾
Csatlakozás	hideg jobbra – meleg balra
Szabad átfolyás 0,3 MPa nyomás esetén:	
Kádcsaptelep Kád lefolyója:	31 l/perc
Kádcsaptelep Zuhany lefolyója:	24 l/perc
Kádcsaptelep beépített biztonsági egységgel	
Kád lefolyója:	25 l/perc
Zuhany lefolyója:	24 l/perc
Zuhancsaptelep:	32 l/perc
Termosztát:	43 l/perc
Termosztát elzáró- és váltószeleppel:	26 l/perc
Termosztát High Flow:	58 l/perc
iControl:	30 l/perc
iControl mobile:	37 l/perc

X A kád közepe / Zuhanytálca közepe  Falsík alatti szelep

Y Y méret = a csőcsatlakozó közepétől a kádöntő befolyócső közepéig, osztva kettővel (szükség esetén a csempe kiosztásához igazítva).  Quattro

 Melegvíz  Trio univerzális záró- és váltószelep

 Hidegvíz  Kádbevezetés

 A • -től működik az adott funkció.  A fülösleges kimenetet vakdugóval kell lezárni. (DN 20 3/4")

 Ezen a területen a fal megerősítésére van szükség.  A lefolyó teljesítményének 50l/percnél magasabbnak kell lenni

 Egyidejűleg csak egy fogyasztót lehet használni, két fogyasztó (zuhanyrózsa, oldalzuhanyok) egyszerre nem tud működni.  Lefolyó

 Az oldalzuhanyokhoz a vízvezetékletéssel ajánlott beszerezni.  iBox, valamint Exafill kádöntő, le- és túlfolyó kombinációja (lásd a 95. oldalon)



Termosztát
(lásd a oldalon 116, 118, 124)




High Flow


Termosztát
High Flow (lásd a oldalon 126 - 152)



Termosztát elzárószeleppel
(lásd a oldalon 102, 104, 106, 110, 120)




Termosztát elzáró- és váltószeleppel
(lásd a oldalon 98, 112, 114, 122)



iControl
Záró- és váltószelep (lásd a oldalon 142, 146)



iControl mobile
Záró- és váltószelep (lásd a oldalon 144)



Kádbevezetés
(lásd a oldalon 100)



Zuhanycsaptelep
(lásd a oldalon 102, 104, 106, 110, 120)




Kádcsaptelep
(lásd a oldalon 98, 100, 112, 114)




DVGW
Kádcsaptelep beépített biztonsági egységgel
(lásd a oldalon 96)


A kombinált biztosító meghibásodásakor víz ömlölhet ki!




Raindance Showerpipe
(lásd a oldalon 110)



Raindance Rainfall 180
(lásd a oldalon 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(lásd a oldalon 138)



Raindance E 420
(lásd a oldalon 146, 148)

Raaka-asennus

Pyörösymmetrinen iBox:in peruskappale on yleiskäyttöinen, sen voi asentaa sekä pysty-, että vaakasuoraan. Poikkeuksena sellaisten ammearmatuurit, joissa on varmuuskombinaatio, tällöin vain vaakasuora asennus on mahdollinen.

Koska iBox:ista voi valua vettä toimintaosien vahingoittuessa, iBox on asennettava ammeen yläpuolelle, jotta valuva vesi pääsee valumaan ammeeseen!

iBox soveltuu sekä amme- että myös suihkuasennukseen. Lähtö 1 on tarkoitettu etupäässä yksikösi ammesekoittimelle / sulku- ja vaihtoventtiilillä varustetulle termostaattille. Suihkuasennuksessa käyttämättä jäänyt lähtö pitää tiivistää sulkutulipalla.

Asenna peruskappale siten, että lämminvesiliitäntä tulee vasemmalle ja kylmävesiliitäntä aina oikealle puolelle. Asennussyvyys 80 mm - 108 mm. Pidennys 25 mm tuotenumero 13595000 Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) tuotenumero 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Peruskappaleen voi asentaa rakennuksen asettamien reunaehtojen mukaisesti, katso asennusesimerkkejä sivuilla 91 ja 92.

- A** Asennus seinään
- B** Asennus seinään. Tässä joustavaa etäisyydenpitintä käyttäen kaksikierteisillä 10 mm ruuveilla.
- C** Asennus kannatinjärjestelmään
- D** Asennus valmistalojen asennuslevyihin tai valmisosiin.
- E** Asennus suoraan seinään.
- F** Asennus käyttäen asennuskisko-sarjaa 96615000.

Asennusesimerkit mittoineen ja putkitietoineen löytyvät alkaen sivulta 96. Käytettyjen merkkien selitys sivulla 45 ja 46.

Asennusvihje

Kiinnitä iBox putkenpätjän avulla ruuvipenkkiin, jotta saat kierrettyä liitinkappaleet sisään.

Huuhtelu

Koko asennettu järjestelmä on huuhteltava DIN 1988 / EN 1717 -standardin mukaisesti. Huuhtelulohkossa olevat nuolet osoittavat, mikä tulo on liitettyä mihinkin lähtöön, esim. kylmävesi lähtöön 1 ja lämminvesi lähtöön 2. Jos tarvitaan vain 1 lähtö, ensimmäisen huuhtelun jälkeen huuhtelulohkoa on kierrettävä 90°.

iBox yhdessä Exafill ammeentäyttöhana varustettuna tyhjennys- ja ylivuotovarusteilla
(katso sivu 95)

Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suosittelut käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Kuuman veden lämpötila:	maks. 80 °C
Kuuman veden suosituslämpötila:	65 °C
Liitäntämitat:	G ¾
Liittimet	kylmä oikealla - kuuma vasemmalla
Vapaa läpivirtaus 0,3 MPa paineella:	
Ammesekoittaja Ammeen lähtö:	31 l/min
Ammesekoittaja Suihkun lähtö:	24 l/min
Ammesekoittaja integroidulla turvayhdistelmällä	
Ammeen lähtö:	25 l/min
Suihkun lähtö:	24 l/min
Suihkusekoittaja:	32 l/min
Termostaatti:	43 l/min
Termostaatti sulku- ja vaihtoventtiilillä:	26 l/min
Termostaatti High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Ammeen keskusta / Suihkualtaan keskusta



Upotettava venttiili

Y

Mitta Y = etäisyys letkunliitäntäkaaren keskeltä ammeen tuloaukon keskelle jaettuna kahdella (sovitus mahdollisesti laattaruudukkoon).



4-tiesäätöventtiili



Lämmin vesi



Trio -sulku- ja säätöventtiili



Kylmä vesi



Vedentulo ammeeseen



Tämä toiminta on taattuna • alkaen.



Käyttämätön lähtöliitin on suljettava sulku-tulpalla. (DN 20 3/4")



Tässä kohdassa seinää on vahvistettava



Poisvirtaustehon on oltava enemmän kuin 50l/min.



Vain yksi vedenkäyttöpiste kerrallaan on mahdollista, ei kahta samanaikaisesti.



Veden poisvirtaus



Vie sivusuihkujen syöttöputket alaspäin laskevasti.



iBox yhdessä Exafill ammeentäyttöhana varustettuna tyhjennys- ja ylivuotovarusteilla (katso sivu 95)




Termostaatti
(katso sivu 116, 118, 124)




High
Flow


Termostaatti
High Flow (katso sivu 126 – 152)



Termostaatti sulkuventtiilillä
(katso sivu 102, 104, 106, 110,
120)




Termostaatti sulku- ja vaihtoven-
tiilillä
(katso sivu 98, 112, 114, 122)



iControl
Sulku- ja säätöventtiili (katso sivu
142, 146)




iControl mobile
Sulku- ja säätöventtiili (katso sivu
144)



Vedentulo ammeeseen
(katso sivu 100)



Suihkusekoittaja
(katso sivu 102, 104, 106, 110, 120)




Ammesekoittaja
(katso sivu 98, 100, 112, 114)




DVGW

Ammesekoittaja integroidulla turvayh-
distelmällä
(katso sivu 96)


Varmistuskombinaatiosta voi, sen
ollessa viallinen, valua vettä!



Raindance Showerpipe
(katso sivu 110)




Raindance Rainfall 180
(katso sivu 150, 152)



Raindance E 420
(katso sivu 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(katso sivu 138)



Grundmontering

Den rotationssymmetriska grundkonstruktionen hos iBox är universellt användbar, så väl horisontellt som vertikalt. Detta gäller dock inte för monteringen av kararmatur med säkerhetskombination; här är endast vertikal montering möjlig.

Eftersom vatten kan tränga ut vid iBoxen om funktionsdelar är defekta så måste iBoxen monteras över karet så att det vatten som kommer ut kan rinna ner i karet!

iBox är avsedd för såväl kar- som duschinstallation. Till enhandsblandare / termostat med spärr- och omställningsventil används främst det undre avloppet. Vid installering i dusch måste man sätta en propp i det avlopp som inte behövs så att detta är tätt..

Montera grundkonstruktionen så att varmvattensanslutningen sitter till vänster och kallvattenanslutningen till höger.

Monteringsdjup 80 mm till 108 mm.

Förlängning 25 mm artikelnummer 13595000

Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup)
artikelnummer 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Grundkonstruktionen monteras enligt de förutsättningar som gäller på platsen, se monteringsexempel på sidor 91 och 92.

- A** Vägginstallation.
- B** Vägginstallation. Här med flexibel avståndshållare genom skruvstift storl. 10.
- C** Montering på stödsystem.
- D** Installation på monteringsplattor till färdighus eller färdigsektioner.
- E** Installation direkt i väggen.
- F** Installation med monteringskeneset 96615000.

Du hittar installationsexempel med uppgifter om mått och ledningsdimensioner från sidan 96.

Förläringen till de använda symbolerna på sidan 48 och 49.

Monteringstips

Sätt fast iBox i skruvvingen med hjälp av ett rör när anslutningsstycken ska skruvas in.

Spola

Spola igenom hela installationen enligt DIN 1988 / EN 1717. Pilarna på spolblocket visar vilken inkommande ledning som är ansluten till vilket avlopp, t.ex. kallvatten till det nedre avloppet och varmvatten till det övre. Om det bar behövs ett avlopp måste spolblocket vridas 90° efter första spolningen.

iBox i kombination med ett Exafill karinlopp med från- och överrinningsset (se sidan 95)

Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Varmvattentemperatur:	max. 80°C
Rek. varmvattentemp.:	65°C
Anslutningsmått:	G ¾
Anslutningar	kallt höger – varmt vänster
Fri genomströmning vid 0,3 MPa:	
Karblandare Avlopp kar:	31 l/min
Karblandare Avlopp dusch:	24 l/min
Karblandare med integrerad säkerhetskombination	
Avlopp kar:	25 l/min
Avlopp dusch:	24 l/min
Duschblandare:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat med spärr- och omställningsventil:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Mitt på badkar / Mitten av duschkaret



Invändig ventil

Y

Mått Y = mitten av slanganslutningskrök till mitten av karinlopp delat med två (anpassa eventuellt till kakelmönstret).



Quattro

Quattro Fyrvägsomkastare



Varmvatten



Trio

Trio Universell avstängningsventil och omkastare



Kallvatten



Badkarskran



Från • garanteras funktionen.



Det utlopp som inte behövs måste tätas med en blindstopp. (DN 20 3/4")



Šioje zonoje būtinās sienos sutvirtinimas



Avloppet måste klara mer än 50 l/min.



Endast en enhet möjlig, inte två samtidigt.



Raindrain

Avlopp



Drag vattenledningar till sidoduschar med fall.



Exafill

iBox i kombination med ett Exafill karinlopp med från- och överrinningsset (se sidan 95)



Termostat
(se sidan 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (se sidan 126 - 152)



Termostat med spärrventil
(se sidan 102, 104, 106, 110,
120)




Termostat med spärr- och omställ-
ningsventil
(se sidan 98, 112, 114, 122)



iControl
Avstängningsventil och omkastare
(se sidan 142, 146)



iControl mobile
Avstängningsventil och omkastare
(se sidan 144)



Badkarskran
(se sidan 100)



Duschblandare
(se sidan 102, 104, 106, 110, 120)




Karblandare
(se sidan 98, 100, 112, 114)




DVGW
Karblandare med integrerad säker-
hetskombination
(se sidan 96)


Vid säkerhetskombinationen kan
vatten tränga ut vid en defekt!



Raindance Showerpipe
(se sidan 110)




Raindance Rainfall 180
(se sidan 150, 152)



Raindance E 420
(se sidan 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(se sidan 138)



Bazinis montavimas

Simetriškai besisukantis iBox pagrindą galima įstatyti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kai įrengiama vonios armatūra su apsauginiu rinkiniu, įmontuoti galima tik vertikaliai.

„iBox“ visada montuokite virš vonios, kad atsiradus problemai su funkcinėmis dalimis, vanduo galėtų į ją nubėgti!

iBox tinka tiek voniai, tiek ir dušui. Viena ranka valdomuose maišytuvuose / termostatuose su uždarymo vožtuvais ir skirstytuvais pirmenybė teikiama apatiniam išvadui. Įrengdami dušą, nereikalingą išvadą sandariai uždenkite kaiščiu.

Pagrindą sumontuokite taip, kad karšto vandens jungtis būtų kairėje, o šalto - dešinėje.

Montavimo gylis: nuo 80 mm iki 108 mm.

Ilgiklis 25 mm Art.Nr. 13595000

Ilgiklis 22 mm, esant nepakankamam sienos gyliui.

Art.Nr. 13596XXX / 13597XXX / 15597000 /

19427000 / 97407XXX / 98860000

Pagrindą galite sumontuoti pagal vietos sąlygas, montavimo pavyzdžiai pateikti 91 ir 92 psl.

- A** Montavimas į sieną.
- B** Montavimas į sieną su specialiais reguliuojamais 10 mm varžtais.
- C** Montavimas prie laikančios sistemos.
- D** Montavimas prie namo montavimo plokščių arba elementų.
- E** Montavimas į sieną.
- F** Montavimas su montavimo rinkiniu 96615000.

Įrengimo pavyzdžiai su nurodytais matmenimis ir vamzdyno dydžiais pateikti 96 puslapyje.

Vartojamų simbolių paaiškinimai pateikti 51 ir 52 puslapiuose.

Montavimo patarimas

Norėdami įsukti jungiamuosius elementus, vamzdžių įvirtinkite iBox spaustuvuose.

Išplaukite

Pagal DIN 1988 / EN 1717 išplaukite visą įrangą. Rodyklės ant plaunamojo bloko rodo, kuriuos įvadu ir išvadų vamzdžius reikia sujungti tarpusavyje, pavyzdžiui, šalto vandens įvadą su apatiniu išvadu, o karšto vandens įvadą su viršutiniu išvadu. Jei reikalingas tik vienas išvadas, po pirmojo plovimo pasukite plaunamąjį bloką 90°.

iBox kartu su Exafill vonios čiaupu ir išleidimo bei apsauginės angos rinkiniais (žr. psl. 95)

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:	ne daugiau kaip 1 MPa
Rekomenduojamas slėgis:	0,1 - 0,5 MPa
Bandomasis slėgis:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)	
Karšto vandens temperatūra:	ne daugiau kaip 80 °C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra:	65 °C
Atstumas tarp centrų:	G ¾
Prijungimas	Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje
Laisvas vandens pralaidumas esant 0,3 MPa slėgiui:	
maišytuvai voniai Vonios išleidimas:	31 l/min
maišytuvai voniai Dušo išleidimas:	24 l/min
maišytuvai voniai su integruota apsaugos sistema	
Vonios išleidimas:	25 l/min
Dušo išleidimas:	24 l/min
dušo maišytuvai:	32 l/min
Termostatas:	43 l/min
Termostatas su uždarymo vožtuvu ir skirstytuvu:	26 l/min
Termostatas High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Vonios vidurys / Dušo padėklo centras



Potinkinis uždarymo vožtuvas

Y

Matmuo Y = atstumas nuo dušo žarnos jungties centro iki čiaupo centro, padalintas iš 2 (jei įmanoma, taikykite prie plytelių).



Quattro

„Quattro“ 4-krypčių perjungimas



Šiltas vanduo



T r i o

Užvarinis ir perjungimo vožtuvas „Trio Universal“



Šaltas vanduo



Vonios įeiga



Nuo • funkcionavimas garantuotas



Nenaudojamą išėjimą užaklinti. (DN 20 3/4")



Šioje zonoje būtinas sienos sutvirtinimas



Nutekėjimo našumas turi būti ne mažesnis 50 l/min



Vienu metu galima tik viena funkcija.



Raindrain

Nutekėjimas



Privesti vamzdžius šoniniams purkštukams.



Exafill

iBox kartu su Exafill vonios čiaupu ir išleidimo bei apsauginės angos rinkiniais (žr. psl. 95)




Termostatas
(žr. psl. 116, 118, 124)




High
Flow


Termostatas
High Flow (žr. psl. 126 - 152)



Termostatas su uždarymo vožtuvu
(žr. psl. 102, 104, 106, 110, 120)




Termostatas su uždarymo vožtuvu
ir skirstytuvu
(žr. psl. 98, 112, 114, 122)



iControl
Užvarinis ir perjungimo vožtuvas
(žr. psl. 142, 146)



iControl mobile
Užvarinis ir perjungimo vožtuvas
(žr. psl. 144)



Vonios įeiga
(žr. psl. 100)



dušo maišytuvas
(žr. psl. 102, 104, 106, 110, 120)




maišytuvas voniai
(žr. psl. 98, 100, 112, 114)




DVGW

maišytuvas voniai su integruota
apsaugos sistema
(žr. psl. 96)


Įvykus gedimui, prie apsauginio
rinkinio gali ištekti vanduo!




Raindance Showerpipe
(žr. psl. 110)



Raindance Rainfall 180
(žr. psl. 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(žr. psl. 138)



Raindance E 420
(žr. psl. 146, 148)

Pripremna montaža

Rotacijsko simetrično tijelo jedinice iBox je univerzalno primjenjivo, kako horizontalno tako i vertikalno. Iznimku predstavlja montaža armatura za kade sa sigurnosnom kombinacijom, kod koje je moguća samo vertikalna ugradnja.

Budući da kod kvara pojedinih dijelova iz iBox-a može otejecati voda, iBox je potrebno instalirati iznad kade kako bi voda mogla otejecati u kadu!

IBox je pogodan za ugradnju na tuš kade i kade. Kod jednoručnih miješalica za kade / termostatski ventilom za zatvaranje i ventilom selektora prioritetan je donji izlaz. Kod instalacije na tuš kadi izlaz koji se ne koristi treba zabrtviti čepom.

Montirajte tijelo tako da se priključak tople vode nalazi na lijevoj, a hladne na desnoj strani.
Dubina ugradnje 80 - 108 mm.
Produljenje 25 mm br. Proizvoda 13595000
Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje)
br. Proizvoda 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Tijelo se može montirati u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu postavljanja, primjeri montaže mogu se naći na stranicama 91 i 92.

- A** Direktna instalacija u zid.
- B** Direktna instalacija u zid sa 10 mm podesivim vijcima
- C** Montaža na sustav nosača.
- D** Instalacija na gotove montažne ploče ili gotove čelije.
- E** Instalacija u zid od cigle.
- F** Instalacija sa setom instalacijskih udloga 96615000.

Primjeri instalacija s veličinama i dimenzijama vodova mogu se naći od stranice 96 nadalje.
Pojšnjenje korištenih simbola nalazi se na stranici 54 i 55.

Savjet u vezi montaže

Za uvrtnje priključnih elemenata iBox treba zategnuti u stegu uz pomoć komada cijevi.

Ispiranje

Kompletnu instalaciju treba isprati sukladno DIN 1988 / EN 1717. Strelice na bloku prikazuju koji je dovod spojen s kojim odvodom, npr. hladna voda s donjim, a topla s gornjim odvodom. Ako je potreban samo jedan odvod, onda se nakon prvog ispiranja blok mora zakrenuti za 90°.

iBox u kombinaciji s Exafill ispustom u kadu s odvodnom i preljevnom garniturom (pogledaj stranicu 95)

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:	tlak 1 MPa
Preporučeni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Probnii tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura vruće vode:	tlak 80°C
Preporučena temperatura vruće vode:	65°C
Razmak od sredine:	G ¾
Spojevi	hladna desno - topla lijevo
Slobodan protok na 0,3 MPa:	
Mješalica za kadu Ogranak kada:	31 l/min
Mješalica za kadu Ogranak tuš:	24 l/min
Mješalica za kadu sa ugrađenim sigurnosnim sustavom	
Ogranak kada:	25 l/min
Ogranak tuš:	24 l/min
Mješalica tuša:	32 l/min
Termostatski:	43 l/min
Termostatski sa ventilom za zatvaranje i ventilom selektora:	
	26 l/min
Termostatski High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Sredina kade / Sredina tuš-kada



Podžbukni ventil

Y

Mjera Y = sredina priključka crijeva do sredine filtera kade podijeljeno sa 2 (eventualno prilagoditi rasteru pločica)



Quattro

Quattro četverostruki preusmjerač



Topla voda



T r i o

Trio Universal ventil za zatvaranje i ventil selektora



Hladna voda



Ispust u kadu



Zajamčena funkcija od • navíše



Potrebno je ostaviti zatvoren izlaz koji se ne koristi (DN 20 3/4")



U ovom je području potrebno ojačanje zida.



Protok vode mora biti veći od 50 l/min.



Moguće je koristiti samo jedno trošilo, nikako dva istovremeno!



Raindrain

Odvod



Položite vodovodne cijevi za bočni tuš s nagibom



Exafill

iBox u kombinaciji s Exafill ispurom u kadu s odvodnom i preljevnom garniturom (pogledaj stranicu 95)




Termostat
(pogledaj stranicu 116, 118, 124)




Termostat
High Flow (pogledaj stranicu 126
- 152)



Termostat sa izolacijskim ventilom
(pogledaj stranicu 102, 104, 106,
110, 120)




Termostat sa ventilom za zatvaranje
i ventilom selektora
(pogledaj stranicu 98, 112, 114,
122)



iControl
Ventil za zatvaranje i ventil selekto-
ra (pogledaj stranicu 142, 146)




iControl mobile
Ventil za zatvaranje i ventil selekto-
ra (pogledaj stranicu 144)



Ispust u kadu
(pogledaj stranicu 100)



Mješalica tuša
(pogledaj stranicu 102, 104, 106,
110, 120)




Mješalica za kadu
(pogledaj stranicu 98, 100, 112,
114)




Mješalica za kadu sa ugrađenim
sigurnosnim sustavom
(pogledaj stranicu 96)


Kod sigurnosne kombinacije u slučaju
kvara može doći do istjecanja vode!



Raindance Showerpipe
(pogledaj stranicu 110)



Raindance Rainfall 180
(pogledaj stranicu 150, 152)



Raindance E 420
(pogledaj stranicu 146,
148)



Raindance Rainfall 240
(pogledaj stranicu 138)

Ham montaj

iBox'un rotasyon simetrik ana gövdesi yatay veya dikey şekilde çok amaçlı kullanılabilir. İstisna: Emniyet kombinasyonlu batarya armatürünün montajı sırasında sadece dikey montaj mümkündür.

Fonksiyon parçalarının arızalanması durumunda iBox'tan su çıkabileceği için, dışarı çıkan suyun küvete akabilmesi için iBox küvetin üzerine monte edilmelidir.

iBox hem küvet hem de duş tesisatı için uygundur. Tek eli küvet tipi bataryalarda /kesme ve divertör valfli termostatta alt çıkış önceliklidir. Duş tesisatında, kullanılmayan çıkış bir tapayla izole edilmelidir.

Ana gövdeyi, sıcak su bağlantısı solda ve soğuk su bağlantısı sağda olacak şekilde takın.
Montaj derinliği 80 mm ila 108 mm.
Uzatma 25 mm Ürün kodu 13595000
Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşükken)
Ürün kodu 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Ana gövde yapısal koşullara uygun şekilde takılabilir, Montaj örneği Bkz. Sayfa 91 ve 92.

- A** Duvara direkt montaj
- B** Duvara direkt montaj. Burada, esnek mesafe tutucuları ile 10'lu sıkma vidaları kullanılarak.
- C** Taşıyıcı sistem üzerine montaj.
- D** Hazır ev montaj plakalarına veya hazır hücrelere kurulum.
- E** Tuğla duvar Montajı
- F** Montaj rayı setiyle montaj 96615000.

Ölçü verileri ve hat boyutlandırıcılı tesisat örnekleri Sayfa 96 itibarıyla bulunabilir.
Kullanılan simgelerin açıklaması Sayfa 57 ve 58'de.

Montaj önerisi

Bağlantı parçalarını vidalamak için, iBox'u bir boru parçasıyla mengeneyle sabitleyin.

Yıkama

Tüm tesisatı DIN 1988 / EN 1717'ye göre yıkayın. Yıkama bloğundaki oklar hangi beslemenin hangi çıkış hattına bağlı olduğunu gösterir, örn: soğuk su alt çıkışa ve sıcak su üst çıkışa. Sadece bir çıkış kullanılıyorsa, birinci yıkama işleminden sonra yıkama bloğu 90° döndürülmelidir.

Çıkış ve taşma aksesuarlı bir Exafill batarya girişiyle bağlantılı iBox (Bakınız sayfa 95)**Teknik bilgiler**

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Sıcak su sıcaklığı:	azami 80 °C
Tavsiye edilen su ısı:	65 °C
Bağlantı ölçüleri:	G ¾
Bağlantılar	soğuk sağ - sıcak sol
0,3 MPa serbest akış:	
Küvet miks bataryası Tekne çıkışı:	31 l/dak
Küvet miks bataryası Su püskürtücü çıkışı:	24 l/dak
Entegre emniyet kombinasyonlu küvet miks bataryası	
Tekne çıkışı:	25 l/dak
Su püskürtücü çıkışı:	24 l/dak
Duş miks bataryası:	32 l/dak
Termostat:	43 l/dak
Kesme ve divertör valfli termostat:	26 l/dak
Termostat High Flow:	58 l/dak
iControl:	30 l/dak
iControl mobile:	37 l/dak

X

Küvetin ortası / Duş küvetinin ortası



Sıva altı valfi

Y

Y = Hortum bağlantı kavisinin ortasından küvet girişinin ortası arasındaki ölçü 2'ye bölünür (gerekirse fayans bölümlerine adapte edin).



Quattro

Quattro dört yöllü değiştirme



Sıcak su



T r i o

Trio üniversal kapatma ve değiştirme valfi



Soğuk su



Küvet su girişi



• 'den itibaren fonksiyon garanti edilmiştir.



Kullanılmayan çıkış bir kör tapayla izole edilmelidir. (DN 20 3/4")



Bu alanda duvarın kalınlaştırılması gereklidir.



Akış kapasitesi 50 l/dak üzerinde olmalıdır.



Sadece bir tüketici mümkündür, aynı anda iki tüketici mümkün değildir.



Raindrain

Akış



Yan duşların su hatlarını eğimli şekilde döşeyin.



Exafill

Çıkış ve taşma aksesuarlı bir Exafill batarya girişiyle bağlantılı iBox (Bakınız sayfa 95)



Termostat
(bakınız sayfa 116, 118, 124)




High Flow


Termostat
High Flow (bakınız sayfa 126 - 152)



Kesme valfli termostat
(bakınız sayfa 102, 104, 106, 110, 120)




Kesme ve divertör valfli termostat
(bakınız sayfa 98, 112, 114, 122)



iControl
Kapatma ve değiştirme valfi
(bakınız sayfa 142, 146)



iControl mobile
Kapatma ve değiştirme valfi
(bakınız sayfa 144)



Küvet su girişi
(bakınız sayfa 100)



Duş miks bataryası
(bakınız sayfa 102, 104, 106, 110, 120)




Küvet miks bataryası
(bakınız sayfa 98, 100, 112, 114)




DVGW

Entegre emniyet kombinasyonlu küvet miks bataryası
(bakınız sayfa 96)


Bir arıza durumunda, emniyet kombinasyonundan su çıkabilir!




Raindance Showerpipe
(bakınız sayfa 110)



Raindance Rainfall 240
(bakınız sayfa 138)



Raindance Rainfall 180
(bakınız sayfa 150, 152)



Raindance E 420
(bakınız sayfa 146, 148)

Instalare brută

Partea principală simetric-rotatională a iBox-ului poate fi introdusă oricum, atât orizontal cât și vertical. Excepție la montarea robinetului căzii cu combinația de protecție, în acest caz este posibilă numai montarea pe verticală.

Din cauza posibilității de defectare a componentelor din iBox, montați instalația iBox deasupra căzii pentru ca apa scursă să se evacueze prin cadă.

Cutia iBox este corespunzătoare atât pentru instalarea cadelor cât și a dușurilor. În cazul amestecătorului monomanual pentru cadă / termostată cu ventil de închidere și valvă comutator, este prioritară ieșirea inferioară. La instalarea dușului ieșirea nefolosită trebuie etanșată cu o garnitură de etanșare.

Corpul de bază este astfel construit încât racordul pentru apa caldă se află în partea stângă, iar cel pentru apa rece, în dreapta.

Adâncime de montare 80 - 108 mm

Prelungitor 25 mm Nr. produs 13595000

Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică)

Nr. produs 13596XXX / 13597XXX / 15597000 /

19427000 / 97407XXX / 98860000

Corpul de bază se poate monta în funcție de condițiile existente, ca exemplu de montare, vedeți pagina 91 și 92.

A Montare pe perete.

B Montare pe perete. Cu distanțieri flexibili și tijă filetată de 10 mm cu diblu.

C Montare pe sistem de susținere.

D Instalare pe plăci de montare în case prefabricate sau în compartimente prefabricate.

E Montare direct pe perete.

F Montare cu set de șine de montare 96615000.

Exemplele de montaj cu specificații referitoare la dimensiuni și capacități se găsesc începând de la pagina 96.

Explicațiile simbolurilor utilizate se găsesc la paginile 60 și 61.

Indicații pentru montaj

Pentru înșurubarea piesei de racordare, cutia iBox este prevăzută cu o piesă tubulară strânsă în locașul filetat.

Clătire

Toată instalația se spală în conformitate cu prevederile DIN 1988 / EN 1717. Săgețile de pe blocul de spălare, arată cum se face racordarea la conductele de ieșire, spre ex. apa rece la ieșirea inferioară și apa caldă la ieșirea superioară. În cazul în care este utilizată numai o singură ieșire, blocul de spălare trebuie rotit cu 90° după prima spălare.

Cutie iBox în combinație cu Exafill pe intrarea în cadă, cu un set pentru evacuare și deversare. (vezi pag. 95)

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura apei calde:	max. 80 °C
Temperatura recomandată a apei calde:	65 °C
Interax racorduri:	G 3/4
Racorduri	rece - dreapta / cald - stânga
Debit cu curgere liberă la 0,3 MPa:	
baterie pentru cadă de baie Orificiu de scurgere vană:	31 l/min
baterie pentru cadă de baie Orificiu de scurgere duș:	24 l/min
Baterie pentru cadă de baie cu combinație de siguranță integrată	
Orificiu de scurgere vană:	25 l/min
Orificiu de scurgere duș:	24 l/min
Baterie duș:	32 l/min
Termostată:	43 l/min
Termostată cu ventil de închidere și valvă comutator:	26 l/min
Termostată High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Cadă de baie în mijloc / În mijlocul căzii de duș



Ventil montat sub tencuială

Y

Dimensiune Y = distanța între mijlocul racordului pentru furtună și intrare cadă împărțită la doi (eventual potrivită la suprafața tencuielii).



Quattro

Quattro valvă de inversare cu patru căi



Apă caldă



T r i o

Trio valvă de închidere și de inversare universală



Apă rece



Gură de admisiune



Începând de la • funcționarea este garantată.



Racordurile neutilizate trebuie acoperite cu dop etanș. (DN 20 3/4")



În această zonă este nevoie de întărirea peretelui.



Capacitatea de evacuare trebuie să fie mai mare de 50 l/min.



Se poate conecta numai un singur consumator, nu se pot conecta doi în același timp.



Raindrain

Deversor



Montați conductele de apă înclinate (în cădere) pentru dușurile laterale.



Exafill

Cutie iBox în combinație cu Exafill pe intrarea în cadă, cu un set pentru evacuare și deversare. (vezi pag. 95)




Termostat
(vezi pag. 116, 118, 124)




High Flow
Termostat
High Flow (vezi pag. 126 - 152)



Termostat cu ventil de închidere
(vezi pag. 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat cu ventil de închidere și
valvă comutator
(vezi pag. 98, 112, 114, 122)



iControl
Valvă de închidere și de inversare
(vezi pag. 142, 146)



iControl mobile
Valvă de închidere și de inversare
(vezi pag. 144)



Gură de admisiune
(vezi pag. 100)



Baterie duș
(vezi pag. 102, 104, 106, 110, 120)




baterie pentru cadă de baie
(vezi pag. 98, 100, 112, 114)




Baterie pentru cadă de baie cu
combinație de siguranță integrată
(vezi pag. 96)


Cu ajutorul combinației de protecție,
în cazul unui defect, apa poate fi
evacuată!




Raindance Showerpipe
(vezi pag. 110)



Raindance Rainfall 180
(vezi pag. 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(vezi pag. 138)



Raindance E 420
(vezi pag. 146, 148)

Εγκατάσταση

Το συμμετρικό σώμα περιστροφής του iBox μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, οριζόντια και κατακόρυφα. Εξαιρείται η συναρμολόγηση της μπαταρίας μπανιέρας με συνδυασμό ασφαλείας, εδώ είναι εφικτή μόνο η κατακόρυφη εγκατάσταση.

Σε περίπτωση βλάβης των λειτουργικών τμημάτων, μπορεί να εξέρχεται νερό από το iBox, και θα πρέπει η μονάδα iBox να συναρμολογηθεί πάνω από την μπανιέρα, προκειμένου το εξερχόμενο νερό να ρέει μέσα στην μπανιέρα στην περίπτωση αυτή.

Το iBox είναι κατάλληλο για εγκατάσταση τόσο σε μπανιέρες όσο και σε ντουζιέρες. Σε αναμικτήρες μπανιέρας με μία λαβή προτεραιότητα έχει η κάτω εξαγωγή. Σε εγκατάσταση σε ντουζιέρες η εξαγωγή που δεν θα χρησιμοποιείται πρέπει να ταπώνεται με τάπα.

Τοποθετήστε τη βασική εγκατάσταση έτσι ώστε η σύνδεση ζεστού νερού να βρίσκεται αριστερά και του ψυχρού δεξιά.

Βάθος τοποθέτησης 80 - 108 mm.

Επιμήκυνση 25 mm αρ. είδους 13595000

Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης)

αρ. είδους 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Η βασική εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα του χώρου, παραδείγματα εγκατάστασης βλέπε σελίδα 91 και 92.

A Επίτοιχη τοποθέτηση

B Επίτοιχη εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε 10άρες βίδες -καρφιά με εύκαμπτα στηρίγματα.

C Συναρμολόγηση επί φέροντος συστήματος.

D Εγκατάσταση σε πλάκες συναρμολόγησης προκατασκευασμένων οικιών ή προκατασκευασμένες κυψέλες.

E Εγκατάσταση απευθείας στον τοίχο

F Εγκατάσταση με σει σιδηροτροχιών συναρμολόγησης 96615000.

Παραδείγματα εγκατάστασης με διαστάσεις και διαστασιολόγηση των σωλήνων θα βρείτε από τη σελίδα 96.

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονιδίων θα βρείτε στη σελίδα 63 και 64.

Συμβουλή για την εγκατάσταση

Για να βιδώσετε τεμάχια σύνδεσης, σφίξτε το iBox με ένα τεμάχιο σωλήνα στη μέγγενη.

Καθαρισμός

Όλη η εγκατάσταση πρέπει να ξεπλυθεί σύμφωνα με το DIN 1988 / EN 1717. Τα βέλη επάνω στο μπλοκ δείχνουν ποια παροχή είναι συνδεδεμένη με τον αντίστοιχο σωλήνα εξαγωγής, π. χ. το κρύο νερό με την κάτω εξαγωγή και το ζεστό νερό με την άνω εξαγωγή. Αν χρειαστεί μόνο μία εξαγωγή, μετά την πρώτη πλύση θα πρέπει να περιστραφεί το μπλοκ κατά 90°.

iBox σε συνδυασμό με είσοδο νερού μπανιέρας Exafill με απορροή και εξοπλισμό υπερχείλισης (βλ. σελίδα 95)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	έως 1 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,1 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Θερμοκρασία ζεστού νερού:	έως 80 °C
Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού:	65 °C
Διαστάσεις σύνδεσης:	G ¾
Συνδέσεις	κρύο δεξιά - ζεστό αριστερά
Ελεύθερη ροή στα 0,3 MPa:	
Μπαταρία μπανιέρας Έξοδος μπανιέρας:	31 l/min
Μπαταρία μπανιέρας Έξοδος ντους:	24 l/min
Μπαταρία μπανιέρας με ενσωματωμένο συνδυασμό ασφαλείας	
Έξοδος μπανιέρας:	25 l/min
Έξοδος ντους:	24 l/min
Μπαταρία (μείκτης) καταιονιστήρα:	32 l/min
Θερμοστάτης:	43 l/min
Θερμοστάτης με βαλβίδα κλεισίματος και εκτροπής:	26 l/min
Θερμοστάτης High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Κέντρο μπανιέρας / Μέσον της ντουσιέρας



Χωνευτή βαλβίδα

Y

Μέγεθος X = από το μέσον του τόξου σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα έως το μέσον της εισόδου της μπανιέρας, δια του 2 (ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμοστεί στο ράστερ των πλακιδίων).



Quattro

Quattro τετράοδης μετατροπής



Ζεστό νερό



Trio

Trio Universal βαλβίδα κλεισίματος και εκτροπής



Κρύο νερό



Είσοδος νερού στη μπανιέρα



Αυτή η λειτουργία διασφαλίζεται από το σημείο κι έπειτα



Τα περιττά στόμια εξόδου πρέπει να στεγανοποιηθούν με ένα τυφλό πώμα. (DN 20 3/4")



Σε αυτήν την περιοχή είναι απαραίτητη μία ενίσχυση του τοίχου.



> 50 l/min

Η αποχετευτική ικανότητα της βαλβίδας εκροής πρέπει να υπερβαίνει τα l/min.



Μόνο ένας χρήστης, όχι δύο ταυτόχρονα



Raindrain

Βαλβίδα εκροής



Εγκαταστήστε τους αγωγούς νερού του καταιονιστήρα σώματος με κλίση.



Exafill

Σε αυτήν την περιοχή είναι απαραίτητη μία ενίσχυση του τοίχου. (βλ. σελίδα 95)




Θερμοστάτης
(βλ. Σελίδα 116, 118, 124)




Θερμοστάτης
High Flow (βλ. Σελίδα 126 - 152)



Θερμοστάτης με βαλβίδα
κλεισίματος
(βλ. Σελίδα 102, 104, 106, 110,
120)




Θερμοστάτης με βαλβίδα
κλεισίματος και εκτροπής
(βλ. Σελίδα 98, 112, 114, 122)



iControl
Βαλβίδα κλεισίματος και εκτροπής
(βλ. Σελίδα 142, 146)



iControl mobile
Βαλβίδα κλεισίματος και εκτροπής
(βλ. Σελίδα 144)



Είσοδος νερού στη μπανιέρα
(βλ. Σελίδα 100)



Μπαταρία (μείκτης) καταιονιστήρα
(βλ. Σελίδα 102, 104, 106, 110,
120)




Μπαταρία μπανιέρας
(βλ. Σελίδα 98, 100, 112, 114)




Μπαταρία μπανιέρας με
ενσωματωμένο συνδυασμό ασφαλείας
(βλ. Σελίδα 96)


Στον συνδυασμό ασφαλείας εάν
υπάρξει βλάβη μπορεί να υπάρξει
διαρροή νερού!



Raindance Showerpipe
(βλ. Σελίδα 110)




Raindance Rainfall 180
(βλ. Σελίδα 150, 152)



Raindance E 420
(βλ. Σελίδα 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(βλ. Σελίδα 138)



Surova montaža

Rotacijsko simetrično osnovno telo valja iBox je univerzalno vstavljivo, tako vodoravno kot tudi navpično. Izjema je le montaža armature za kopalno kad z zaščitnim kompletom, kjer je možna le navpična vgradnja.

Pri okvari delov iBoxa lahko pride do izteka vode, zato iBox montiramo nad kadjo. Tako lahko voda odteka v kad!

iBox je primeren tako za instalacije za kopalne kadi kot tudi za prhe. Pri enoročnih baterijah za kopalno kad / termostatu z zapornim in preklopnim ventilom ima prednost spodnji odvod. Pri instalaciji prhe je treba neuporabljen odvod zatesniti s čepom.

Monter la pièce de base pour que l'eau chaude arrive sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
Globina vgradnje 80 do 108 mm
Podaljšek 25 mm številka artikla 13595000
Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok)
številka artikla 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Osnovno telo se lahko montira ustrezno gradbenim pogojem, montažne primere glejte na strani 91 in 92.

- A** Montaža na steno
- B** Montaža na steno. Tukaj z upogljivim distančnikom in 10-milimetrskimi vijaki.
- C** Montaža na nosilnem sistemu.
- D** Instalacija na plošče montažne hiše ali montažne celice.
- E** Montaža direktno v steno
- F** Montaža s pritrdilnim kompletom 96615000.

Instalacijske primere z navedbami mer in dimenzioniranjem cevi najdete od strani 96 dalje.
Razlage uporabljenih simbolov na straneh 66 in 67.

Nasvet za montažo

Za uvitje priključnih kosov iBox s pomočjo kosa cevi vpnite v primež.

Izpiranje

Kompletno instalacijo morate v skladu z DIN 1988 / EN 1717 splakniti. Puščice na splakovalnem ventilu kažejo, kateri dovod je povezan s katerim odvodom, npr. mrzla voda s spodnjim odvodom in topla voda z zgornjim odvodom. Če je potreben le en odvod, je treba ventil po prvem splakanju obrniti za 90°.

iBox v kombinaciji z Exafill dovodom za kopalno kad z odtočno in pretočno garnituro (glejte stran 95)

Tehnični podatki

Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura tople vode:	maks. 80°C
Priporočena temperatura tople vode:	65°C
Razdalja od sredine:	G ¾
Priključki	mrzla desno - topla levo
Prost pretok pri 0,3 MPa:	
Mešalna baterija za kad Odvod banje:	31 l/min
Mešalna baterija za kad Odvod prhe:	24 l/min
Mešalna baterija za kad z vgrajeno varnostno kombinacijo	
Odvod banje:	25 l/min
Odvod prhe:	24 l/min
Mešalna baterija za prho:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat z zapornim in preklopnim ventilom:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Sredina kopalne kadi / Sredina pršne kadi



Podometni ventil

Y

Mera Y = sredina loka priključka za cev do sredine dotoka v kad deljeno z 2 (morebiti prilagoditi vzorcu ploščic)



Quattro

Quattro štiripotna prestavitev



Topla voda



T r i o

Trio Universal zaporni in preklopni ventil



Mrzla voda



Vtok v kad



Od • je delovanje zagotovljeno.



Izhod, ki ga ne potrebujete, zatesnite s čepom. (DN 20 3/4")



V tem območju je potrebno ojačanje stene.



Odločna kapacitetamora znašati več kot 50 l/min.



Mogoč je samo en uporabnik, ne dva istočasno.



Raindrain

Odtok



Položite vodovodne cevi za stranske šobe z naklonom.



Exafill

iBox v kombinaciji z Exafill dovodom za kopalno kad z odtočno in pretočno garnituro (glejte stran 95)



Termostat
(glejte stran 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (glejte stran 126 - 152)



Termostat z zapornim ventilom
(glejte stran 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat z zapornim in preklopnim ventilom
(glejte stran 98, 112, 114, 122)



iControl
Zaporni in preklopni ventil (glejte stran 142, 146)



iControl mobile
Zaporni in preklopni ventil (glejte stran 144)



Vanni kraan
(glejte stran 100)



Mešalna baterija za prho
(glejte stran 102, 104, 106, 110, 120)




Mešalna baterija za kad
(glejte stran 98, 100, 112, 114)




DVGW

Mešalna baterija za kad z vgrajeno varnostno kombinacijo
(glejte stran 96)


Iz zaščitnega kompleta lahko pri okvari odteka voda!



Raindance Showerpipe
(glejte stran 110)




Raindance Rainfall 180
(glejte stran 150, 152)



Raindance E 420
(glejte stran 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(glejte stran 138)



Toormontaaž

iBoxi sümmeetrilise ringlusega põhikorpus on universaalselt kasutatav, nii horisontaalselt kui vertikaalselt. V.a. turvakombinatsiooniga vanniarmatuuri paigaldamisel, kus on võimalik ainult vertikaalne paigaldamine.

Paigaldage iBox alati vanni kohale. Kui iBox'i osad lähevad katki, võib vesi vanni voolata!

iBox sobib niihästi vanni kui ka duši paigaldamiseks. Ühekäe-vannisegisti / katkestus- ja ümberlülitusklapiga termostaat puhul on alumine väljavool prioriteetne. Duši paigaldamisel tuleb mittevajalik väljavool korgiga tihendada.

Põhikorpus paigaldada nii, et sooja vee liitmik oleks vasakul ja külma vee liitmik paremal. Paigalduse sügavus 80 mm kuni 108 mm pikendus 25 mm artikli number 13595000 pikendus 22 mm (kui sein ei ole piisavalt paks). artikli number 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Põhikorpus on võimalik paigaldada vastavalt ehituslikele asjaoludele, näiteid paigaldamise kohta vt lk 91 ja 92.

- A** Seinale paigaldamine.
- B** Seinale paigaldamine. Siin reguleeritava vahelihviga, kasutades 10 mm tikkpolte.
- C** Kandursüsteemile paigaldamine.
- D** Paigaldamine valmismaja seinaplaatidele või lisamoodulitele
- E** Paigaldamine otse seinale.
- F** Paigaldamine kinnitussiinidega 96615000.

Paigaldusnäited koos mõõtude info ja voolikute suurustega leiata alates leheküljest 96. Kasutatud sümbolite selgitused leiata lehekülgedelt 69 ja 70.

Paigaldusnäpunäide

Ühendusdetailide sissekeeramiseks kinnitage iBox toru abil kruustangidesse.

Äravoolu süsteem

Pärast paigaldamist vastavalt standardile DIN 1988 / EN 1717 läbi pesta. Loputusplokkil olevad nooled näitavad, milline pealevool on millise äravoolutoruga seotud, nt külma vesi alumise äravooluga ja soe vesi ülemise äravooluga. Kui on vaja ainult ühte äravoolu, tuleb loputusplokkil pärast esimest loputust 90° keerata.

iBox ühenduses ära- ja ülevoolugarnituuriga Exafilli vanni sissevooluga (vt lk 95)

Tehnilised andmed

Töörõhk	maks. 1 MPa
Soovitav töörõhk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)	
Kuuma vee temperatuur:	maks. 80°C
Soovitav kuumade vee temperatuur:	65°C
distsants keskelt:	G ¾
ühendused	külm paremal, kuum vasakul
Äravoolu surve 0,3 MPa	
Vanni-duši segisti Vanni väljund:	31 l/min
Vanni-duši segisti Duši väljund:	24 l/min
Turvasüsteemiga vanni-duši segisti	
Vanni väljund:	25 l/min
Duši väljund:	24 l/min
dušisegisti:	32 l/min
Termostaat:	43 l/min
Katkestus- ja ümberlülitusklapiga termostaat:	26 l/min
Termostaat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Vanni keskkohat / Dušivanni kese



peiteklapp

Y

Mõõt Y = vooliku seinaväljavoolu keskmest vannitüüri keskele jagatud 2-ga (võimalusel kohandage keraamiliste plaatide asetusega).



Quattro

Quattro-liitmik



Soe vesi



T r i o

Katkestus- ja ümberlülitusklapp Trio Universal



Kül m vesi



Vanni kraan



Alates • on funktsioneerimine garanteeritud



Mittevajalik väljavool tuleb sulgeda korgiga. (DN 20 3/4")



Selles alas tuleb seina tugevdada.



> 50 l/min

Äravoolu jõudlus peab olema suurem kui 50 l/min.



Võimalik on ainult üks funktsioon, mitte kaks korraga.



Raindrain

Äravool



Paigaldage kehaduši jaoks vajalikud veetorud kaldega.



Exafill

iBox ühenduses ära- ja ülevoolugarnituuri- ga Exafilli vanni sissevooluga (vt lk 95)




Termostaat
(vt lk 116, 118, 124)




High
Flow


Termostaat
High Flow (vt lk 126 - 152)



Katkestusklapiga termostaat
(vt lk 102, 104, 106, 110, 120)




Katkestus- ja ümberlülitusklapiga
termostaat
(vt lk 98, 112, 114, 122)



iControl
Katkestus- ja ümberlülitusklapp (vt
lk 142, 146)



iControl mobile
Katkestus- ja ümberlülitusklapp (vt
lk 144)



Vtök v kad
(vt lk 100)



dušisegisti
(vt lk 102, 104, 106, 110, 120)




Vanni-duši segisti
(vt lk 98, 100, 112, 114)




DVGW

Turvasüsteemiga vanni-duši segisti
(vt lk 96)


Turvakombinatsiooni juurest võib
defekti korral vett välja tulla!



Raindance Showerpipe
(vt lk 110)




Raindance Rainfall 180
(vt lk 150, 152)



Raindance E 420
(vt lk 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(vt lk 138)



Cauruļu montāža

Rotācijā simetriskais iBox korpusi ir izmantojams universāli - gan horizontāli, gan vertikāli. Izņemot gadījumus, kad veic vannas armatūras montāžu ar drošības kombināciju - šādos gadījumos iespējama tikai vertikāla iebūve.

Tā kā funkcionālo detaļu bojājuma gadījumā no iBox daļas var izplūst ūdens, iBox jāmontē virs vannas, lai izplūstošais ūdens varētu notecēt vannā!

iBox ir piemērots gan vannu, gan dušu instalācijām. Vannas jaucējkrāniem ar vienu / Termostats ar noslēgvārstu un pārslēdzējvārstu. rokturi apakšējai izplūdei ir prioritāte. Instalējot dušu, nevajadzīgā izplūde jānoblīvē ar aizbāzni.

Korpusu iebūvējiet tā, lai siltā ūdens pieslēgums atrastos pa kreisi un aukstā ūdens pieslēgums - pa labi. Iebūvēšanas dziļums 80 mm līdz 108 mm. Pagarinājums 25 mm artikula numurs 13595000 Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) artikula numurs 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Korpusu iespējams iebūvēt atbilstoši konstrukcijas īpašībām, montāžas piemērus skat. 91. un 92. lpp.

- A** Instalācija pie sienas.
- B** Instalācija pie sienas. Šeit ar elastīgu starpliku un 10 mm izmēra montāžas skrūvēm.
- C** Montāža uz balstu sistēmu.
- D** Instalācija uz gatavām ēku montāžas platēm vai gatavām kabinēm.
- E** Instalācija tieši sienā.
- F** Instalācija ar montāžas sliežu komplektu 96615000.

Uzstādīšanas piemēri ar izmēriem un vadu izkārtojumu atrodami, sākot no 96 lappuses.

Lietoto simbolu izskaidrojums atrodams 72 un 73 lappusē.

Montāžas padoms

Lai iegrieztu savienojuma elementus, iBox ar caurules palīdzību nostipriniet skrūvspilēs.

Skalošana

Izskalojiet visu instalāciju atbilstoši DIN 1988 / EN 1717. Bultiņas uz skalošanas bloka parāda, kurš pievads ir savienots ar attiecīgo izplūdes cauruli, piem., aukstais ūdens ar augšējo izplūdi un siltais ūdens ar apakšējo izplūdi. Ja nepieciešama tikai viena izplūde, pēc pirmās skalošanas reizes par 90° jāpagriež skalošanas bloks.

iBox kombinācijā ar Exafill vannas iepļūdi ar noplūdes un pārplūdes garnitūru (skat. 95. lpp.)

Tehniskie dati

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 80°C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:	65°C
Pieslēguma izmēri:	G ¾
Pieslēgumi	aukstais pa labi - karstais pa kreisi
Brīva caurplūde, ja ir 0,3 MPa:	
Vannas/ dušas jaucējkrāns Vannas izeja:	31 l/min
Vannas/ dušas jaucējkrāns Dušas izeja:	24 l/min
Vannas/ dušas jaucējkrāns ar integrētu drošības kombināciju	
Vannas izeja:	25 l/min
Dušas izeja:	24 l/min
Dušas jaucējkrāns:	32 l/min
Termostats:	43 l/min
Termostats ar noslēgvārstu un pārslēdzējvārstu:	26 l/min
Termostats High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Vannas vidus / Dušas paliktņa vidus



Zemapmetuma ventilis

Y

Izmērs Y = šļūtenes savienojuma loka vidū līdz vannas ietecei vidum dalīt ar 2 (eventuāli piemērot flīžu rakstam)



Quattro

Četrvirzienu pārslēgs



Siltais ūdens



Trio

Trīsvirzienu universālais noslēgvārsts un pārslēdzējvārsts



Aukstais ūdens



Vannas tekne



No • funkcija nodrošināta



Neizmantoto izteku aizbāzt ar aizbāzni. (DN 20 3/4")



Šajā zonā ir nepieciešams pastiprināt sienu.



Notecei veikspējai jābūt vairāk nekā 50 l/min.



Iespējams tikai viens patērētājs, nedrīkst vienlaikus būt divi patērētāji.



Raindrain

Notece



Montēt ūdens cauruļvadus sānu (ķermeņa) dušām ar atbilstošu slīpumu.



Exafill

iBox kombinācijā ar Exafill vannas ieplūdi ar noplūdes un pārplūdes garnitūru (skat. 95. lpp.)




Termostats
(skat. lpp. 116, 118, 124)




High Flow
Termostats
High Flow (skat. lpp. 126 – 152)



Termostats ar slēgvārstu.
(skat. lpp. 102, 104, 106, 110, 120)




Termostats ar noslēgvārstu un
pārslēdzējvārstu.
(skat. lpp. 98, 112, 114, 122)



iControl
Noslēgvārsts un pārslēdzējvārsts
(skat. lpp. 142, 146)



iControl mobile
Noslēgvārsts un pārslēdzējvārsts
(skat. lpp. 144)



Vannas tekne
(skat. lpp. 100)



Dušas jaučējkrāns
(skat. lpp. 102, 104, 106, 110, 120)




Vannas/ dušas jaučējkrāns
(skat. lpp. 98, 100, 112, 114)




DVGW
Vannas/ dušas jaučējkrāns ar
integrētu drošības kombināciju
(skat. lpp. 96)


No drošības kombinācijas defekta
gadījumā var izplūst ūdens!



Raindance Showerpipe
(skat. lpp. 110)




Raindance Rainfall 180
(skat. lpp. 150, 152)



Raindance E 420
(skat. lpp. 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(skat. lpp. 138)



Pripremna montaža

Rotaciono simetrično telo jedinice iBox je univerzalno primenljivo, kako horizontalno tako i vertikalno. Izuzetak predstavlja montaža armatura za kade sa sigurnosnom kombinacijom, jer je to moguća samo vertikalna ugradnja.

Pošto kod kvara pojedinih delova iz iBox-a može iscureti voda, iBox se mora instalirati iznad kade, tako da voda može oticati u kadu!

IBox je pogodan za ugradnju na tuš i instalaciju za kade. Kod jednoručnih mešača za kadu / termostata s ventilom za zatvaranje i preklopnim ventilom prioritetan je donji izlaz. Kod instalacije na tuš izlaz koji se ne upotrebljava mora da se zatvori čepom.

Montirajte telo tako da priključak tople vode bude sa leve, a hladne sa desne strane.

Dubina ugradnje 80 - 108 mm.

Produžetak 25 mm br. Proizvoda 13595000

Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje)

br. Proizvoda 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Telo može da se montira u skladu sa uslovima na mestu ugradnje, za primere montaže vidi strane 91 i 92.

- A** Direktna instalacija na zid.
- B** Direktna instalacija na zid s držačem odstojanja pomoću 10 mm podesivih zavrtnja.
- C** Montaža na sistem nosača.
- D** Instalacija na gotove montažne ploče ili gotove ćelije.
- E** Instalacija direktno u zid.
- F** Instalacija sa setom instalacionih šina 96615000.

Primeri instalacija sa veličinama i dimenzijama vodova mogu se naći od stranice 96 nadalje.

Objašnjenje korišćenih simbola nalazi se na stranici 75 i 76.

Savet u vezi montaže

Za uvrtnanje priključnih elemenata iBox treba zategnuti u stegu uz pomoć komada cevi.

Ispiranje

Kompletnu instalaciju treba isprati u skladu sa normom DIN 1988 / EN 1717. Strelice na bloku prikazuju koji je dovod spojen sa kojim odvodom, npr. hladna voda sa donjim, a topla sa gornjim odvodom. Ukoliko je potreban samo jedan odvod, onda se nakon prvog ispiranja blok mora zakrenuti za 90°.

iBox u kombinaciji sa Exafill dotokom kade sa odvodnom i prelivnom garniturom (vidi stranu 95)

Tehnički podaci

Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura vruće vode:	maks. 80 °C
Preporučena temperatura vruće vode:	65 °C
Rastojanje između centara priključaka:	G ¾
Priključci	hladna voda desno – topla levo
Slobodan protok na 0,3 MPa:	
Mešač za kadu Ogranak kada:	31 l/min
Mešač za kadu Ogranak tuš:	24 l/min
Mešač za kadu s ugrađenim sigurnosnim sistemom	
Ogranak kada:	25 l/min
Ogranak tuš:	24 l/min
Mešač tuša:	32 l/min
Termostat:	43 l/min
Termostat s ventilom za zatvaranje i preklopnim ventilom:	26 l/min
Termostat High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Sredina kade / Sredina tuš-kada



Uzidni ventil

Y

Mera Y = sredina priključnog luka creva do sredine dotoka kade podeljeno sa 2 (eventualno prilagoditi rasteru pločica).



Quattro

Quattro četvorostruki preusmerivač



Topla voda



T r i o

Trio Universal ventil za zatvaranje i preklopni ventil



Hladna voda



Dotok kade



Od • je funkcija zagarantovana.



Izlaz koji se ne koristi, mora se zatvoriti slepim čepom. (DN 20 ¾")



U ovoj oblasti je potrebno ojačanje zida.



Kapacitet odvoda mora biti veći od 50 l/min.



Moguće je koristiti samo jedan potrošač, nikako dva istovremeno!



Raindrain

Ispust



Položite vodovodne cevi za bočni tuš s nagibom.



Exafill

iBox u kombinaciji sa Exafill dotokom kade sa odvodnom i prelivnom garniturom (vidi stranu 95)




Termostat
(vidi stranu 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (vidi stranu 126 - 152)



Termostat s ventilom za zatvaranje
(vidi stranu 102, 104, 106, 110,
120)




Termostat s ventilom za zatvaranje
i preklapnim ventilom
(vidi stranu 98, 112, 114, 122)



iControl
Ventil za zatvaranje i preklapni
ventil (vidi stranu 142, 146)



iControl mobile
Ventil za zatvaranje i preklapni
ventil (vidi stranu 144)



Dotok kade
(vidi stranu 100)



Mešač tuša
(vidi stranu 102, 104, 106, 110,
120)




Mešač za kadu
(vidi stranu 98, 100, 112, 114)




DVGW

Mešač za kadu s ugrađenim sigurnosnim sistemom
(vidi stranu 96)


Kod sigurnosne kombinacije u slučaju kvara može doći do isticanja vode!




Raindance Showerpipe
(vidi stranu 110)



Raindance Rainfall 180
(vidi stranu 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(vidi stranu 138)



Raindance E 420
(vidi stranu 146, 148)

Råmontasje

Det rotasjonsymetriske basiselementet til iBox kan brukes universelt dvs. horisontalt og vertikalt. Et unntak er ved montasje av kararmatur med sikkerhetskombinasjon. Da er det kun mulig med vertikal montasje.

Etttersom det kan lekke vann ut av iBoxen ved en defekt, skal iBoxen monteres over badekaret, slik at vannet som lekker ut kan renne ned i badekaret.

iBoxen egner seg både for installasjon på dusj eller badekar. Ved enhånd-blandebatteri for badekar / termostad med sperre- og omstillingsventil prioriteres nedre utgangen. Ved installasjon i dusjen skal utgangen som ikke brukes tettes med en plugg.

Basiselementet bygges inn slik at varmtvannstilkobling er på venstre og kaldtvannstilkobling er på høyre side. Innbyggingsdybde 80 mm til 108 mm. Forlengelse 25 mm Artikkelnummer 13595000 Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) Artikkelnummer 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Basiselementet kan monteres iht. byggmessige forhold, se montasje-eksempel på side 91 og 92.

- A** Installasjon på vegg
- B** Installasjon på vegg. Her med fleksible avstandsholdere via spesialskruer.
- C** Montasje på bæresystem.
- D** Installasjon på ferdighus-montasjeplater eller ferdiggjeller.
- E** Installasjon rett på vegg.
- F** Installasjon med sett av montasjeskinner 96615000.

Installasjonseksempel med målangivelser og ledningsdimensjoner finns fom. side 96.

Forklaring for brukte symboler på side 78 og 79.

Montasje-tipp

For å skru inn koblinger skal iBoxen settes fast i en skrustikke ved hjelp av et rør.

Spyle

Komplett installasjon spyles iht. DIN 1988 / EN 1717. Pilene på spyleblokken indikerer hvilke tilløp som er koblet sammen med hvilken utgangsledning, f.eks. kaldtvann med nedre utgangen og varmtvann med øvre utgangen. Hvis det kun er nødvendig med en utgang, skal spyleblokken dreies med 90° etter den første spylingen.

iBox i kombinasjon med Exfill karinnløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvannstemperatur	maks. 80°C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65°C
Tilkoblingsmål:	G ¾
Tilkoblinger	kaldt høyre - varm venstre
Fri gjennomstrømning ved 0,3 MPa:	
Blandebatteri for badekar Utgang kar:	31 l/min
Blandebatteri for badekar Utgang dusj:	24 l/min
Blandebatteri for badekar med integrert sikkerhetskombinasjon	
Utgang kar:	25 l/min
Utgang dusj:	24 l/min
Dusj-blandebatteri:	32 l/min
Termostad:	43 l/min
Termostad med sperre- og omstillingsventil:	26 l/min
Termostad High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X Midten av badekaret / Midten på dusjkar  Innfelt ventil

Y Mål Y = Midten til slangetilkoblingsbue t.o.m. badekarinnløp delt på 2 (eventuelt skal fliseraster tilpasses).  Quattro

 Varmtvann  Trio universal stenge- og omstillingsventil

 Kaldtvann  Innløp badekar

 F.o.m. • er funksjonen garantert  Utgangen som ikke brukes kan tettes med en blindplugg. (DN 20 3/4")

 I dette området skal veggen forsterkes.  Avløp ytelse skal være mer enn 50 l/min.

 Kun en forbruker mulig, ikke to samtidig.  Avløp

 Vannledninger for sidedusjer installeres med fall.  iBox i kombinasjon med Exfill karinnløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)



Termostat
(se side 116, 118, 124)




High
Flow


Termostat
High Flow (se side 126 - 152)



Termostat med sperreventil
(se side 102, 104, 106, 110, 120)




Termostat med sperre- og omstillingsventil
(se side 98, 112, 114, 122)



iControl
Stenge- og omstillingsventil (se side 142, 146)



iControl mobile
Stenge- og omstillingsventil (se side 144)



Innløp badekar
(se side 100)



Dusj-blandebatteri
(se side 102, 104, 106, 110, 120)




Blandebatteri for badekar
(se side 98, 100, 112, 114)




Blandebatteri for badekar med
integrt sikkerhetskombinasjon
(se side 96)


Ved defekt kan det lekke vann ut av
sikkerhetskombinasjonen!



Raindance Showerpipe
(se side 110)




Raindance Rainfall 180
(se side 150, 152)



Raindance E 420
(se side 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(se side 138)



Първичен монтаж

Ротационно-симетричното основно тяло на iBox може да се приложи универсално, хоризонтално и вертикално. Изключение прави монтажът на арматурата за вана с комплект предпазители, тук е възможен само вертикален монтаж.

Тъй като при дефект на функционалните части около iBox може да изтече вода, iBox трябва да се монтира над ваната, за да може изтичащата вода да се отича във ваната!

iBox е подходяща както за инсталации на вани, така и за душове. При смесители за вана с една ръкохватка / термостат със спирателен и превключващ клапан първостепенен е долният извод. При инсталация на разпръсквател излишният извод трябва да се уплътни с глуха пробка.

Основното тяло се монтира така, че изводът за топла вода да се намира отляво, а за студена вода отдясно. Монтажна дълбочина 80 мм до 108 мм. Удължител 25 мм Номенклатурен номер 13595000 Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) Номенклатурен номер 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Основното тяло може да се закрепя на стената в съответствие с конструктивните дадености, примери за монтаж на стр. 91 и 92.

- A** Инсталация на стената.
- B** Инсталация на стената. Тук с гъвкава разпънка с помощта на комбинирани болтове 10.
- C** Монтаж на трегерната система.
- D** Инсталация на монтажни плочи на сглобяеми гради или готови клетки.
- E** Инсталация директно в стената.
- F** Инсталация с набор монтажни шини 96615000.

Примери за инсталация с данни за размери и определяне на размерите на тръбопроводите можете да намерите от стр. 96 нататък.
Разяснения на използваните символи на стр. 81 и 82.

Съвети при монтаж

За да завинтите присъединителните елементи затегнете iBox с помощта на тръбен елемент в менгеме.

Промиване

Промийте цялата инсталация съгласно DIN 1988 / EN 1717. Стрелките на промиващия блок показват, кой вход с кой изходящ тръбопровод е свързан, напр. студена вода с долния извод, а топла вода с горния извод. В случай, че е необходим само един извод, след първия процес на промиване промиващият блок трябва да се завърти на 90°.

iBox в комбинация с вход за вана Exafill с гарнитура за изтичане и преливане. (вижте стр. 95)

Технически данни

Работно налягане:	макс. 1 МПа
Препоръчително работно налягане:	0,1 - 0,5 МПа
Контролно налягане:	1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)	
Температура на горещата вода:	макс. 80 °C
Препоръчителна температура на горещата вода:	65 °C
Присъединителни размери:	G ¾
Изводи	студено отдясно – топло отляво
Свободен поток при 0,3 МПа:	
Смесител за вана Извод вана:	31 л/мин
Смесител за вана Изход разпръсквател:	24 л/мин
Смесител на вана с интегриран комплект предпазители	
Извод вана:	25 л/мин
Изход разпръсквател:	24 л/мин
Смесител на разпръсквателя:	32 л/мин
Термостат:	43 л/мин
Термостат със спирателен и превключващ клапан:	26 л/мин
Термостат High Flow:	58 л/мин
iControl:	30 л/мин
iControl mobile:	37 л/мин

X

Среда на ваната / Среда на коритото на душ-кабината



Клапан за мазилка

Y

Мярка Y = Среда на присъединителното коляно на маркуча до входа на ваната разделено на 2 (евентуално изравнете към растера на плочките).



Quattro

Четирипътно превключване Quattro



Топла вода



Trio

Спирателен и превключващ клапан Trio Universal



Студена вода



Вход за вана



От • функцията е гарантирана.



Излишният извод може да се уплътни с глуха пробка. (DN 20 3/4")



В тази област е необходимо подсилване на стената.



> 50 l/min

Мощността на изтичане трябва да бъде повече от 50 л/мин.



Възможен е само един консуматор, не два едновременно.



Raindrain

Отвеждане



Водопроводните линии за страничните разпръскватели полагайте с наклон.



Exafill

iBox в комбинация с вход за вана Exafill с гарнитура за изтичане и преливане. (вижте стр. 95)




Термостат
(вижте стр. 116, 118, 124)




High Flow


Термостат
High Flow (вижте стр. 126 – 152)



Термостат със спирателен клапан
(вижте стр. 102, 104, 106, 110, 120)




Термостат със спирателен и
превключващ клапан
(вижте стр. 98, 112, 114, 122)



iControl
Спирателен и превключващ
клапан (вижте стр. 142, 146)



iControl mobile
Спирателен и превключващ
клапан (вижте стр. 144)



Вход за вана
(вижте стр. 100)



Смесител на разпръсквателя
(вижте стр. 102, 104, 106, 110, 120)




Смесител за вана
(вижте стр. 98, 100, 112, 114)




Смесител на вана с интегриран
комплект предпазители
(вижте стр. 96)


При дефект от комплекта
предпазители може да изтече вода!



Raindance Showerpipe
(вижте стр. 110)




Raindance Rainfall 180
(вижте стр. 150, 152)



Raindance E 420
(вижте стр. 146, 148)

Raindance Rainfall 240
(вижте стр. 138)



Montimi në vija të trasha

Trupi bazë me rotacion simetrik i iBox-it mund të përdoret në mënyrë universale, si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht. Me përjashtim të montimit të armaturës së vaskës me kombinim me elemente sigurie. Kështu është i mundur vetëm montimi vertikal.

Meqë në rast të ndonjë defekti të pjesëve funksionale mund të rrjedhë ujë nga iBox-i, është e nevojshme që iBox-i të montohet sipër vaskës, me qëllim që uji që rrjedh të derdhet në vaskë!

iBox-i është i përshtatshëm si për instalimin me vaskën, ashtu edhe me dushin. Te rubinetet me një dorezë për përzierjen e ujit për vaskën / termostati me ventil bllokues dhe ventil për ndërrimin e pozicionit ka prioritet dalja e poshtme. Në rast se instalohet dushi, atëherë dalja që nuk nevojitet duhet mbyllur me një tapë.

Trupi bazë duhet montuar në atë mënyrë që lidhja e ujit të ngrohtë të jetë në të majtë dhe ajo e ujit të ftohtë në të djathtë.

Thellësia e montimit 80 mm deri 108 mm.

Zgjatësi 25 mm Numri i artikullit 13595000

Zgjatësi 22 mm (lartësia e montimit jo e madhe)

Numri i artikullit 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Trupi bazë mund të montohet duke iu përshtatur kushteve ndërtimore. Shembuj të montimit gjinden në faqet 91 dhe 92.

- A** Instalimi në mur.
- B** Instalimi në mur. Këtu me distancues të lakueshëm përmes vidhave lidhëse 10-she.
- C** Montimi në sistemin mbajtës.
- D** Instalimi në pllaka montimi parafabrikate.
- E** Instalimi direkt në mur.
- F** Instalimi me kompletin e shinave të montazhit 96615000.

Shembujt e instalimit me përmasat dhe dimensionimet e tubacioneve mund t'i gjeni nga faqja 96.

Shpjegimi i simboleve të përdorura gjendet në faqen 84 dhe 85.

Këshilla rreth montimit

Për të rrotulluar lidhjet duhet lidhur iBox/ me anë të një pjese të tubit në morsë.

Shpëlarje

Të gjitha instalimet duhen shpëlarë sipas normës DIN 1988 / EN 1717. Shigjetat në njësinë shpëlarëse tregojnë se me cilën dalje është lidhur secila hyrje, p.sh. uji i ftohtë me daljen e poshtme dhe uji i ngrohtë me daljen e sipërme. Nëse do të nevojitet vetëm një dalje, atëherë pas procesit të shpëlarjes së parë njësia shpëlarëse duhet rrotulluar 90°.

iBox-i në kombinim me në garniturë dalëse dhe rrjedhëse Exafill hyrjen e vaskës (shih faqen 95)

Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës	maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar:	0,1 - 0,5 MPa
Presioni për provë:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura e ujit të ngrohtë	maks. 80 °C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë:	65 °C
Përmasat e lidhjeve:	G ¾
Lidhjet	i ftohtë djathtas - i ngrohtë majtas
Rrjedhja e lirë me 0,3 Mpa:	
Rubineti i vaskës Dalja e vaskës:	31 l/min
Rubineti i vaskës Dalja e spërkatëses:	24 l/min
Rubineti i vaskës me kombinim të integruar të sigurisë	
Dalja e vaskës:	25 l/min
Dalja e spërkatëses:	24 l/min
Spërkatësja me ujë të përzier:	32 l/min
Termostati:	43 l/min
Termostati me ventil bllokues dhe ventil për ndërrimin e pozicionit:	26 l/min
Termostati High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min
iControl mobile:	37 l/min

X

Mesi i vaskës / Mesi i vaskës së dushit



Ventili i suvajës

Y

Përmasa Y = mesi i harkut të lidhjes së zorrës deri tek mesi i hyrjes së vaskës pjesëtim për 2 (eventualisht i duhet përshtatur këndit të pllakave të murit).



Quattro

Valvul devijuese Quattro me katër drejtime



Uji i ngrohtë



Trio

Valvul universale Trio për bllokim dhe devijim



Uji i ftohtë



Vrima për mbushjen e vaskës



Nga • është i mundur funksioni.



Dalja që nuk nevojitet duhet izoluar me tapë qorre. (DN 20 3/4")



Në këtë zonë është i nevojshëm një përforsim i murit.



> 50 l/min

Kapaciteti i shkarkimit duhet të jetë më shumë se 50 l/minutë.



Ekziston mundësia vetëm për një konsumator, jo për dy njëkohësisht.



Raindrain

Shkarkimi



Vendosni tubacionet e ujit për spërkatëset anësore me pjerrësi.



Exafill

iBox-i në kombinim me në garniturë dalëse dhe rrjedhëse Exafill hyrjen e vaskës (shih faqen 95)



Termostati
(shih faqen 116, 118, 124)




High
Flow


Termostati
High Flow (shih faqen 126 - 152)



Termostat me ventil bllokues
(shih faqen 102, 104, 106, 110, 120)




Termostati me ventil bllokues dhe
ventil për ndërrimin e pozicionit
(shih faqen 98, 112, 114, 122)



iControl
Valvula e bllokimit dhe e devijimit
(shih faqen 142, 146)



iControl mobile
Valvula e bllokimit dhe e devijimit
(shih faqen 144)



Vrima për mbushjen e vaskës
(shih faqen 100)



Spërkatësja me ujë të përzier
(shih faqen 102, 104, 106, 110, 120)




Rubineti i vaskës
(shih faqen 98, 100, 112, 114)




DVGW

Rubineti i vaskës me kombinim të
integruar të sigurisë
(shih faqen 96)


Në kombinimin me elemente sigurie
mund të rrjedhë ujë në rast defekti!




Raindance Showerpipe
(shih faqen 110)



Raindance Rainfall 180
(shih faqen 150, 152)



Raindance Rainfall 240
(shih faqen 138)



Raindance E 420
(shih faqen 146, 148)

خلاط الدش
(راجع صفحة 106 , 104 , 102 ,
(120 , 110



خلاط دش الحمام
(راجع صفحة 112 , 100 , 98 ,
(114




خلاط دش الحمام بمجموعة أمان
مدمجة
(راجع صفحة 96)




وفي حالة حدوث أي عطل. يمكن أن
تخرج المياه من خلال تركيبة الأمان.
Raindance Showerpipe
(راجع صفحة 110)




Raindance Rainfall 240
(راجع صفحة 138)



Raindance Rainfall 180
(راجع صفحة 152 , 150)



Raindance E 420
(راجع صفحة 148 , 146)



ثرموستات
(راجع صفحة 124 , 118 , 116)




ثرموستات High Flow
(راجع صفحة 126
(152 -




ثرموستات متصل بصمام غلق
(راجع صفحة 106 , 104 , 102 ,
(120 , 110



ثرموستات متصل بصمامات غلق
وتحويل
(راجع صفحة 114 , 112 , 98 ,
(122




iControl
صمام الحجز والتغيير (راجع
صفحة 146 , 142)



iControl mobile
صمام الحجز والتغيير (راجع
صفحة 144)



مدخل مياه للبانو
(راجع صفحة 100)



X

منتصف حوض الاستحمام / بانيو مزود
بدش في المنتصف



صمام التدفق

Y

البعد Y = مركز مرفق مخرج حائط
الخرطوم إلى مركز حشوة الحمام
مقسوماً على 2 (مطابق لشكل البلاطة
إن أمكن).



Quattro

تغيير مسار رباعي كواترو



ماء دافئ



Trio

صمام حجز وتغيير تريو يونيفرسال



ماء بارد



مدخل مياه للبانيو



من • الوظيفة مضمونة.



قم بسد المنفذ غير المستخدم. (DN)
20 3/4"



يلزم هذا في النطاق وجود تقوية للحائط.



> 50 l/min

يجب أن تكون قدرة الصرف أكبر من 50
لتر/دقيقة



لا يمكن القيام بأكثر من وظيفة واحدة.



Raindrain

تصريف



قم بتركيب مواسير المياه للدش العادي
المنحدر.



Exafill

وحدة „iBox“ مع وحدة التدفق بالحوض
من النوع „Exafill“ مع لوازم تصريف الماء
وتصريف تدفق المياه. (راجع صفحة 95)

تركيب الأنابيب

يتم استخدام الجسم الرئيسي ذي الدوران المتماثل للوحدة „iBox“ في جميع أنحاء العالم سواء بصورة أفقية أو رأسية، إلا أنه لا يمكن القيام بالتركيب إلا بصورة رأسية في هذه الحالة إلا في حالة تركيب لوازم الحوض باستخدام تركيبة الأمان.

احرص دوماً على تركيب iBox فوق حوض الاستحمام (البانيو). إذا تعرضت أجزاء من iBox للكسر، فربما يتسبب ذلك في تسرب المياه في كل مكان!

تعد وحدة „iBox“ ملائمة لتركيب حوض الاستحمام أو الدش. وفي حالة استخدام خلاط بالحوض بصنوبر واحد فقط / ثرموستات متصل بصمام غلق وتحويل، يفضل استخدام الصرف السفلي. وعند القيام بتركيب الدش، يجب سد المنفذ غير المستخدم عن طريق سدادة.

قم بتركيب الجسم الرئيسي للوحدة بصورة ملائمة بحيث توجد وصلة المياه الساخنة في الجانب الأيسر ووصلة المياه الباردة في الجانب الأيمن. عمق التركيب: من 80 مم حتى 108 مم. وصلة إطالة 25 مم رقم الصنف 13595000 طقم الملحقات 22 مم (عندما لا يكون الجدار عميقاً بما يكفي). رقم الصنف 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

يمكن تركيب الجسم الرئيسي للوحدة وفقاً لظروف البناء، انظر أمثلة التركيب صفحتي 91 و 92.

A التركيب على حائط مباشر

B التركيب على الحائط المباشر بجواريات تركيب قابلة للضغط طولها 10 م.

C التركيب على نظام حملات.

D التركيب على لوحات التركيب للمنازل الجاهزة البناء أو على الخلايا الجاهزة.

E التركيب على حائط من الطوب

F التركيب باستخدام طقم التثبيت 96615000.

يوجد بدءاً من صفحة 96 أمثلة للتركيب بمقاسات وطرق عمل بعض الوصلات.

يوجد شرح للرموز المستخدمة على الصفحات 86 و 87.

نصائح خاصة بعملية التركيب

من أجل لف الوصلات، يجب تركيب وحدة „iBox“ في الملمزة باستخدام أنبوبة.

نظام سريان الماء عبر المواسير

يجب غسل الوحدة المركبة بالكامل وفقاً للمعيار DIN 1717/EN 1988. تحدد الأسهم الموجودة على وحدة الغسل أي وصلة تغذية بالمياه ترتبط بأية وصلة صرف. على سبيل المثال: المياه الباردة مع وصلة الصرف السفلي، والمياه الساخنة مع وصلة الصرف العليا. إذا كان هناك حاجة إلى وصلة صرف واحدة فقط، يجب لف وحدة الغسل قبل أول استخدام لها بنسبة 90 درجة.

وحدة „iBox“ مع وحدة التدفق بالحوض من النوع „Exafill“ مع لوازم تصريف الماء وتصريف تدفق المياه. (راجع صفحة 95)

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال
ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال
ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال
(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)
درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 80°C
درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: 65°C
المسافة المركزية: 3/4 G
الوصلات الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار





معدل تدفق 0,3 ميجاباسكال:



خلاط دش الحمام صرف البانيو: 31 لتر / الدقيقة
خلاط دش الحمام صرف الرشاش: 24 لتر / الدقيقة
خلاط دش الحمام بمجموعة أمان مدمجة


صرف البانيو: 25 لتر / الدقيقة
صرف الرشاش: 24 لتر / الدقيقة
خلاط الدش: 32 لتر / الدقيقة
ثرموستات: 43 لتر / الدقيقة







ثرموستات متصل بصمامات غلق



وتحويل: 26 لتر / الدقيقة
ثرموستات High Flow: 58 لتر / الدقيقة
iControl: 30 لتر / الدقيقة
iControl mobile: 37 لتر / الدقيقة





























iBox universal + Exafill

























































































































































Raindance Rainmaker


- ① = Rain AIR
- ② = Rain AIR XXL
- ③ = Whirl AIR
- ①+③ = Rain AIR + Whirl AIR
- ②+③ = Rain AIR XXL + Whirl AIR







Raindance Rainmaker

- ① = Rain AIR
- ② = Rain AIR XXL
- ③ = Whirl AIR
- ①+③ = Rain AIR + Whirl AIR
- ②+③ = Rain AIR XXL + Whirl AIR
- ①+② = Rain AIR + Rain AIR XXL
- ①+②+③ = Rain AIR + Rain AIR XXL + Whirl AIR







Raindance Rainmaker

- ① = Rain AIR
- ② = Rain AIR XXL
- ③ = Whirl AIR
- ①+③ = Rain AIR + Whirl AIR
- ②+③ = Rain AIR XXL + Whirl AIR

