

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE

Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2

besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m



Groupe de pompes / Accessoires



Désignation	Référence	R
Groupe de pompe OE pour chargement d'un accumulateur ou d'un préparateur ECS comprend : Une pompe Wilo, 2 robinets à boisseau sphérique et un clapet anti-retour Groupe de pompes OE 1 (à dT = 20 K) 10-38 kW Wilo-PARA 25/4 (PWM), raccord filetage femelle 1" Groupe de pompes OE 2 (à dT = 20 K) 38-60 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), raccord filetage femelle 1 1/4" Groupe de pompes OE 3 (à dT = 20 K) 60-80 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), raccord filetage femelle 1 1/2" Groupe de pompes OE 4 (à dT = 20 K) 80-105 kW Wilo Stratos PARA 30/1-8 PWM, raccord filetage femelle 2"	18711A 18712A 18713A 18714	
Pompes individuelles pour périphérie hydraulique (Chargement accumulateur, chargement chauffe-eau, pompe réseau, pas pour solaire) Wilo-PARA 25/4 (PWM) Wilo-PARA 25/8 (PWM) Wilo Stratos PARA 30/1-8 PWM Fröling Babelbox Pour une utilisation dans les systèmes de chauffage dans lesquels un contrôleur existant commande une pompe standard où il faut remplacer cette dernière par une nouvelle pompe à haut rendement (PWM ou 0-10).	18750 18751 18762 18759	
Vanne de réglage y compris l'isolation pour un réglage précis du débit à lecture directe sans utilisation de diagrammes, tableaux ou appareils de mesure Vanne d'équilibrage 3/4" , 4-15 l/min; Plage de puissance 4 - 10 kW Vanne d'équilibrage 1" , 10-40 l/min; Plage de puissance 10 - 30 kW Vanne d'équilibrage 1 1/4" , 20-70 l/min; Plage de puissance 30 - 50 kW Vanne d'équilibrage 1 1/2" , 30-120 l/min; Plage de puissance 40 - 100 kW anne d'équilibrage 2" , per PT4e 120 - 180, sans isolation (2 pièces sont nécessaires pour PT4e 200 - 250)	46564A 46565A 46566A 46567A 46552	S1
Vanne directionnelle 1" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 8,6 ; jusqu'à une puissance de 30 kW Vanne directionnelle 1 1/4" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 24 ; jusqu'à une puissance de 60 kW Vanne directionnelle 1 1/2" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 31 ; jusqu'à une puissance de 100 kW	18588 18587 18596A	
Thermostat de fumées GTI 700/1 point de commutation 90°C	10659B	
Bac de relevage des condensats Pour le stockage et transport des condensats (garniture mécanique en acier inoxydable 1.4404, arbre de moteur en acier inoxydable) Récipient de collecte en polypropylène avec un volume utile d'environ 20 l, contact sans potentiel pour alarme externe, débit maximum 8 m³ / h, hauteur de livraison jusqu'à 6 m, Sortie de pression 1 1/4 "filetage intérieur avec clapet anti-retour intégré	18758	
Pompe de circuit de chauffage Groupe de pompe isolé pour montage sur l'installation ou directement sur l'accumulateur stratifié à module FW sous le module eau chaude sanitaire, incl. 2 robinets à boisseau sphérique, 2 thermomètres, une pompe de circuit de chauffage haute performance Wilo Stratos Pico 25/1-6 et une vanne 3 voies mélangeuse avec servomoteur 230 V (temps de fonctionnement 140 s) incl. un kit de fixation pour montage mural éventuel, dimensions (l x h x p : 248 x 414 x 210 mm)	10566	B1

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que les pompes référencées sont utilisables en relation avec l'installation sur site.



Accessoires