

Conduits PE+ souples

Conduits nus



POINTS FORTS

- Matériau PolyEthylène PE+ (ne contient pas de Chlore).
- Épaisseur 85 microns, donc plus robuste.
- 100 % recyclable.



PE+



Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.



Forte résistance à la déchirure



Application

- En rénovation de VMC pavillonnaire.

Modèle	Températures d'utilisation	Rayon de courbure	Pression max. supportée en Pa
CPS...	- 20° C à + 80° C	0,6 x le diamètre	2 500

Sélection

Section	Dimensions	Remarques	Longueur	Multiple de vente conseillé	Code Article
	mm		m		
Circulaire	Ø 80		6	36	CPS08006
	Ø 80		20	10	CPS08020
	Ø 100		6	10	CPS10006
	Ø 125		6	24	CPS12506
	Ø 125		20	10	CPS12520
	Ø 150		6	10	CPS15006
	Ø 160		6	10	CPS16006
Rectangulaire	40 x 100	Équivalent Ø 80 mm	6	20	CPS41006
	40 x 100		20	24	CPS41020
	60 x 140	Équivalent Ø 125 mm	6	27	CPS61406
	60 x 140		20	12	CPS61420

Conduits PE+ souples

Conduits isolés



POINTS FORTS

- Matériau PolyEthylène PE+ (ne contient pas de Chlore).
- Épaisseur du conduit intérieur 85 microns, donc plus robuste.
- Ouate de polyester 25 mm :
 - 100 % recyclable
 - Très forte compressibilité.
 - Disponible en 20 m pour moins de chute.

PE+




Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.

Application

- VMC pavillonnaire hygro-réglable et double flux.
- VMC double flux en volume non-chauffé (isolé 50mm).

ZOOM



Modèle	Températures d'utilisation	Rayon de courbure	Pression max. supportée en Pa
CPSLV25...	- 20° C à + 80° C	0,6 x le diamètre + 25 mm	2 500
CPSOP25...			
CPSLV50...		0,6 x le diamètre + 50 mm	

Sélection

Isolant	Épaisseur	Dimensions	Longueur	Multiple de vente conseillé	Code Article
	mm	mm	m		
Laine de verre	25	Ø 80	6	45	CPSLV2508006
		Ø 100		34	CPSLV2510006
		Ø 125		30	CPSLV2512506
		Ø 150		20	CPSLV2515006
		Ø 160		10	CPSLV2516006
		Ø 160	3	20	CPSLV2516003
Ouate de Polyester	25	Ø 80	6	90	CPSOP2508006
		Ø 80	20	20	CPSOP2508020
		Ø 125	6	50	CPSOP2512506
		Ø 125	20	12	CPSOP2512520
		Ø 160	3	36	CPSOP2516003
		Ø 160	6	30	CPSOP2516006
		Ø 160	20	9	CPSOP2516020
Laine de verre	50	Ø 80	6	20	CPSLV5008006
		Ø 100		12	CPSLV5010006
		Ø 125		12	CPSLV5012506
		Ø 150		10	CPSLV5015006
		Ø 160		15	CPSLV5016006