Fiche produit



GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 63-R2"

1032895



A propos GF Uponor S-Press Raccord de transition FM

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.

- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Raccord de transition FM 63-R2"

1032895



Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,786
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	111
Longueur (l1)	28
Longueur (l2)	60,6
Mâle_thread_R	2
Mesure Z d	63
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439775
Emballage GTIN PL4	06414905491551
Hauteur d'emballage PL1	83
Hauteur d'emballage PL4	642

Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0014193
Volume d'emballage PL4	0,61632
Poids de l'emballage PL1	0,842
Poids de l'emballage PL4	306,912
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+