

Des marques expertes
au service de votre quotidien



 **WATTS®**



R.I.D. RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES

R.I.D. Sous coque spécial pour ballons électriques

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.


Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224433	Composé de 2 raccords F 3/4" (20x27)	M 3/4" (20x27)	double coque	21



R.I.D. Double femelle (acier et laiton)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	A (mm)	B (mm)	Condit.
2224311	F 1/2" (15x21)	F 1/2" (15x21)	41	57	50
2224312	F 3/4" (20x27)	F 3/4" (20x27)	48	57	40
2224313	F 1" (26x34)	F 1" (26x34)	57	64	30
2224314	F 1"1/4 (33x42)	F 1"1/4 (33x42)	70	70	15
2224315	F 1"1/2 (40x49)	F 1"1/2 (40x49)	89	70	10
2224316	F 2" (50x60)	F 2" (50x60)	105	79	6



R.I.D. Femelle acier galva / à souder (pour tube cuivre)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø cuivre à souder	Ø acier	A (mm)	B (mm)	Condit.
2224302	16 mm	F 1/2" (15x21)	32	48	50
2224303	16 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	48
2224324	18 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	24
2224304	22 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	100
2224305	28 mm	F 1" (26x34)	48	64	40
2224306	32 mm	F 1"1/4 (33x42)	57	76	12
2224307	35 mm	F 1"1/2 (40x49)	70	76	10

