


Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de résines époxydes
- Pour l'intégration dans des surfaces prêtes sur la base de PUR
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Canivelle de douche à couper à la longueur

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 4–30 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Évacuation de l'eau au-dessus du sol fini lors de l'utilisation de la manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.458.00.1	acier inoxydable brossé	30–90	4.7	0.4

N° de réf.	Couleur / surface	L cm	B cm	H cm
154.459.00.1	acier inoxydable brossé	30–130	4.7	0.4