



VSH SudoPress Cuivre bouchon F 14

Le VSH SudoPress SP5301V est un bouchon avec une emboîture femelle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6671383

Type SP5301V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 1	14 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	épaisseur paroi, connexion 1	1,35 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur connexion 1	27 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 1	5 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 12	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
code de contour	V	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Matériau d'étanchéité	EPDM		
avec emballage	✗		
Avec vidange	✗		
Avec dégazeur	✗		
Certifié KIWA	✗		
QA Gastec	✗		
Limité	✗		
With connection indicator	✓		
Etiquette FM	✗		
Etiquette VdS	✗		
Etiquette UL	✗		
Etiquette ULC	✗		
Etiquette LPCB	✗		
VdS quality mark	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		

