

### DEGRIPPANT GRAPHITE

#### FONCTIONNALITE

Dégrippe, dérouille, lubrifie et prévient de blocages ultérieurs

Composé liquide d'origine minérale sans silicone, ni acide, ni solvant chloré.

Contient du graphite colloïdal.

- Dégrippant, dérouillant : Libère les pièces grippées ou oxydées entre lesquelles, il pénètre par capillarité.
- Lubrifiant : double lubrification des surfaces par les corps gras et le graphite colloïdal.
- Supprime les grincements des ressorts, charnières, etc...
- Exemples d'emploi : Poignées, charnières, boulons, écrou, goujons, axes, chaînes, matériels agricoles, etc...

#### Caractéristiques techniques

| Spécifications                         | Caractéristiques                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aspect                                 | Liquide fluide légèrement noir                                |
| Odeur                                  | Très légère                                                   |
| Densité                                | 0,99.                                                         |
| Solubilités                            | Insoluble dans l'eau.<br>Soluble dans les solvants pétroliers |
| Après application, insensible au froid |                                                               |

#### Mise en œuvre

##### Préparation

- Bien agiter le flacon ou l'aérosol.

##### Mode d'emploi

- Appliquer sur la zone à dégripper.
- Laisser agir quelques instants et faire jouer le mécanisme.
- Si l'assemblage est très fortement grippé, ne pas forcer, recommencer l'opération et laisser agir quelques heures.

##### Nettoyage du matériel

Dégraissant solvanté ou base aqueuse.

##### Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

#### Astuce

Lors du remontage, protéger éventuellement l'assemblage avec un lubrifiant approprié.

## Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.