




Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et deux portes



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Certifié FSC™ C134279
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Avec deux portes
- Portes miroir intérieur et extérieur

- Tablettes en verre amovibles
- Ouverture par poignée intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Indice de rendu de couleur min.	80

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Armoire de toilette
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Prise électrique	Flux lumineux lm	Flux lumineux indirect lm
500.205.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	75	37.3	69.6	70	15	I	12.35	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1190	455

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Prise électrique	Flux lumineux lm	Flux lumineux indirect lm
500.582.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	60	29.8	54.2	70	15	I	9.65	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	935	350
500.583.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	90	44.8	84.2	70	15	I	15.05	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1445	560