

Robinet d'urinoir automatique

TEMPOMATIC

Réf. 477000

Automatique, secteur



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 477000

Robinet d'urinoir automatique apparent :
Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V, électrovanne et robinet d'arrêt et de réglage de débit M1/2".
Installation murale en applique.
Coffret Inox époxy blanc.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 3 secondes de présence.
Possibilité de prérinçage automatique.
Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Prévoir transformateur 230/12 V.
Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2".
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 477000

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	205 mm
Profondeur	65 mm
Longueur	250 mm
Débit	0,3 l/sec
Normes	CE
Garantie	10 ans

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Boîtier électronique



Rinçage périodique hygiénique

