


Robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, avec levier de déclenchement



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Inox
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour installations avec Geberit Mapress Therm

CARACTÉRISTIQUES

- Boule en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

INFOS

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

N° de réf.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94922	12	15	15	7.7	4.4	8.5	1.7	2.4	10
94923	15	15	18	8	4.4	8.5	1.7	2.4	10
94924	20	20	22	8.9	5.2	10.6	2.1	2.9	10

N° de réf.	DN	DNV	d ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94925	25	25	28	9.6	5.6	10.6	2.4	3.1	10
94926	32	32	35	10.9	6.1	10.6	2.7	3.4	10
94927	40	40	42	14.1	7.9	15.5	3.6	4.5	10
94928	50	50	54	15.7	9.4	17.5	3.9	4.8	10