

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



CLIM'UP

Unité intérieure murale UME de 2,2 à 5,3 kW



Le produit

Fonction Wifi - Fluide R32 - Confort acoustique : 20 dB[A] - Confort optimal en toute saison - Unités intérieures compatibles pour les versions monosplits et multisplits



CLIM_00001

Les unités intérieures UME sont équipées d'un ventilateur à vitesse variable et permettent une diffusion de l'air dans les 4 directions et jusqu'à 15 cm. Ses raccords frigorifiques et condensats peuvent se faire côté droit ou gauche.


• Colisage : 1 colis

- Elles peuvent fonctionner selon 5 modes: Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation
- Elles intègrent également les fonctions suivantes: Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid
- Livrées avec une télécommande infra-rouge programmable, elles peuvent également être pilotées à distance via l'APP SMART CLIM

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

Cotes (mm)	A	B	C
UME 20/25/35	300	198	800
UME 50	315	235	970

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UME



CLIM_F0017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	UME	20	25	35	50
Puissance mode froid	kW	2,20 (1,13-2,70)	2,55 (1,00-3,30)	3,60 (1,20-2,80)	5,30 (1,90-5,50)
Puissance mode chaud	kW	2,35 (0,98-2,50)	2,65 (1,10-3,30)	3,70 (1,00-3,80)	5,40 (1,40-5,60)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	kW	0,4	0,4	0,4	0,63
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	kW	0,4	0,4	0,4	0,63
Débit d'air (Grande vitesse/Moyenne vitesse/Petite vitesse)	m³/h	650/450/395	650/450/395	650/450/395	1000/860/688
Pression acoustique min/max	dB[A]	20/40	20/41	20/42	20/48
Puissance acoustique	dB[A]	51	53	53	58
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Tension d'alimentation/fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Poids net	kg	9	9	9	12,5

	UME	20	25	35	50
Unité intérieure murale UME	N° colis	EH970	EH868	EH869	EH870
	Réf.	7722443	7692774	7692775	7692776