





► *Robinet pour installations intérieures*



ROAI-B



Robinet à Obturation Automatique Intégrée - laiton brut

Pression de service maxi mbar	Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
		entrée M. JPG	sortie M. JPG			
37	12	1/2"	1/2"	3820001		sans attache
37	12	1/2"	1/2"	3820101		avec attache



RC-BCH-JPG



Bouchon avec joint JPG

Dimensions entrée JPG	Code article	Certification	Observation
F. 1/2"	CD01005		Zamac sans attache
F. 1/2"	CD01007		Laiton avec attache
M. 1/2"	CD02162		



STOP INFO

Quand le ROAI ne dessert aucun appareil, il doit obligatoirement être obturé par un bouchon type F. 1/2"



ROB-JPG-INT-AP



Robinet 1/4 de tour droit à tournant sphérique NF E 29-135 / EN 331 - avec patte de fixation

Pression de service maxi mbar	Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
		entrée M. JPG	sortie M. JPG			
500	12	1/2"	1/2"	CD01028		MOP 0,5
500	15	3/4"	3/4"	CD01002		
500	20	1"	1"	CD01003		



ROB-JPG-INT-SP



Robinet 1/4 de tour droit à tournant sphérique NF E 29-135 / EN 331

Pression de service maxi mbar	Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
		entrée M. JPG	sortie M. JPG			
500	15	3/4"	3/4"	CD01024		MOP 0,5

