

REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par laser. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 200 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS – soudées par laser. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1 ¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessoudent pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1 ¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés, en accessoires. Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M.

Conditionnement de livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1 ¼	4	181410R
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1 ¼	4	181415R
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1 ¼	5	181420R
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1 ¼	6	181425R
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1 ¼	6	181430R
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1 ¼	7	181435R
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1 ¼	8	181440R
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1 ¼	9	181445R
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1 ¼	9	181450R
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1 ¼	10	181455R
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1 ¼	10	181457R
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1 ¼	10	181459R
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1 ¼	10	181460R
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1 ¼	11	181465R
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1 ¼	12	181470R
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1 ¼	13	181475R
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1 ¼	14	181480R

Accessoires

Désignation	Code
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ extérieur	180052
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ intérieur	180056
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BI	180053
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BU	180054
Pierre à affûter pour couronnes de carottage diamantées	079012
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.

