


## VSH XPress 304 bouchon F 108

Le VSH XPress Inox 304 R2429 est un bouchon en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**123460634**

Type R2429

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                               |                                         |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable              | Diamètre extérieur connexion 1          | 108 Millimetre        |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 304 (1.4301) | épaisseur paroi, connexion 1            | 2 Millimetre          |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                    | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                    | Longueur connexion 1                    | 127 Millimetre        |
| Système orienté                      | ✓                             | Longueur utile connexion 1              | 50 Millimetre         |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 100                        | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir              | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| code de contour                      | M                             | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                          |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Gris                          |                                         |                       |
| avec emballage                       | ✗                             |                                         |                       |
| Avec vidange                         | ✗                             |                                         |                       |
| Avec dégazeur                        | ✗                             |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✗                             |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                             |                                         |                       |
| Limité                               | ✗                             |                                         |                       |
| With connection indicator            | ✗                             |                                         |                       |
| Etiquette FM                         | ✗                             |                                         |                       |
| Etiquette VdS                        | ✗                             |                                         |                       |
| Etiquette UL                         | ✗                             |                                         |                       |
| Etiquette ULC                        | ✗                             |                                         |                       |
| Etiquette LPCB                       | ✗                             |                                         |                       |
| VdS quality mark                     | ✗                             |                                         |                       |
| DVGW quality mark for gas            | ✗                             |                                         |                       |
| DVGW quality mark for water          | ✗                             |                                         |                       |
| KIWA certified                       | ✗                             |                                         |                       |
| Gastec QA mark                       | ✗                             |                                         |                       |
| KOMO certified                       | ✗                             |                                         |                       |

Gastec QA - AR 214 (H2)

