



Lave-mains d'angle # 072243..00 / 072243..00

| < 435 mm > |



Lave-mains d'angle	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 435 mm			
Finitions			
00 Blanc 32 White Satin Matt			
Variante			
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			B21010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,			B11010002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			B11010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 101 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,			B21010002

Lave-mains d'angle # 072243..00 / 072243..00

|< 435 mm >|

Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 94 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 94 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1010002
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 94 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1011001
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 94 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1011002
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1011001
Mitigeur monocommande de lavabo S FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1011002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1010001
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 110 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1010002