


VSH SudoPress Cuivre coude 90° FF 22xRp3/4"

Le VSH SudoPress SP4090GV est un coude à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6671665

Type SP4090GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	Rayon de la courbe	24 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Matériau connexion 2	Bronze	Diamètre extérieur connexion 2	26,9 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	CuSn5Zn5Pb2	Longueur	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	51,5 Millimetre
Forme	Courbe	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	28,5 Millimetre
Reducing	✗	Longueur connexion 2	26,5 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur utile connexion 2	12 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	¾" (20)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
code de contour	V		
Main colour fitting	Bronze		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✓		

avec emballage	✗
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗