



Chaudières murales gaz Bas-NOx

*"Avec les tubulures de remplacement
« express », remplacer une chaudière
n'a jamais été aussi simple."*



ThemaClassic Bas-NOx
Chauffage + eau chaude
micro-accumulée

Critères de choix	Mode d'évacuation des fumées	Cheminée	VMC
	Technologie ECS		AquaFast : micro-accumulation
	Installation sur colonnes montantes		✓ (avec le cadre écarteur A2002900)
ThemaClassic Bas-NOx			
Désignation		C 25	V 25
Débit spécifique (selon EN 13203)	l / min		11,5
Catégorie (selon EN 13203)			3*** sanitaire
Efficacité énergétique en chauffage (η_s) / Classe	% / -		77 / C
Efficacité énergétique en ECS (η_{wh}) / Classe	% / -		66 / B
Profil de soutirage			XL
Puissance chauffage maximale	kW		18
Puissance sanitaire maximale	kW		24
Les cas d'installation			
Shunt		✓ (kit de conversion livré de série)	X
Alsace		✓	X
ATG (alvéoles techniques gaz)		✓	X
VMC Gaz		X	✓
Uniquement autorisé sur conduit individuel > 10 mètres en logement collectif		✓	X
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm		740 / 410 / 313
Référence chaudière seule	Gaz naturel	0010023630	0010023631

(1) Montant non remisable à ajouter au prix HT du produit