

Dans les installations de chauffage où la température de départ est supérieure à 90 °C et si la température sur la membrane est supérieure à 70 °C, il est nécessaire d'utiliser un vase intermédiaire afin de maintenir la température des vases d'expansion Flexcon aussi basse que possible.

Raccordement par le dessus, l'eau trop chaude en provenance de l'installation pénètre dans le vase tampon refroidisseur. Depuis la section inférieure du vase, l'eau nettement refroidie est acheminée vers le vase d'expansion.

#### Caractéristiques techniques

- Pression de service maximale: 10 bar.
- Température de service maximale: 160 °C.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Conformes à la directive PED 2014/68/EU.
- Peinture poudre (epoxy) rouge, RAL 3002.
- Équipés d'un coude.
- Garantie de 5 ans.



Description	Vase interméd. Flexcon V-B 50L [10bar]	
Code	22730	
EAN	08712874227309	
Modèle	<u>Flexcon V-B 50 - 2000 [10 bar]</u>	
Volume [l]	50	
Dimensions	Ø [mm]	450
	H. [mm]	640
Raccord vers	Vase	R 1 1/4"
	Syst.	G 1 1/4" F
Poids [kg]	62	



### Classification données générales

Groupe Etim	Navires de stockage / réservoirs
Classe Etim	Vase d'expansion intermédiaire
Nom du produit	Vase interméd. Flexcon V-B 50L [10bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Intermediate vessel
Code	22730
EAN	08712874227309

### Classification caractéristiques

diametre du trou du boulon	0
Contenu	50 Litre
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Nom.Diamètr à l'intérieur de l'entrée e chaud	1.1/4'' (32)
Entrée de connexion à chaud	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. à l'intérieur à partir du froid	1.1/4'' (32)
Sortie connecteur à froid	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Bride de la plage de pression	PN 10
Hauteur	640 Millimetre
Diamètre	450 Millimetre
Pression de service maximum	10 Bar

### Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Module D](#)

[Flexcon V-B DWG](#)

[Flexcon V-B STEP](#)

[Flexcon V-B RFA](#)

[Brochure 1 - Vases d'expansion Flexcon](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)