

LES BÂTIS-SUPPORTS NICOLL POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET LES BÂTIMENTS

Les deux gammes de bâtis-supports WC, Nicoll Happy support® pour l'habitat individuel et Solemur® pour tout type de bâtiment (logements collectifs, hôtels, établissements de santé...) permettent de répondre à toutes les configurations de WC. Titulaires de la marque **NF**, ces systèmes complets s'imposent auprès des professionnels par leurs performances, design et facilité de pose. Ils garantissent à leurs utilisateurs le plus haut niveau d'hygiène sanitaire.

Solutions universelles s'adaptant à tous les types de pose et de cuvettes, les bâtis-supports Nicoll offrent un niveau de qualité et de fiabilité adapté aux installations les plus exigeantes.

La gamme Nicoll Happy support® est reconnue pour sa capacité à simplifier la vie des pros, grâce à sa conception en 2 blocs et à la combinaison de la pipe orientable au collier coulissant, entre autres.

Une gamme complète de plaques de commandes esthétiques accompagne les bâtis-supports pour créer des environnements cosy et tendance.

Châssis et réservoirs garantis 10 ans.

Mécanismes et robinets flotteurs garantis 5 ans.

PERFORMANCE

- Châssis acier traité anticorrosion résistant à une charge de plus de 400 Kg.
- Préviend tout risque de dégâts des eaux par raccordement de l'arrivée d'eau à l'intérieur du réservoir.
- Robinet flotteur silencieux de classe acoustique 1.
- Plaques de commandes double-volume sensibles, à déclenchement manuel ou infrarouge, avec large choix de design.
- Pipes et raccords titulaires de la marque **NF**.
- Mécanisme à câble pour une installation simple et sûre.

INSTALLATION

- Solutions pour tous types de poses et de configurations de chantiers : autoportant, mural, en angle, faible hauteur, faible épaisseur, type d'évacuation.
- Rapide et simple à installer :
 - Système de déclenchement à câble supprimant les réglages liés à l'épaisseur de l'habillage.
 - Pipe orientable PVC **NF** droite coudée.
 - Fixation instantanée du boîtier de réservation.
- Maintenance aisée : démontage facile des éléments et accès au réservoir.



Nicoll Happy support


2 Blocs

Le premier bâti-support 2 blocs acier et polymère qui simplifie la vie des pros.



Jusqu'à 30 % de temps gagné en configuration difficile.

2 TRAPPES D'ACCÈS FACE ET DESSUS



idéales pour l'installation
et la maintenance

MÉCANISME À CÂBLE PLUG & PLAY



installation rapide et
sécurisée de la plaque de
commande

2 BLOCS POLYMÈRE-ACIER



accès dégagé pour le
raccordement et fixation
en place

ALIMENTATION À L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR




zéro risque de fuite

FREINS DE CHUTE



réglage précis et
facile

COLLIER COULISSANT PIPE ORIENTABLE



un accès facilité lors de
la pose, dans toutes les
configurations



RÉSISTANCE

400 kg



Accessoires



ACCESSOIRES BÂTIS-SUPPORTS

> ACCESSOIRES

	Désignation	Emb.	Cond.	Réf.
	Plaque de renfort pour cloison creuse	S1		WPRBAT
	Plaque d'habillage anti-poinçonnement à positionner entre la cuvette et le revêtement mural.	S1		WPLAQHBAT
	Kit manchettes désaxées, permet de remonter la cuvette de 25 mm	B1		0709251
	Coude en "S" pour remplacement d'une cuvette sur pied avec sortie par le dessous	S1		0709254
	Pipe orientable droite/coudée D100 mm pour bâti-supports Nicoll	S1		UPOBTBAT*
	Pipe droite d'évacuation, PVC Ø 100 mm, longueur 400 mm	S1		0709213*
	Tube de rinçage longueur 500 mm pour cuvette PMR installées sur cloison épaisse	S1		1TUBI500
	Support de plaque décalée + vis	S1		0709417
	Ensemble tube de rinçage et manchon, longueur 400 mm et tiges filetées longueur 300 mm	S1		0709177
	Kit avec mécanisme 3V câble long 800 mm, support de plaque décalée et rallonge de bouton poussoir, pour installation sur cloison épaisse et/ou commande décalée	S1		0709193
	Poussoir + rallonge de bouton double volume pour installation sur cloison épaisse et/ou pare-feu pour pose de 35 à 90 mm	S1		0709243
	Kit insonorisation pour cuvette suspendue	S1		0709074
	Kit de rinçage pour cuvette WC, flexible tressé pression max 5 bars, 150 cm, livré avec robinet d'arrêt mâle G 1/2", avec douche chromée, flexible noir	B1		0130109
	Kit de rinçage pour cuvette WC, flexible tressé pression max 5 bars, 150 cm, livré avec robinet d'arrêt mâle G 1/2", avec douche blanche, flexible blanc	B1		0130110
	Douchette hygiénique Yasmine blanche G 1/2" avec support blanc	B1		0408060
	Douchette hygiénique Yasmine chromée G 1/2" avec support noir	B1		0408062
	Douchette hygiénique Yasmine blanche G 1/2" avec flexible double agrafage 125 cm et support blanc	B1		0408070
	Douchette hygiénique Yasmine chromée G 1/2" avec flexible double agrafage 125 cm et support noir	B1		0408072
	Douchette hygiénique Yasmine G 1/2" avec flexible double agrafage 125 cm et robinet d'arrêt, chromée avec support noir	B1		0408107
	Douchette hygiénique Yasmine G 1/2" avec flexible tressé	B1		0408090