

Gamme Sous Coque





Avec sa gamme sous coque, Clesse donne la possibilité aux utilisateurs de retrouver facilement dans les linéaires les produits les plus couramment utilisés.

Avantages

- Le conditionnement, sous forme de double coque, est résistant, protecteur et anti-chocs.
- La présentation simple, permet de trouver rapidement l'information.
- Le verso présente des conseils de pose ainsi que des précautions d'utilisation.
- Un code couleurs permet de repérer facilement sur quels type de gaz s'utilise le produit :
 - coques sur fond noir : butane et propane en récipient
 - coques sur fond gris : gaz de réseau (gaz naturel, gaz de ville et propane en réseau)

- Des pictogrammes permettent de repérer facilement le type de raccordement :

- **JPG** : Joint Plat Gaz




- **JPC** : Joint Plat Compteur




- **JSC** : Jonction Sphéro-conique



- Des étiquettes signalétiques personnalisables sur demande reprennent les principales caractéristiques des produits présentés dans les linéaires :



Un linéaire type "clé en main"





► Kit détente butane



KIT-175B



Kit inverseur

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h, pression de sortie : 0,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 1 raccord PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817NNE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817NNX1	Clessinox (sans date limite d'emploi)



BUKIT-S



Kit inverseur à détente intégrée

Composition :

- 1 inverseur automatique 5175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 28 mbar
- 1 vanne d'arrêt 3812
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	857NVE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	857NVX1	Clessinox (sans date limite d'emploi)

STOP INFO

Raccordement du Bukit-S :

- sur appareil de cuisson avec tuyauterie fixe,
- sur chauffe-eau / chauffe-bain avec tuyauterie fixe.

IMPORTANT : le Bukit-S ne doit pas être utilisé avec un détendeur en aval.



BUKIT-SCT1



Kit inverseur - détendeur classe 1

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 0,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 29 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 2 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817TNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817TNX2	Clessinox (sans date limite d'emploi)

STOP INFO

Raccordement du Bukit-SCT1 : en tuyauterie fixe, ou flexible, longueur maxi 2 mètres.



BUKIT-SCT2



Kit inverseur - détendeur classe 2

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 0,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité SA Classe 2, 36 kW, débit : 2,6 kg/h, pression de sortie : 29 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox sans date limite d'emploi
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817SNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817SNX2	Clessinox (sans date limite d'emploi)

STOP INFO

Raccordement du Bukit-SCT2 : en tuyauterie fixe, obligatoirement.