

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29911


Joint CSC® - épaisseur 2 mm

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 180°C. Température en continu : 120°C.

Température mini : - 150°C. Pression : 40 bar.

*valeurs non associées



Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014500	PN / 10,16,25	DN 10	23 x 48 x 2	vrac / 1
23014501	PN / 10,16,25	DN 15	27 x 53 x 2	vrac / 1
23014502	PN / 10,16,25	DN 20	33 x 63 x 2	vrac / 1
23014503	PN / 10,16,25	DN 25	40 x 73 x 2	vrac / 1
23014504	PN / 10,16,25	DN 32	48 x 84 x 2	vrac / 1
23014505	PN / 10,16,25	DN 40	54 x 94 x 2	vrac / 1
23014506	PN / 10,16,25	DN 50	66 x 109 x 2	vrac / 1
23014507	PN / 10,16,25	DN 65	82 x 129 x 2	vrac / 1
23014508	PN / 10,16,25	DN 80	95 x 144 x 2	vrac / 1
23014509	PN / 10,16	DN 100	120 x 164 x 2	vrac / 1
23014510	PN / 10,16	DN 125	148 x 194 x 2	vrac / 1
23014511	PN / 10,16	DN 150	176 x 220 x 2	vrac / 1
23014512	PN / 10,16	DN 200	229 x 275 x 2	vrac / 1
23014513	PN / 10	DN 250	283 x 330 x 2	vrac / 1
23014514	PN / 10	DN 300	332 x 380 x 2	vrac / 1
23014515	PN / 10	DN 350	371 x 440 x 2	vrac / 1
23014516	PN / 10	DN 400	423 x 491 x 2	vrac / 1
23014517	PN / 10	DN 450	466 x 541 x 2	vrac / 1
23014518	PN / 10	DN 500	517 x 596 x 2	vrac / 1
23014519	PN / 10	DN 600	619 x 698 x 2	vrac / 1


Joint CSC® - épaisseur 3 mm

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 180°C. Température en continu : 120°C.

Température mini : - 150°C. Pression : 40 bar.

*valeurs non associées



Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014520	PN / 10,16,25	DN 10	23 x 48 x 3	vrac / 1
23014521	PN / 10,16,25	DN 15	27 x 53 x 3	vrac / 1
23014522	PN / 10,16,25	DN 20	33 x 63 x 3	vrac / 1
23014523	PN / 10,16,25	DN 25	40 x 73 x 3	vrac / 1
23014524	PN / 10,16,25	DN 32	48 x 84 x 3	vrac / 1
23014525	PN / 10,16,25	DN 40	54 x 94 x 3	vrac / 1
23014526	PN / 10,16,25	DN 50	66 x 109 x 3	vrac / 1
23014527	PN / 10,16,25	DN 65	82 x 129 x 3	vrac / 1
23014528	PN / 10,16,25	DN 80	95 x 144 x 3	vrac / 1
23014529	PN / 10,16	DN 100	120 x 164 x 3	vrac / 1
23014530	PN / 10,16	DN 125	148 x 194 x 3	vrac / 1
23014531	PN / 10,16	DN 150	176 x 220 x 3	vrac / 1
23014532	PN / 10,16	DN 200	229 x 275 x 3	vrac / 1
23014533	PN / 10	DN 250	283 x 330 x 3	vrac / 1
23014534	PN / 10	DN 300	332 x 380 x 3	vrac / 1
23014535	PN / 10	DN 350	371 x 440 x 3	vrac / 1
23014536	PN / 10	DN 400	423 x 491 x 3	vrac / 1
23014537	PN / 10	DN 450	466 x 541 x 3	vrac / 1
23014538	PN / 10	DN 500	517 x 596 x 3	vrac / 1
23014539	PN / 10	DN 600	619 x 698 x 3	vrac / 1