



Site internet
Conex Bänninger



LinkedIn
Conex Bänninger





>B< Press

Séries P5000 et P4000 Raccords cuivre, laiton et bronze à sertir pour l'eau.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze (Ces raccords sont à utiliser avec des tubes en cuivre conformes à la norme NF EN 1057)
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tout risque d'endommagement lié à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations eau potable
Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
Installations chauffage
Installations pour air comprimé (sans huile)



Plus d'info technique :
scannez QR code

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
Températures de service	De -25°C à +95°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm
Garantie	25 ans

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
EN 1254
WRAS
KIWA
DVGW



Lloyds Register
CSTB ATEC 14.1_16-2172_V1
ACS n°18 ACC NY 016

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Coupe de tube



2. Ebavurage



3. Vérification du joint torique



4. Assemblage et marquage
de la profondeur d'insertion



5. Sertissage



6. Marquage du raccord sertis

P4244G

Traversée de cloison droite MF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4244G01504030	15x1/2 - G3/4-30mm	1	30

P4270G

Manchon FF



Code Article	Diamètre mm/pouce	Qté Sachet	Qté Carton
P4270G01203000	12 - 3/8	5	150
P4270G01204000	12 - 1/2	5	130
P4270G01403000	14 - 3/8	5	100
P4270G01404000	14 - 1/2	5	130
P4270G01406000	14 - 3/4	5	130
P4270G01503000	15 - 3/8	5	130
P4270G01504000	15 - 1/2	5	130
P4270G01506000	15 - 3/4	5	100
P4270G01604000	16 - 1/2	5	100
P4270G01606000	16 - 3/4	5	100
P4270G01804000	18 - 1/2	5	100
P4270G01806000	18 - 3/4	5	80
P4270G02204000	22 - 1/2	5	80
P4270G02206000	22 - 3/4	5	80
P4270G02208000	22 - 1	5	60
P4270G02806000	28 - 3/4	5	60
P4270G02808000	28 - 1	5	50
P4270G02810000	28 - 1.1/4	5	40
P4270G03508000	35 - 1	5	30
P4270G03510000	35 - 1.1/4	1	25
P4270G04210000	42 - 1.1/4	1	15
P4270G04212000	42 - 1.1/2	1	15
P4270G05416000	54 - 2	1	12

P4275

Manchon coulissant FF



Code Article	Diamètre mm	Qté Sachet	Qté Carton
P4275 01200000	12	5	130
P4275 01400000	14	5	90
P4275 01500000	15	5	90
P4275 01600000	16	5	90
P4275 01800000	18	5	80
P4275 02200000	22	5	60
P4275 02800000	28	5	30
P4275 03500000	35	5	25
P4275 04200000	42	1	15
P4275 05400000	54	1	10