



TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



**SOLUTIONS POUR
LES INSTALLATEURS**

TRÉPIED POUR MODÈLES VERTICAUX MURAUX DE 100 à 200 l

- Pour modèles Ø 505, 530, 555 et 560 mm.
- 4 pieds réglables de 5 cm.



Référence

3018067

PATTES DE TRANSFERT

- Permettent de rattraper l'écart entre les 2 pattes de fixation lors du remplacement.
- Uniquement pour les modèles verticaux muraux de 150 à 200 l.



Référence

3018051

KIT D'ENCASTREMENT RAPIDE

A utiliser pour fixer un chauffe-eau vertical encastré dans un endroit difficile d'accès.



Référence

1314450

KIT RÉHAUSSE POUR MODÈLES STABLES HORS 500 L

- Composé de 4 pieds inox et d'une ceinture pour maintenir l'appareil contre la paroi en partie supérieure.
- Les pieds réhaussent l'installation de 17 cm.
- Non adapté pour les modèles 500 l.



Référence

3018064

KIT D'ACCROCHAGE PLAFOND

- A utiliser lorsque la cloison ne peut supporter le poids de l'appareil et en remplacement du trépied.
- Permet de dégager de la place sous le chauffe-eau.



Référence

150 à 200 l : 3018073

50 à 100 l : 895930

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

- Raccordement en 20/27 (¾")
- NF compatible sur tous les modèles de 75 à 300 l.
- Pour limiter la température (25°C-55°C) d'eau chaude aux points de puisage par l'arrêt du 30/11/2005 appliqué depuis le 15/12/2006.



Référence

3018060

ROBINETTERIE ÉCOULEMENT LIBRE

Pour chauffe-eau de petites capacités (15 l uniquement).



Référence

SUR-ÉVIER : 885521

SOUS-ÉVIER : 885520

TRÉPIED 50 L ET 75 L

- Ø 470 mm pour les modèles 50 et 75 l.



Référence

3083068

CEINTURES

Ø 530 ou 560 mm pour chauffe-eau horizontaux. Livrés par 2.



Référence

Ø 530 mm : 3018084

Ø 560 mm : 399004

RACCORD DIÉLECTRIQUE

- Joint fourni
- Conforme à la norme NF C 15-100.
- Le fer de la cuve doit être isolé du cuivre des tuyauteries pour limiter l'effet des courants corrosifs.



Référence

G½ (15/21) livré par 2 : 870034

G¾ (20/27) livré seul : 3018071