


Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, à écoulement libre et recouvrement de soupape



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / PP

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP

- Manchette en EPDM
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

INFOS

- Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.084.21.1	chromé brillant	32	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2
152.093.21.1	chromé brillant	40	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2